
2. PRODUKTE PRODUCTS


2.2 Duschrinnen-Systeme Shower channel systems



Duschrinnen CeraLine 171
Linear floor drain CeraLine 171

Duschrinne/Badablauf CeraNiveau 182
Linear floor drain CeraNiveau 182


Duschrinne SimpliLine 185
SimpliLine shower channel 185




Duschrinnen CeraLine
CeraLine linear drainage



reddot design award
winner 2007



Duschrinne CeraLine Plan W
CeraLine Plan W linear drainage




Abdeckungen in vielen Varianten
A wide range of covers

Die vielfach prämierten CeraLine Duschrinnen haben Zuwachs bekommen. Neben den drei Varianten Standard, Design und Individuell gibt es jetzt eine Vielzahl von neuen Abdeckungen mit interessanten Oberflächen und Materialkombinationen. Zum Beispiel farbiges Glas, das auch extravagante Ansprüche erfüllt. Oder Teakholz, ein klassischer Werkstoff aus dem Bootsbau. Höchste Exklusivität signalisieren polierter oder mattschwarzer Edelstahl. Aber schauen Sie selbst.

Die CeraLine Duschrinne kann direkt an der Wand oder an jeder beliebigen Stelle in der Bodenfläche montiert werden. Auch bei Renovierungen und wenn nur wenig Höhe für den Bodenaufbau zur Verfügung steht, gibt es die passende Lösung: Die neue CeraLine Plan mit einer Bauhöhe von nur 90 mm!

The multiple prize-winning CeraLine shower channel family has been extended. Now joining the three Standard, Design and Individual variants we have a large number of new cover plates with interesting surface finishes and material combinations. Coloured glass, for example, to satisfy the most sophisticated of tastes. Or teak wood, a classic material borrowed from the world of boat-building. Polished or matt-black stainless steel for the most exclusive effects. See for yourself.

The CeraLine shower channel can be installed directly against the wall or at any point in the floor surface. Even when in the course of renovation projects there is only restricted height available for in-floor installation, the right solution is still available: the new CeraLine Plan with its build in height of only 90 mm!



CeraLine F 500 - 1200

DALLMER Duschrinne CeraLine F

für die Montage in der Fläche

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 - 15 °

mit: schallentkoppelnden Montagefüßen zur Höheneinstellung, besandetem Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt, Ablaufgehäuse mit Geruch- und Reinigungsverschluss, höhenverstellbaren Justierschrauben, Bauschutz, Fliesenanschlag, Rahmenklemmstück

Rinnenkörper: Edelstahl 1.4301

Ablaufkörper: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER floor channel CeraLine F

Linear drainage

outlet: DN 50 ball-joint adjustable 0 - 15 °

with: sound absorbing height adjustable levelling legs, integral sand coated flange for secure bonding of under-tile waterproofing, drain body with removable trap insert, height adjustable screws, temporary blanking plate, tiling gauges, edge trim jigs

material channel: 304 stainless steel

material trap: polypropylene

DALLMER Duschrinne CeraLine F 500 - 1200

mit einem Ablaufgehäuse

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

DALLMER floor channel CeraLine F 500 - 1200

with one floor drain body


Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.8 l/s

Artikel	Nennweite	L1	L2	Art. Nr.	VPE
Duschrinne CeraLine F 500	DN 50	500 mm	600 mm	**520012**	1
Duschrinne CeraLine F 600	DN 50	600 mm	700 mm	**520029**	1
Duschrinne CeraLine F 700	DN 50	700 mm	800 mm	**520036**	1
Duschrinne CeraLine F 800	DN 50	800 mm	900 mm	**520043**	1
Duschrinne CeraLine F 900	DN 50	900 mm	1000 mm	**520050**	1
Duschrinne CeraLine F 1000	DN 50	1000 mm	1100 mm	**520067**	1
Duschrinne CeraLine F 1100	DN 50	1100 mm	1200 mm	**520081**	1
Duschrinne CeraLine F 1200	DN 50	1200 mm	1300 mm	**520074**	1

Längen 600 mm - 1000 mm geeignet für den Poresta® BFR-Adapter!

NEU!



CeraLine F 1300 - 2000

DALLMER Duschrinne CeraLine F 1300 - 2000

mit zwei Ablaufgehäusen

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,4 l/s

DALLMER floor channel CeraLine F 1300 - 2000

with two floor drain bodies

Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.4 l/s

Artikel	Nennweite	L1	L2	L3	Art. Nr.	VPE
Duschrinne CeraLine F 1300	DN 50	1300 mm	1400 mm	500 mm	**524010**	1
Duschrinne CeraLine F 1400	DN 50	1400 mm	1500 mm	500 mm	**524027**	1
Duschrinne CeraLine F 1500	DN 50	1500 mm	1600 mm	600 mm	**524034**	1
Duschrinne CeraLine F 1600	DN 50	1600 mm	1700 mm	600 mm	**524041**	1
Duschrinne CeraLine F 1700	DN 50	1700 mm	1800 mm	700 mm	**524058**	1
Duschrinne CeraLine F 1800	DN 50	1800 mm	1900 mm	700 mm	**524065**	1
Duschrinne CeraLine F 1900	DN 50	1900 mm	2000 mm	800 mm	**524072**	1
Duschrinne CeraLine F 2000	DN 50	2000 mm	2100 mm	800 mm	**524089**	1

Mögliche Sonderausführungen für DALLMER Duschrinnen CeraLine F und CeraLine Plan F. Bitte anfragen!

- Zwischenlängen bis 2000 mm (ab 1300 mm immer mit zwei Ablaufgehäusen)
- Duschrinnen 800 - 1200 mit zwei Ablaufgehäusen

Options for DALLMER CeraLine F and Ceraline Plan F. Please enquire!

- Any made-to-measure length from 500 to 2000 mm can be supplied
- From 800 - 1200 mm, two traps can be also be fitted for 1.4 l/sec flow rate

The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.

DALLMER Duschrinne CeraLine W

für die Montage an der Wand

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 - 15 °

mit: schallentkoppelnden Montagefüßen zur Höheneinstellung, besandetem Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt, Ablaufgehäuse mit Geruch- und Reinigungsverschluss, höhenverstellbaren Justierschrauben, Bauschutz, Fliesenanschlag, Rahmenklemmstück

Rinnenkörper: Edelstahl 1.4301

Ablaufkörper: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER floor channel CeraLine W

Linear drainage for installation at wall

outlet: DN 50 ball-joint adjustable 0 - 15 °

with: sound absorbing height adjustable levelling legs, integral sand coated flange for secure bonding of under-tile waterproofing, drain body with removable trap insert, height adjustable screws, temporary blanking plate, tiling gauges, edge trim jigs

material channel: 304 stainless steel

material trap: polypropylene

DALLMER Duschrinne CeraLine W 500 - 1200

mit einem Ablaufgehäuse

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)		
	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s


DALLMER floor channel CeraLine W 500 - 1200

with one floor drain body

Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate)		
	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.8 l/s

Artikel	Nennweite	L1	L2	Art. Nr.	VPE
Duschrinne CeraLine W 500	DN 50	500 mm	600 mm	**520111**	1
Duschrinne CeraLine W 600	DN 50	600 mm	700 mm	**520128**	1
Duschrinne CeraLine W 700	DN 50	700 mm	800 mm	**520135**	1
Duschrinne CeraLine W 800	DN 50	800 mm	900 mm	**520142**	1
Duschrinne CeraLine W 900	DN 50	900 mm	1000 mm	**520159**	1
Duschrinne CeraLine W 1000	DN 50	1000 mm	1100 mm	**520166**	1
Duschrinne CeraLine W 1100	DN 50	1100 mm	1200 mm	**520180**	1
Duschrinne CeraLine W 1200	DN 50	1200 mm	1300 mm	**520173**	1

Längen 600 mm - 1000 mm geeignet für den Poresta® BFR-Adapter!



CeraLine W 500 - 1200

DALLMER Duschrinne CeraLine W 1300 - 2000

mit zwei Ablaufgehäusen

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)		
	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,4 l/s

DALLMER floor channel CeraLine W 1300 - 2000

with two floor drain bodies

Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate)		
	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.4 l/s

Artikel	Nennweite	L1	L2	L3	Art. Nr.	VPE
Duschrinne CeraLine W 1300	DN 50	1300 mm	1400 mm	500 mm	**524096**	1
Duschrinne CeraLine W 1400	DN 50	1400 mm	1500 mm	500 mm	**524102**	1
Duschrinne CeraLine W 1500	DN 50	1500 mm	1600 mm	600 mm	**524119**	1
Duschrinne CeraLine W 1600	DN 50	1600 mm	1700 mm	600 mm	**524126**	1
Duschrinne CeraLine W 1700	DN 50	1700 mm	1800 mm	700 mm	**524133**	1
Duschrinne CeraLine W 1800	DN 50	1800 mm	1900 mm	700 mm	**524140**	1
Duschrinne CeraLine W 1900	DN 50	1900 mm	2000 mm	800 mm	**524157**	1
Duschrinne CeraLine W 2000	DN 50	2000 mm	2100 mm	800 mm	**524164**	1


Mögliche Sonderausführungen für DALLMER Duschrinnen CeraLine W und CeraLine Plan W. Bitte anfragen!

- Zwischenlängen bis 2000 mm (ab 1300 mm immer mit zwei Ablaufgehäusen)
- Flanschaufkantungen an bis zu 3 Seiten
- auch mit Wandabständen passend für Natursteinbeläge bestellbar
- senkrechte Ablaufstutzen
- Duschrinnen 800 - 1200 mit zwei Ablaufgehäusen


Options for DALLMER CeraLine W and Ceraline Plan W. Please enquire!

- Any made-to-measure length from 500 to 2000 mm can be supplied
- Upstands can be on back, back and one end or back and both ends
- Upstand can be set back for stone, marble wall finish
- Bottom outlet available
- From 800 - 1200 mm, two traps can be also be fitted for 1.4 l/sec flow rate

The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.



CeraLine W 1300 - 2000



CeraLine Plan F 500 - 1200

DALLMER Duschrinne CeraLine Plan F

für die Montage in der Fläche

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 - 15 °

mit: schallentkoppelnden Montagefüßen zur Höheneinstellung, besandetem Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt, Ablaufgehäuse mit Geruch- und Reinigungsverschluss, höhenverstellbaren Justierschrauben, Bauschutz, Fliesenanschlag, Rahmenklemmstück

Rinnenkörper: Edelstahl 1.4301

Ablaufkörper: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER floor channel CeraLine Plan F

Linear drainage

outlet: DN 50 ball-joint adjustable 0 - 15 °

with: sound absorbing height adjustable levelling legs, integral sand coated flange for secure bonding of under-tile waterproofing, drain body with removable trap insert, height adjustable screws, temporary blanking plate, tiling gauges, edge trim jigs

material channel: 304 stainless steel

material trap: polypropylene

DALLMER Duschrinne CeraLine Plan F 500 - 1200

mit einem Ablaufgehäuse

DALLMER floor channel CeraLine Plan F 500 - 1200

with one floor drain body

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe)


	DALLMER
DN 50	0,7 l/s

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over cover plate)

	DALLMER
DN 50	0.7 l/s

Artikel	Nennweite	L1	L2	Art. Nr.	VPE
Duschrinne CeraLine Plan F 500	DN 50	500 mm	600 mm	**523013**	1
Duschrinne CeraLine Plan F 600	DN 50	600 mm	700 mm	**523020**	1
Duschrinne CeraLine Plan F 700	DN 50	700 mm	800 mm	**523037**	1
Duschrinne CeraLine Plan F 800	DN 50	800 mm	900 mm	**523044**	1
Duschrinne CeraLine Plan F 900	DN 50	900 mm	1000 mm	**523051**	1
Duschrinne CeraLine Plan F 1000	DN 50	1000 mm	1100 mm	**523068**	1
Duschrinne CeraLine Plan F 1100	DN 50	1100 mm	1200 mm	**523075**	1
Duschrinne CeraLine Plan F 1200	DN 50	1200 mm	1300 mm	**523082**	1

Längen 600 mm - 1000 mm geeignet für den Poresta® BFR-Adapter!



CeraLine Plan F 1300 - 2000

DALLMER Duschrinne CeraLine Plan F 1300 - 2000

mit zwei Ablaufgehäusen

DALLMER floor channel CeraLine Plan F 1300 - 2000

with two floor drain bodies

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,2 l/s

Flow rate tested to DIN EN 1253
(with 20 mm water over cover plate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.2 l/s

Artikel	Nennweite	L1	L2	L3	Art. Nr.	VPE
Duschrinne CeraLine Plan F 1300	DN 50	1300 mm	1400 mm	500 mm	**524508**	1
Duschrinne CeraLine Plan F 1400	DN 50	1400 mm	1500 mm	500 mm	**524515**	1
Duschrinne CeraLine Plan F 1500	DN 50	1500 mm	1600 mm	600 mm	**524522**	1
Duschrinne CeraLine Plan F 1600	DN 50	1600 mm	1700 mm	600 mm	**524539**	1
Duschrinne CeraLine Plan F 1700	DN 50	1700 mm	1800 mm	700 mm	**524546**	1
Duschrinne CeraLine Plan F 1800	DN 50	1800 mm	1900 mm	700 mm	**524553**	1
Duschrinne CeraLine Plan F 1900	DN 50	1900 mm	2000 mm	800 mm	**524560**	1
Duschrinne CeraLine Plan F 2000	DN 50	2000 mm	2100 mm	800 mm	**524577**	1

Mögliche Sonderausführungen für DALLMER Duschrinnen CeraLine F und CeraLine Plan F. Bitte anfragen!

- Zwischenlängen bis 2000 mm (ab 1300 mm immer mit zwei Ablaufgehäusen)
- Duschrinnen 800 - 1200 mit zwei Ablaufgehäusen

Options for DALLMER CeraLine F and Ceraline Plan F. Please enquire!

- Any made-to-measure length from 500 to 2000 mm can be supplied
- From 800 - 1200 mm, two traps can be also be fitted for 1.4 l/sec flow rate

The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.

Duschrinnen CeraLine Plan W
Floor channel CeraLine Plan W

DALLMER Duschrinne CeraLine Plan W
für die Montage an der Wand

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 - 15 °
mit: schallentkoppelnden Montagefüßen zur Höheneinstellung, besandetem Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt, Ablaufgehäuse mit Geruch- und Reinigungsverschluss, höhenverstellbaren Justierschrauben, Bauschutz, Fliesenanschlag, Rahmenklemmstück
Rinnenkörper: Edelstahl 1.4301
Ablaufkörper: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER floor channel CeraLine Plan W
Linear drainage for installation at wall

outlet: DN 50 ball-joint adjustable 0 - 15 °
with: sound absorbing height adjustable levelling legs, integral sand coated flange for secure bonding of under-tile waterproofing, drain body with removable trap insert, height adjustable screws, temporary blanking plate, tiling gauges, edge trim jigs
material channel: 304 stainless steel
material trap: polypropylene

DALLMER Duschrinne CeraLine W 500 - 1200
mit einem Ablaufgehäuse

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)	
	DALLMER
DN 50	0,7 l/s

DALLMER floor channel CeraLine W 500 - 1200
with one floor drain body


Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate)	
	DALLMER
DN 50	0.7 l/s

Artikel	Nennweite	L1	L2	Art. Nr.	VPE
Duschrinne CeraLine Plan W 500	DN 50	500 mm	600 mm	**523112**	1
Duschrinne CeraLine Plan W 600	DN 50	600 mm	700 mm	**523129**	1
Duschrinne CeraLine Plan W 700	DN 50	700 mm	800 mm	**523136**	1
Duschrinne CeraLine Plan W 800	DN 50	800 mm	900 mm	**523143**	1
Duschrinne CeraLine Plan W 900	DN 50	900 mm	1000 mm	**523150**	1
Duschrinne CeraLine Plan W 1000	DN 50	1000 mm	1100 mm	**523167**	1
Duschrinne CeraLine Plan W 1100	DN 50	1100 mm	1200 mm	**523174**	1
Duschrinne CeraLine Plan W 1200	DN 50	1200 mm	1300 mm	**523181**	1

Längen 600 mm - 1000 mm geeignet für den Poresta® BFR-Adapter!

NEU!

Bauhöhe **90 mm**



CeraLine Plan W 500 - 1200

DALLMER Duschrinne CeraLine Plan W 1300 - 2000
mit zwei Ablaufgehäusen

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)		
	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,2 l/s


DALLMER floor channel CeraLine Plan W 1300 - 2000
with two floor drain bodies

Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate)		
	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.2 l/s

Artikel	Nennweite	L1	L2	L3	Art. Nr.	VPE
Duschrinne CeraLine Plan W 1300	DN 50	1300 mm	1400 mm	500 mm	**524584**	1
Duschrinne CeraLine Plan W 1400	DN 50	1400 mm	1500 mm	500 mm	**524591**	1
Duschrinne CeraLine Plan W 1500	DN 50	1500 mm	1600 mm	600 mm	**524607**	1
Duschrinne CeraLine Plan W 1600	DN 50	1600 mm	1700 mm	600 mm	**524614**	1
Duschrinne CeraLine Plan W 1700	DN 50	1700 mm	1800 mm	700 mm	**524621**	1
Duschrinne CeraLine Plan W 1800	DN 50	1800 mm	1900 mm	700 mm	**524638**	1
Duschrinne CeraLine Plan W 1900	DN 50	1900 mm	2000 mm	800 mm	**524645**	1
Duschrinne CeraLine Plan W 2000	DN 50	2000 mm	2100 mm	800 mm	**524652**	1

NEU!

Bauhöhe **90 mm**




CeraLine Plan W 1300 - 2000

Mögliche Sonderausführungen für DALLMER Duschrinnen CeraLine W und CeraLine Plan W. Bitte anfragen!
- Zwischenlängen bis 2000 mm (ab 1300 mm immer mit zwei Ablaufgehäusen)
- Flanschaufkantungen an bis zu 3 Seiten
- auch mit Wandabständen passend für Natursteinbeläge bestellbar
- senkrechte Ablaufstutzen
- Duschrinnen 800 - 1200 mit zwei Ablaufgehäusen

Options for DALLMER CeraLine W and Ceraline Plan W. Please enquire!
- Any made-to-measure length from 500 to 2000 mm can be supplied
- Upstands can be on back, back and one end or back and both ends
- Upstand can be set back for stone, marble wall finish
- Bottom outlet available
- From 800 - 1200 mm, two traps can be also be fitted for 1.4 l/sec flow rate

The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.



CeraLine senkrecht F 500 - 1200
CeraLine vertical F 500 - 1200

DALLMER Duschrinne CeraLine senkrecht F

für die Montage in der Fläche
Ablaufstutzen: DN 50 senkrecht
mit: schallentkoppelnden Montagefüßen zur Höheneinstellung, besandetem Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt, Ablaufgehäuse mit Geruch- und Reinigungsverschluss, höhenverstellbaren Justierschrauben, Bauschutz, Fliesenanschlag, Rahmenklemmstück
Rinnenkörper: Edelstahl 1.4301
Ablaufkörper: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER floor channel CeraLine vertical F

Linear drainage outlet: DN 50 vertical
with: sound absorbing height adjustable levelling legs, integral sand coated flange for secure bonding of under-tile waterproofing, drain body with removable trap insert, height adjustable screws, temporary blanking plate, tiling gauges, edge trim jigs
material channel: 304 stainless steel
material trap: polypropylene

DALLMER Duschrinne CeraLine senkrecht F 500 - 1200

mit einem Ablaufgehäuse 40 S

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

DALLMER floor channel CeraLine vertical F 500 - 1200

with one floor drain body 40 S


Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.8 l/s

Artikel	Nennweite	L1	L2	Art. Nr.	VPE
Duschrinne CeraLine senkrecht F 500	DN 50	500 mm	600 mm	**521606**	1
Duschrinne CeraLine senkrecht F 600	DN 50	600 mm	700 mm	**521613**	1
Duschrinne CeraLine senkrecht F 700	DN 50	700 mm	800 mm	**521620**	1
Duschrinne CeraLine senkrecht F 800	DN 50	800 mm	900 mm	**521637**	1
Duschrinne CeraLine senkrecht F 900	DN 50	900 mm	1000 mm	**521644**	1
Duschrinne CeraLine senkrecht F 1000	DN 50	1000 mm	1100 mm	**521651**	1
Duschrinne CeraLine senkrecht F 1100	DN 50	1100 mm	1200 mm	**521668**	1
Duschrinne CeraLine senkrecht F 1200	DN 50	1200 mm	1300 mm	**521675**	1

Brandschutz-Rohbauelement 1 (Art. Nr. 515025) einsetzbar, siehe Seite 228
Längen 600 mm - 1000 mm geeignet für den Poresta® BFR-Adapter!

Fire protection system 1 (Part No. 515025) applicable, see page 228



CeraLine senkrecht F 1300 - 2000
CeraLine vertical F 1300 - 2000

DALLMER Duschrinne CeraLine senkrecht F 1300 - 2000

mit zwei seitenverstellbaren (± 15 mm) Ablaufgehäusen CIRCO V

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,4 l/s

DALLMER floor channel CeraLine vertical F 1300 - 2000

with two floor drain bodies CIRCO V with ± 15 mm lateral adjustment

Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	1.4 l/s

Artikel	L1	L2	L3	Art. Nr.	VPE
Duschrinne CeraLine senkrecht F 1300	1300 mm	1400 mm	500 mm	**521682**	1
Duschrinne CeraLine senkrecht F 1400	1400 mm	1500 mm	500 mm	**521699**	1
Duschrinne CeraLine senkrecht F 1500	1500 mm	1600 mm	600 mm	**521705**	1
Duschrinne CeraLine senkrecht F 1600	1600 mm	1700 mm	600 mm	**521712**	1
Duschrinne CeraLine senkrecht F 1700	1700 mm	1800 mm	700 mm	**521729**	1
Duschrinne CeraLine senkrecht F 1800	1800 mm	1900 mm	700 mm	**521736**	1
Duschrinne CeraLine senkrecht F 1900	1900 mm	2000 mm	800 mm	**521743**	1
Duschrinne CeraLine senkrecht F 2000	2000 mm	2100 mm	800 mm	**521750**	1

Mögliche Sonderausführungen für DALLMER Duschrinnen CeraLine F und CeraLine Plan F. Bitte anfragen!
- Zwischenlängen bis 2000 mm (ab 1300 mm immer mit zwei Ablaufgehäusen)
- Duschrinnen 800 - 1200 mit zwei Ablaufgehäusen

Options for DALLMER CeraLine F and Ceraline Plan F. Please enquire!
- Any made-to-measure length from 500 to 2000 mm can be supplied
- From 800 - 1200 mm, two traps can be also be fitted for 1.4 l/sec flow rate

Can be connected to British Standard pipework with adaptor 880727.

Brandschutz-Rohbauelement 1 (Art. Nr. 515025) einsetzbar, siehe Seite 228

Fire protection system 1 (Part No. 515025) applicable, see page 228


DALLMER Abdeckung CeraLine Standard

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine, geeignet für Bodenbeläge 2-16 mm (inkl. Kleber), Breite 40 mm, Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

DALLMER cover plate CeraLine Standard

Cover plate for floor channel CeraLine used for flooring 2-16 mm (incl. adhesive), 40 mm wide, 304 stainless steel, load class K3 (300kg)

Artikel	Länge	Art. Nr.	VPE
Abdeckung CeraLine Standard 500	500 mm	**520517**	1
Abdeckung CeraLine Standard 600	600 mm	**520524**	1
Abdeckung CeraLine Standard 700	700 mm	**520531**	1
Abdeckung CeraLine Standard 800	800 mm	**520548**	1
Abdeckung CeraLine Standard 900	900 mm	**520555**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1000	1000 mm	**520562**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1100	1100 mm	**520586**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1200	1200 mm	**520579**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1300	1300 mm	**524201**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1400	1400 mm	**524218**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1500	1500 mm	**524225**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1600	1600 mm	**524232**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1700	1700 mm	**524239**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1800	1800 mm	**524256**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1900	1900 mm	**524263**	1
Abdeckung CeraLine Standard 2000	2000 mm	**524270**	1



Abdeckung Standard/cover plate Standard

DALLMER Abdeckung CeraLine Standard verriegelbar

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine, geeignet für Bodenbeläge 2-16 mm (inkl. Kleber), Breite 40 mm, Edelstahl 1.4301, verriegelbar Belastungsklasse K 3 (300 kg)


DALLMER cover plate CeraLine Standard, lockable

Cover plate for floor channel CeraLine used for flooring 2-16 mm (incl. adhesive), 40 mm wide, 304 stainless steel, lockable, load class K3 (300kg)

Artikel	Länge	Art. Nr.	VPE
Abdeckung CeraLine Standard 500, verriegelbar	500 mm	**526014**	1
Abdeckung CeraLine Standard 600, verriegelbar	600 mm	**526021**	1
Abdeckung CeraLine Standard 700, verriegelbar	700 mm	**526038**	1
Abdeckung CeraLine Standard 800, verriegelbar	800 mm	**526045**	1
Abdeckung CeraLine Standard 900, verriegelbar	900 mm	**526052**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1000, verriegelbar	1000 mm	**526069**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1100, verriegelbar	1100 mm	**526076**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1200, verriegelbar	1200 mm	**526083**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1300, verriegelbar	1300 mm	**526090**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1400, verriegelbar	1400 mm	**526106**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1500, verriegelbar	1500 mm	**526113**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1600, verriegelbar	1600 mm	**526120**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1700, verriegelbar	1700 mm	**526137**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1800, verriegelbar	1800 mm	**526144**	1
Abdeckung CeraLine Standard 1900, verriegelbar	1900 mm	**526151**	1
Abdeckung CeraLine Standard 2000, verriegelbar	2000 mm	**526168**	1




Abdeckung Standard, verriegelbar/
cover plate, Standard, lockable





Einbau der verriegelbaren Abdeckung
Integrated locking system



Abdeckung Design matt gebürstet/
cover plate Design brushed finish

DALLMER Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet


Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine,
geeignet für Bodenbeläge 5-19 mm (inkl. Kleber),
Breite 40 mm, Edelstahl 1.4301,
Auflage massiv 3 mm,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

DALLMER cover plate CeraLine Design brushed finish

Cover plate for floor channel CeraLine
used for flooring 5-19 mm (incl. adhesive),
40 mm wide, 3 mm solid 304 stainless steel,
load class K3 (300kg)

Artikel	Länge	Art. Nr.	VPE
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 500	500 mm	**520616**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 600	600 mm	**520623**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 700	700 mm	**520630**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 800	800 mm	**520647**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 900	900 mm	**520654**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1000	1000 mm	**520661**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1100	1100 mm	**520685**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1200	1200 mm	**520678**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1300	1300 mm	**524287**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1400	1400 mm	**524294**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1500	1500 mm	**524300**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1600	1600 mm	**524317**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1700	1700 mm	**524324**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1800	1800 mm	**524331**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1900	1900 mm	**524348**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 2000	2000 mm	**524355**	1

NEU!



Abdeckung Design matt gebürstet, verriegelbar/
cover plate Design brushed finish, lockable

DALLMER Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet, verriegelbar

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine,
geeignet für Bodenbeläge 5-19 mm (inkl. Kleber),
Breite 40 mm, Edelstahl 1.4301, verriegelbar
Auflage massiv 3 mm,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

DALLMER cover plate CeraLine Design brushed finish, lockable

Cover plate for floor channel CeraLine
used for flooring 5-19 mm (incl. adhesive),
40 mm wide, 3 mm solid 304 stainless steel,
lockable, load class K3 (300kg)

Artikel	Länge	Art. Nr.	VPE
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 500, verriegelbar	500 mm	**526182**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 600, verriegelbar	600 mm	**526199**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 700, verriegelbar	700 mm	**526205**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 800, verriegelbar	800 mm	**526212**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 900, verriegelbar	900 mm	**526229**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1000, verriegelbar	1000 mm	**526236**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1100, verriegelbar	1100 mm	**526243**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1200, verriegelbar	1200 mm	**526250**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1300, verriegelbar	1300 mm	**526267**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1400, verriegelbar	1400 mm	**526274**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1500, verriegelbar	1500 mm	**526281**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1600, verriegelbar	1600 mm	**526298**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1700, verriegelbar	1700 mm	**526304**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1800, verriegelbar	1800 mm	**526311**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 1900, verriegelbar	1900 mm	**526328**	1
Abdeckung CeraLine Design matt gebürstet 2000, verriegelbar	2000 mm	**526335**	1

NEU!



DALLMER Pflegeset Edelstahl

zur Reinigung und Pflege unbeschichteter Edelstahloberflächen
mit: 100 ml Spezialreiniger
Applikationsschwamm
Reinigungsvlies für starke Verschmutzung
Anwendungsanleitung

DALLMER stainless steel polish

to clean and polish uncoated stainless steel covers
with: 100 ml cleaner
applicator
buffing pad
manual

Artikel	Art. Nr.	VPE
Pflegeset Edelstahl	**520494**	1

DALLMER Abdeckung CeraLine Design poliert und mattschwarz

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine,
geeignet für Bodenbeläge 5-19 mm (inkl. Kleber),
Breite 40 mm, Edelstahl 1.4301,
Auflage massiv 3 mm,
poliert oder mattschwarz,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)

DALLMER cover plate CeraLine Design polished and matt black

Cover plate for floor channel CeraLine
used for flooring 5-19 mm (incl. adhesive),
40 mm wide, 3 mm solid 304 stainless steel,
polished or matt black
load class K3 (300kg)


Artikel	Länge	Art. Nr.	VPE
Abdeckung CeraLine Design poliert 500	500 mm	**523716**	1
Abdeckung CeraLine Design poliert 600	600 mm	**523723**	1
Abdeckung CeraLine Design poliert 700	700 mm	**523730**	1
Abdeckung CeraLine Design poliert 800	800 mm	**523747**	1
Abdeckung CeraLine Design poliert 900	900 mm	**523754**	1
Abdeckung CeraLine Design poliert 1000	1000 mm	**523761**	1
Abdeckung CeraLine Design poliert 1100	1100 mm	**523778**	1
Abdeckung CeraLine Design poliert 1200	1200 mm	**523785**	1
Abdeckung CeraLine Design mattschwarz 500	500 mm	**523815**	1
Abdeckung CeraLine Design mattschwarz 600	600 mm	**523822**	1
Abdeckung CeraLine Design mattschwarz 700	700 mm	**523839**	1
Abdeckung CeraLine Design mattschwarz 800	800 mm	**523846**	1



Abdeckung Design poliert/
cover plate Design polished



Abdeckung Design mattschwarz/
cover plate Design matt black




DALLMER Abdeckung CeraLine Individuell

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine,
zur Aufnahme von individuellen Bodenbelägen,
geeignet für Bodenbeläge 16-30 mm (inkl. Kleber),
Breite 40 mm, Edelstahl 1.4301,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)


DALLMER cover plate CeraLine Individuell


Cover plate for floor channel CeraLine
with recess for customer's individual floor finish
used for flooring 16-30 mm (incl. adhesive),
40 mm wide, 304 stainless steel,
load class K3 (300kg)

Artikel	Länge	Art. Nr.	VPE
Abdeckung CeraLine Individuell 500	500 mm	**520715**	1
Abdeckung CeraLine Individuell 600	600 mm	**520722**	1
Abdeckung CeraLine Individuell 700	700 mm	**520739**	1
Abdeckung CeraLine Individuell 800	800 mm	**520746**	1
Abdeckung CeraLine Individuell 900	900 mm	**520753**	1
Abdeckung CeraLine Individuell 1000	1000 mm	**520760**	1
Abdeckung CeraLine Individuell 1100	1100 mm	**520784**	1
Abdeckung CeraLine Individuell 1200	1200 mm	**520777**	1
Abdeckung CeraLine Individuell 1300	1300 mm	**524362**	1
Abdeckung CeraLine Individuell 1400	1400 mm	**524379**	1
Abdeckung CeraLine Individuell 1500	1500 mm	**524386**	1
Abdeckung CeraLine Individuell 1600	1600 mm	**524393**	1
Abdeckung CeraLine Individuell 1700	1700 mm	**524409**	1
Abdeckung CeraLine Individuell 1800	1800 mm	**524416**	1
Abdeckung CeraLine Individuell 1900	1900 mm	**524423**	1
Abdeckung CeraLine Individuell 2000	2000 mm	**524430**	1




Abdeckung Individuell//cover plate Individuell





Abdeckung Glas grün/cover plate Glass, green





Abdeckung Glas rot/cover plate Glass, red



Abdeckung Glas schwarz/cover plate Glass, black



Abdeckung Glas weiß/cover plate Glass, white

DALLMER Abdeckung CeraLine Glas

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine,
geeignet für Bodenbeläge 8-22 mm (inkl. Kleber),
Breite 40 mm, Edelstahl 1.4301, mit Glas-Einlage
grün, rot, schwarz oder weiß


DALLMER cover plate CeraLine Glass

Cover plate for floor channel CeraLine
used for flooring 8-22 mm (incl. adhesive),
40 mm wide, 304 stainless steel,
with glass inlay in green, red, black or white

Artikel	Länge	Art. Nr.	VPE
Abdeckung CeraLine Glas grün 500	500 mm	**523211**	1
Abdeckung CeraLine Glas grün 600	600 mm	**523228**	1
Abdeckung CeraLine Glas grün 700	700 mm	**523235**	1
Abdeckung CeraLine Glas grün 800	800 mm	**523242**	1
Abdeckung CeraLine Glas grün 900	900 mm	**523259**	1
Abdeckung CeraLine Glas grün 1000	1000 mm	**523266**	1
Abdeckung CeraLine Glas grün 1100	1100 mm	**523273**	1
Abdeckung CeraLine Glas grün 1200	1200 mm	**523280**	1
Abdeckung CeraLine Glas rot 500	500 mm	**523310**	1
Abdeckung CeraLine Glas rot 600	600 mm	**523327**	1
Abdeckung CeraLine Glas rot 700	700 mm	**523334**	1
Abdeckung CeraLine Glas rot 800	800 mm	**523341**	1
Abdeckung CeraLine Glas rot 900	900 mm	**523358**	1
Abdeckung CeraLine Glas rot 1000	1000 mm	**523365**	1
Abdeckung CeraLine Glas rot 1100	1100 mm	**523372**	1
Abdeckung CeraLine Glas rot 1200	1200 mm	**523389**	1
Abdeckung CeraLine Glas schwarz 500	500 mm	**523419**	1
Abdeckung CeraLine Glas schwarz 600	600 mm	**523426**	1
Abdeckung CeraLine Glas schwarz 700	700 mm	**523433**	1
Abdeckung CeraLine Glas schwarz 800	800 mm	**523440**	1
Abdeckung CeraLine Glas schwarz 900	900 mm	**523457**	1
Abdeckung CeraLine Glas schwarz 1000	1000 mm	**523464**	1
Abdeckung CeraLine Glas schwarz 1100	1100 mm	**523471**	1
Abdeckung CeraLine Glas schwarz 1200	1200 mm	**523488**	1
Abdeckung CeraLine Glas weiß 500	500 mm	**523518**	1
Abdeckung CeraLine Glas weiß 600	600 mm	**523525**	1
Abdeckung CeraLine Glas weiß 700	700 mm	**523532**	1
Abdeckung CeraLine Glas weiß 800	800 mm	**523549**	1
Abdeckung CeraLine Glas weiß 900	900 mm	**523556**	1
Abdeckung CeraLine Glas weiß 1000	1000 mm	**523563**	1
Abdeckung CeraLine Glas weiß 1100	1100 mm	**523570**	1
Abdeckung CeraLine Glas weiß 1200	1200 mm	**523587**	1



Abdeckung Teak/cover plate Teak



DALLMER Abdeckung CeraLine Teak

Abdeckung zu Duschrinnen CeraLine,
geeignet für Bodenbeläge 8-22 mm (inkl. Kleber),
Breite 40 mm, Edelstahl 1.4301,
mit Teakholz-Einlage

DALLMER cover plate CeraLine Teak

Cover plate for floor channel CeraLine
used for flooring 8-22 mm (incl. adhesive),
40 mm wide, 304 stainless steel,
with teakwood inlay

Artikel	Länge	Art. Nr.	VPE
Abdeckung CeraLine Teak 500	500 mm	**523617**	1
Abdeckung CeraLine Teak 600	600 mm	**523624**	1
Abdeckung CeraLine Teak 700	700 mm	**523631**	1
Abdeckung CeraLine Teak 800	800 mm	**523648**	1
Abdeckung CeraLine Teak 900	900 mm	**523655**	1
Abdeckung CeraLine Teak 1000	1000 mm	**523662**	1
Abdeckung CeraLine Teak 1100	1100 mm	**523679**	1
Abdeckung CeraLine Teak 1200	1200 mm	**523686**	1

DALLMER Naturstein Set

2 Justierschrauben lang,
zur Montage/Höhenverstellung von CeraLine Abdeckungen in Bodenbelägen mit größerer Stärke, z. B. Naturstein

DALLMER natural stone set

2 nos. pedestals, extra long
for installation/height adjustment of CeraLine cover plate in floors with thicker finishes, e.g. natural stone

Artikel	Art. Nr.	VPE
Naturstein Set	**520913**	1



CeraLine:	**Benötigte Menge Sets** **sets required**
500 - 600	2
700 -1000	3
1100-1200	4
1300-1700	5
1800-2000	6

Kombination mit Abdeckung CeraLine: **CeraLine - cover plate combination:**	**Höhenverstellbarkeit** **Adjustment range**
Standard	15 - 29 mm
Design	18 - 32 mm
Glas	21 - 35 mm
Teak	21 - 35 mm
Individuell	29 - 43 mm


DALLMER Stellschrauben Set

2 Justierschrauben kurz,
Ersatzteil zur Montage von CeraLine Abdeckungen

DALLMER pedestal set

2 nos. pedestals, standard length

Artikel	Art. Nr.	VPE
Stellschrauben Set kurz	**521019**	1



CeraLine:	**Benötigte Menge Sets** **sets required**
500 - 600	2
700 -1000	3
1100-1200	4
1300-1700	5
1800-2000	6


DALLMER Schallschutzelement CeraLine

zur Montage mit CeraLine Duschrinnen.
Bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 221/2008 geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100

DALLMER sound-insulating pad CeraLine

for use with floor channel CeraLine.
Tested to conform to DIN 4109/VDI 4100, certificat P-BA 221/2008 for use with CeraLine

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Schallschutzelement CeraLine	500 x 250 x 8 mm	**520869**	1



Schallschutzelement CeraLine/
sound-insulating pad CeraLine

Hinweis:
Für den Einsatz mit den Duschrinnen 1300 - 2000 werden jeweils zwei Schallschutzelemente CeraLine benötigt!

Special note:
Channels 1300 - 2000 needs two sound-insulating pads CeraLine.

Duschrinne/Bodenablauf CeraNiveau
Linear floor drain CeraNiveau



reddot design award
winner 2007



Duschrinne/Bodenablauf CeraNiveau
CeraNiveau linear floor drain

Edelstahl gebürstet
Brushed stainless steel




Edelstahl poliert
Polished stainless steel




Edelstahl mattschwarz
Matt black stainless steel



Bronze patiniert
Antique bronze





reddot design award
best of the best 2008



Aufsatz Zentrix
Zentrix cover plate

CeraNiveau ist eine kompakte Ablaufrinne für bodengleiche Duschen. Wesentliches Kennzeichen ist eine edel anmutende Abdeckung, im Design kompromisslos reduziert auf die Grundform des Rechtecks. Wir fertigen sie in verschiedenen Oberflächen: Edelstahl gebürstet, poliert oder mattschwarz, Bronze patiniert. Mit einem solchen Blickfang werten Sie jede bodengleiche Dusche auf und machen aus der Ablaufstelle ein hochwertiges Accessoire, das sich hinter modernen Armaturen nicht verstecken muss. Durch die niedrige Bauhöhe von nur 108 mm ist CeraNiveau besonders für Renovierungsarbeiten geeignet.

Zentrix ist der neue Designaufsatz von Dallmer, passend zum CeraNiveau-Ablaufsystem für bodengleiche Duschen.
Für das außerordentliche Design mit dem „reddot design award best of the best 2008" ausgezeichnet, ist diese Abdeckung ein Meisterstück des Ablauf-Designs. Kernstück ist ein länglicher Ablaufkörper mit einem schmalen, matt poliertem Edelstahlprofil als Abdeckung. Zuverlässig werden auch größere Wassermengen durch einen axialen Spalt abgeleitet.

The highly acclaimed CeraNiveau is a compact channel drain for level access showers.
It features an elegantly proportioned cover with an uncompromising reduction to the basic rectangular form. Available in a variety of finishes - polished, satin or matt black stainless steel, antique bronze - in a stroke it takes the drain cover to the level of a bathroom accessory which complements perfectly the finish of the brassware. With only 108 mm build-in height, CeraNiveau is perfect for new-build or refurbishment.

Zentrix is the latest design from Dallmer, partnering the CeraNiveau for level access showers. This cover plate is a masterpiece of design, recognised by the "reddot design award best of the best 2008" for outstanding design.
At its heart there is an elongated drain body with a removable, matt-polished stainless steel profile as the cover. Technically, the drain has a high flow capacity. For the user, all that can be seen is the sculpted cover plate with its axial slot.

DALLMER Ablaufgehäuse CeraNiveau

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 - 15 °

mit: Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte, Glasgewebematte, schallentkoppelten Justierschrauben zur Höhenverstellung, Geruch- und Reinigungsverschluss, Bauschutzdeckel

Material: Polypropylen


DALLMER floor drain body CeraNiveau

conforming to DIN EN 1253


outlet: DN 50 ball-joint adjustable 0 - 15 °

with: polymer concrete collar with steel mesh reinforcement, sound absorbing levelling legs, glassfibre reinforcement, removable trap insert

material: polypropylene



Bauhöhe **108 mm**



Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over grate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.8 l/s

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
Ablaufgehäuse CeraNiveau	DN 50	**511003**	1

DALLMER Schallschutz-Ablaufgehäuse CeraNiveau

nach DIN EN 1253

bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 224/2008 geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 - 15 °

mit: Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte, Glasgewebematte, schallentkoppelten Justierschrauben zur Höhenverstellung, Geruch- und Reinigungsverschluss, Bauschutzdeckel, Schallschutzelement 500 x 500 mm,

Material: Polypropylen

DALLMER sound-proofing floor drain body CeraNiveau

conforming to DIN EN 1253


tested to conform to DIN 4109/VDI 4100, certificate P-BA 224/2008


outlet: DN 50 ball-joint adjustable 0 - 15 °

with: polymer concrete collar with steel mesh reinforcement, sound absorbing levelling legs, glassfibre reinforcement, removable trap insert, sound-insulating pad 500 x 500 mm,

material: polypropylene

NEU!





Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over grate)


	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.8 l/s

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
Schallschutz-Ablaufgehäuse CeraNiveau	DN 50	**511805**	1


Can also be supplied with BS2" PVC or HDPE 56 outlet, please require!




Edelstahl gebürstet/stainless steel brushed




Edelstahl poliert /stainless steel polished



Edelstahl mattschwarz /stainless steel matt black



Bronze patiniert* /bronze patinated*





DALLMER Aufsatz CeraNiveau A 100
passend zum Ablaufgehäuse CeraNiveau
stufenlos bis zu 15 mm höhenverstellbar
Aufsatzverlängerung: ABS
Rahmen: ABS, 300 x 100 mm

DALLMER grating CeraNiveau A 100
used with floor drain body CeraNiveau
height adjustable up to 15 mm
spigot: ABS
frame: ABS, 300 x 100 mm

DALLMER Aufsatz CeraNiveau A 100, Edelstahl gebürstet
Abdeckung: Edelstahl 1.4301, matt gebürstet, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

DALLMER grating CeraNiveau A 100 Stainless steel brushed
cover plate: 304 stainless steel, brushed, class K 3 (300 kg)

DALLMER Aufsatz CeraNiveau A 100, Edelstahl poliert
Abdeckung: Edelstahl 1.4301, poliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

DALLMER grating CeraNiveau A 100 Stainless steel polished
cover plate: 304 stainless steel, polished, class K 3 (300 kg)

DALLMER Aufsatz CeraNiveau A 100, Edelstahl mattschwarz
Abdeckung: Edelstahl 1.4301, mattschwarz, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

DALLMER grating CeraNiveau A 100 Stainless steel matt black
cover plate: 304, matt black stainless steel, class K 3 (300 kg)


DALLMER Aufsatz CeraNiveau A 100, Bronze patiniert *
Abdeckung: Bronze patiniert,


DALLMER grating CeraNiveau A 100 Antique bronze *
cover plate: antique bronze

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz CeraNiveau A 100, Edelstahl gebürstet	300 x 100 mm	**511102**	1
Aufsatz CeraNiveau A 100, Edelstahl poliert	300 x 100 mm	**511119**	1
Aufsatz CeraNiveau A 100, Edelstahl mattschwarz	300 x 100 mm	**511126**	1
Aufsatz CeraNiveau A 100, Bronze patiniert*	300 x 100 mm	**511133**	1

*** Bronze, Materialeigenschaften:**
Bronze ist eine sehr korrosions- und verschleißfeste Legierung aus Kupfer und Zinn. Ein „lebendiges“ Metall, welches sein Aussehen unter Umwelteinflüssen ständig verändert. Die natürliche Patinabildung ist das Besondere an diesem historischen Werkstoff.

*** Bronze, material properties:**
Bronze is a corrosion and wear-resistant alloy of copper and tin. The colour of bronze changes under environmental influence and this patina is a particulary attractive feature.







DALLMER Aufsatz CeraNiveau Zentrix RS 60, Edelstahl matt
passend zum Ablaufgehäuse CeraNiveau
stufenlos bis zu 15 mm höhenverstellbar
Aufsatzverlängerung: ABS
Rahmen: ABS, schwarz
Abdeckung: Edelstahl 1.4301, matt

DALLMER grating CeraNiveau Zentrix RS 60, stainless steel matt
used with floor drain body CeraNiveau
height adjustable up to 15 mm
spigot: ABS
frame: ABS, black
cover plate: 304 stainless steel matt

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz CeraNiveau Zentrix RS 60, Edelstahl matt	257 x 57 mm	**511300**	1





DALLMER Aufsatz CeraNiveau Zentrix RG 60, Edelstahl matt
passend zum Ablaufgehäuse CeraNiveau
stufenlos bis zu 15 mm höhenverstellbar
Aufsatzverlängerung: ABS
Rahmen: ABS, grau
Abdeckung: Edelstahl 1.4301, matt

DALLMER grating CeraNiveau Zentrix RG 60, stainless steel matt
used with floor drain body CeraNiveau
height adjustable up to 15 mm
spigot: ABS
frame: ABS, grey
cover plate: 304 stainless steel matt

Artikel	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Aufsatz CeraNiveau Zentrix RG 60, Edelstahl matt	257 x 57 mm	**511249**	1

DALLMER Duschrinne SimpliLine Plan 300

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 - 15 °
mit: Vlies-kaschiertem Flansch, Kerdi-Matte, Bauschutz, Geruch- und Reinigungsverschluss, höhenverstellbaren Justierschrauben, Fliesenanschlag
Ablaufgehäuse: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER Duschrinne SimpliLine Plan Standard 300

Abdeckung: Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

DALLMER Duschrinne SimpliLine Plan Design 300

Abdeckung: Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm, Auflage massiv 3 mm, matt gebürstet, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)	
DN 50	0,7 l/s

DALLMER linear drain SimpliLine Plan 300

side-outlet: DN 50 ball-joint adjustable 0 - 15 °
mit: Waterproofing flange with fleece surface, 30 mm water seal, trap insert easily removable for cleaning, height adjustable pedestals to level cover with mosaic, tile, stone etc., tile-trim jig
drain body: polypropylene

DALLMER linear drain SimpliLine Plan 300 Standard

cover plate: 304 stainless steel, 300 x 40 mm, load class K 3 (300 kg)

DALLMER linear drain SimpliLine Plan 300 Design


cover plate: 304 stainless steel, 300 x 40 mm, 3 mm veneer, brushed, load class K 3 (300 kg)

Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate)	
DN 50	0.7 l/s

Artikel	Nennweite	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Duschrinne SimpliLine Plan Standard 300	DN 50	300 x 40 mm	**530103**	1
Duschrinne SimpliLine Plan Design 300	DN 50	300 x 40 mm	**530202**	1


Available with connectors to suit PVC and HDPE pipe.

NEU!



Duschrinne SimpliLine Plan Standard 300
linear drain SimpliLine Plan Standard 300

NEU!



Duschrinne SimpliLine Plan Design 300
linear drain SimpliLine Plan Design 300

DALLMER Duschrinne SimpliLine 300

Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 - 15 °
mit: Vlies-kaschiertem Flansch, Kerdi-Matte, Bauschutz, Geruch- und Reinigungsverschluss, höhenverstellbaren Justierschrauben, Fliesenanschlag
Ablaufgehäuse: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER Duschrinne SimpliLine Standard 300

Abdeckung: Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

DALLMER Duschrinne SimpliLine Design 300

Abdeckung: Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm, Auflage massiv 3 mm, matt gebürstet, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)	
DN 50	0,8 l/s

DALLMER linear drain SimpliLine 300

side-outlet: DN 50 ball-joint adjustable 0 - 15 °
mit: Waterproofing flange with fleece surface, 50 mm water seal, trap insert easily removable for cleaning, height adjustable pedestals to level cover with mosaic, tile, stone etc., tile-trim jig
drain body: polypropylene

DALLMER linear drain SimpliLine Standard 300

cover plate: 304 stainless steel, 300 x 40 mm, load class K 3 (300 kg)

DALLMER linear drain SimpliLine Design 300


cover plate: 304 stainless steel, 300 x 40 mm, 3 mm veneer, brushed, load class K 3 (300 kg)

Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate)	
DN 50	0.8 l/s

Artikel	Nennweite	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
Duschrinne SimpliLine Standard 300	DN 50	300 x 40 mm	**530264**	1
Duschrinne SimpliLine Design 300	DN 50	300 x 40 mm	**530271**	1


Also available with recessed cover and with connectors to suit PVC and HDPE pipe.

NEU!




Duschrinne SimpliLine Standard 300
linear drain SimpliLine Standard 300


NEU!



Duschrinne SimpliLine Design 300
linear drain SimpliLine Design 300


NEU!






Duschrinne SimpliLine senkrecht Standard 300
linear drain SimpliLine vertical Standard 300

NEU!





Duschrinne SimpliLine senkrecht Design 300
linear drain SimpliLine vertical Design 300

DALLMER Duschrinne SimpliLine senkrecht 300

Ablaufstutzen: DN 50 senkrecht
mit: Vlies-kaschiertem Flansch, Kerdi-Matte, Bauschutz, Geruch- und Reinigungsverschluss, höhenverstellbaren Justierschrauben, Fliesenanschlag
Ablaufgehäuse: Polypropylen, hochschlagfest

DALLMER Duschrinne SimpliLine senkrecht Standard 300

Abdeckung: Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

DALLMER Duschrinne SimpliLine senkrecht Design 300

Abdeckung: Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm, Auflage massiv 3 mm, matt gebürstet, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe mit Standardrost)	
DN 50	0,7 l/s

DALLMER linear drain SimpliLine vertical 300

outlet: DN 50 vertical
mit: Waterproofing flange with fleece surface, 50 mm water seal, trap insert easily removable for cleaning, height adjustable pedestals to level cover with mosaic, tile, stone etc., tiling gauge
drain body: polypropylene

DALLMER linear drain SimpliLine vertical Standard 300

cover plate: 304 stainless steel, 300 x 40 mm, load class K 3 (300 kg)

DALLMER linear drain SimpliLine vertical Design 300

cover plate: 304 stainless steel, 300 x 40 mm, 3 mm veneer, brushed, load class K 3 (300 kg)

Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate)	
DN 50	0.7 l/s

Artikel	Nennweite	Abmessungen	Art. Nr.	VPE
F Duschrinne SimpliLine senkrecht Standard 300	DN 50	300 x 40 mm	**530301**	1
F Duschrinne SimpliLine senkrecht Design 300	DN 50	300 x 40 mm	**530318**	1

F Brandschutz-Rohbauelement 2 (Art. Nr. 515025) einsetzbar, siehe Seite 229

F Fire protection system (Part No. 515025) applicable, see page 229
Can be connected to British standard pipework with adaptor part No. 880727, see page 259