


Afvoerkolk **DallFlex** – origineel en toonaangevend

*Het DallFlex-systeem. Eén afvoerkolk,
zeven bijpassende douchegoten*

PURE



Inhoud

DallFlex-systeem

Overzicht 4

Afvoerkolk DallFlex 6

Douche-element DallFlex 8

Douchegootfamilie

CeraFloor Select 10

CeraWall Select 16

CeraWall Individual 20

CeraFloor Pure 24

CeraWall Pure 28

Zentrix 32

CeraNiveau 36

Reiniging 40

Besteloverzicht 42

Leveringsprogramma 50

Service 82

Met de DallFlex-familie
hebben wij de toon gezet.

*1 afvoerkolk,
7 douchegoten, meer dan 100 variatiemogelijkheden*

In 2013 heeft Dallmer de douchegoot gerevolutioneerd. Want met de ontwikkeling van de intelligente afvoerkolk DallFlex heeft Dallmer de oppervlaktegevoerde afwatering geïntroduceerd.

Twee centrale punten hebben de badkamer sindsdien veranderd: enerzijds heeft DallFlex de reiniging van de douchegoot zeer eenvoudig gemaakt. En dat biedt een grote hygiëne en comfort. De goot wordt gewoon afgeveegd en het vuil kan volledig uit de verwijderbare stankafsluiter worden

gespoeld. Anderzijds biedt DallFlex voor het eerst de mogelijkheid om met één platform verschillende douchegoten te combineren. Helemaal naar smaak of budget.

Zoveel varianten en zo'n grote flexibiliteit biedt tot op heden geen enkel ander afwateringssysteem.

U kunt zich nu laten inspireren en uitgebreide informatie inwinnen over de voordelen die ons systeem biedt.

Een overzicht van het **DallFlex**-systeem

De DallFlex-systeemfamilie wordt gekenmerkt door:

- zeer eenvoudige reiniging voor een optimale hygiëne
- functioneel en elegant door inbouwmogelijkheid die perfect in de nis aansluit
- veilige afdichting dankzij zonder gereedschap opklikbaar DallFlex-afdichtingsmanchet
- geraffineerde productdetails, zoals fijne afstelling achteraf in alle horizontale richtingen
- veelvuldig onderscheiden design




DallFlex – een afvoerkolk die altijd past


Eén systeem, zeven bijpassende douchegoten – DallFlex biedt stijlvolle en tegelijk eenvoudig te installeren oplossingen voor vrijwel elke bouwkundige situatie.




Douche-element DallFlex – met afvoerkolk DallFlex en geïntegreerd verval



DallFlex Floor
geschikt voor douchegoten
CeraFloor



DallFlex Wall
geschikt voor douchegoten
CeraWall en CeraFloor



DallFlex Compact
geschikt voor douchegoten
Zentrix en CeraNiveau


Doucheboten Floor en Wall:



CeraFloor Select



CeraWall Select



CeraWall Individual



CeraFloor Pure




CeraWall Pure

Doucheboten Compact:



Zentrix



CeraNiveau


Afvoerkolk DallFlex



De afvoerkolk DallFlex wordt gekenmerkt door:

- montage in de dekvloer, afhankelijk van gebruik vrij te plaatsen bij de muur of in het vlak
- universele kolk met uitneembare stankafsluiter en vast te klikken afdichtingsmanchet
- voor de inbouw met de douchegoten CeraFloor Select, CeraWall Select, CeraWall Individual, CeraFloor Pure, CeraWall Pure, Zentrix en CeraNiveau


Flexibele afdichtingsmanchet voor compoundafdichtingen volgens ZDB-brochure evenals baanafdichtingen



Technische informatie

Bouwhoogten: 65 mm of 90 mm
Afvoercapaciteiten: 0,5 l/s – 1,6 l/s *
Gecertificeerde geluidswering conform
DIN 4109 en VDI 4100

* afhankelijk van afvoervariant en aansluitwijze



Montagevoorbeeld afvoerkolk DallFlex met CeraWall Select

Bestel tip:

Afvoerkolk DallFlex



Douchegoot CeraFloor Select / CeraFloor Pure



of

Douchegoot CeraWall Select / CeraWall Pure




of

Douchegoot CeraWall Individual




of

Douchegoot Zentrix



of


Douchegoot CeraNiveau



Douche-element DallFlex

Het douche-element DallFlex wordt gekenmerkt door:

- vastgelegd verval, bovenkant gewapend met glasvezelweefsel en gelamineerd met een waterdicht vlies
- met rolstoel berijdbaar vanaf een tegelafmeting 5 × 5 cm
- afvoersysteem DallFlex met uitneembare stankafsluiter en vast te klikken afdichtingsmanchet
- voor de inbouw met de douchegoten CeraFloor Select, CeraWall Select, CeraWall Individual, CeraFloor Pure, CeraWall Pure, Zentrix en CeraNiveau




Technische informatie

Bouwhoogten: vanaf 75 mm (incl. afvoersysteem)




Afvoercapaciteiten: 0,5 l/s – 0,8 l/s *

Gecertificeerde geluidswering conform
DIN 4109 en VDI 4100

* afhankelijk van afvoervariant en aansluitwijze



Montagevoorbeeld douche-element DallFlex Compact met CeraNiveau

<u>Bestel tip:</u> Douche-element DallFlex Floor 	Douchegoot CeraFloor Select / CeraFloor Pure 
Douche-element DallFlex Wall 	Douchegoot CeraWall Select / CeraWall Pure  of Douchegoot CeraWall Individual  of Douchegoot CeraFloor Select / CeraFloor Pure 
Douche-element DallFlex Compact 	Douchegoot Zentrix  of Douchegoot CeraNiveau 




CeraFloor Select. De exclusieve premium-douchegoot
van massief roestvrij staal voor vrij in de ruimte of ook voor de wand





CeraFloor Select, de innovatie

Moderne badkamers mogen de claim van hun gebruikers tot uitdrukking brengen. De open, deels royale inrichting van gelijkvloerse douchegedeeltes wordt daarbij gezien als een teken van bijzondere smaak. Tegen deze achtergrond hebben wij CeraFloor Select ontwikkeld: een systeem dat in het vlak zijn volle werking ontplooit.



Materiaalvarianten

Roestvrij staal mat



Roestvrij staal gepolijst



PVD-coating antraciet mat




PVD-coating roodgouden mat



PVD-coating messing mat





1. Massieve roestvrijstalen rail 6 mm
2. Leggen zonder holle ruimte in het lijmbed
3. DallFlex-afdichtingsmanchet
4. Compoundafdichting



Onze service voor u:
de montagevideo

Op dallmer.de/nl/videocenter hebben wij voor u een video klaargezet die anschouwelijk laat zien hoe gemakkelijk CeraFloor kan worden gemonteerd.

Technische informatie

Bouwhoogten met afvoerkolk DallFlex:

65 mm of 90 mm

Bouwhoogten met douche-element DallFlex:
vanaf 80 mm

Afvoercapaciteiten: 0,5 l/s – 0,83 l/s*

Geschikt voor vloerbedekkingen 10 – 32 mm en
wandbekledingen 12 – 24 mm (incl. lijmbed)

Lengtes: 800 – 1500 mm, lengtes vanaf 1600 mm
in stappen van 50 mm door aaneenrijging

* afhankelijk van afvoervariant en aansluitwijze

Bestel tip:

Douchegoot CeraFloor Select



Afvoerkolk DallFlex



of

Douche-element DallFlex Floor



of


Douche-element DallFlex Wall





CeraFloor Select, afgebeeld in aaneengeregen montage, roestvrij staal mat

CeraFloor Select – in aaneengeregen montage



Verder gedacht

Hotel of wellnesscomplex, CeraFloor Select is de perfecte keus, wanneer het gaat om de afwatering van grote spagedeeltes of de omlopende waterafvoer van bassingedeeltes.

Hetzelfde geldt voor hoogwaardige groepsdouches en afwateringslijnen in kleedhokjes. Alles kan met CeraFloor Select, want de aaneengeregen montage maakt het mogelijk.

Montage CeraFloor Select bij lengtes vanaf 1600 mm

Lengtes vanaf 1600 mm worden bereikt door aaneenrijging in stappen van 50 mm. In principe zijn er daarbij qua afmetingen geen beperkingen.


Besteltip:

Meerdere douchegoten CeraFloor Select in lengtecombinatie



+


Dienovereenkomstig aantal afvoerkolken DallFlex





CeraWall Select. De geaccentueerde premium-douchegoot van massief roestvrij staal voor de wand





CeraWall Select plaatst een design-accent in de badkamer

CeraWall Select is de zichtbare uitdrukking van een geaccentueerde afwatering in inloophouches. Hier wordt niets verborgen, maar zelfs de functie door hoogwaardig materiaal benadrukt. Een duidelijke rand dient als afsluiting van het douchevlak en verbindt dit optisch met de muur. Via een geïntegreerd dwars verlopend verval wordt het water betrouwbaar afgevoerd.

65 mm
90 mm

Bouwhoogte




Zeer gemakkelijke
reiniging



Lengte aanpasbaar



Positie in de douche




Geen tegels snijden
voor verval

Materiaalvarianten

Roestvrij staal mat




Roestvrij staal gepolijst



PVD-coating antraciet mat




PVD-coating roodgouden mat



PVD-coating messing mat





1. Massieve roestvrijstalen rail 5 mm
2. Leggen zonder holle ruimte in het lijmbed
3. Compoundafdichting
4. Zelfklevende veiligheidsband S 3 met roestvrijstalen snijbeschermingswapening en geluidsontkoppeling
5. DallFlex-afdichtingsmanchet



Onze service voor u:
de montagevideo

Op dallmer.de/nl/videocenter hebben wij voor u een video klaargezet, die aanschouwelijk laat zien hoe gemakkelijk CeraWall kan worden gemonteerd.

Technische informatie

Bouwhoogten met afvoerkolk DallFlex:
65 mm of 90 mm

Bouwhoogten met douche-element DallFlex:
vanaf 85 mm

Afvoercapaciteiten: 0,54 l/s – 1,45 l/s*

Geschikt voor vloerbedekkingen 10 – 24 mm en
wandbekledingen 12 – 24 mm (incl. lijmbed)
(bij CeraWall Select N 24 – 32 mm)

Lengtes: 800 – 2000 mm

* afhankelijk van afvoervariant en aansluitwijze

Bestel tip:

Douchegoot CeraWall Select




Afvoerkolk DallFlex



Douche-element DallFlex Wall


of



CeraWall Individual. De individualiseerbare douchegoot
voor de wand die bijna onzichtbaar is







CeraWall Individual past zich perfect aan

In de smalle tussenruimte die bij de overgang van het douchevlak naar de muur ontstaat, is deze douchegoot nagenoeg onzichtbaar in de ruimte geïntegreerd.

65 mm
90 mm

Bouwhoogte




Zeer gemakkelijke
reiniging



Lengte aanpasbaar



Positie in de douche



Geen tegels snijden
voor verval

Afdekplaten

Individual



Voor het betegelen met vloerbedekkingen waarvan de snijranden niet kunnen worden gepolijst (bijv. geglazuurde tegels)

Design



Universeel inzetbaar roestvrijstalen design, wordt niet betegeld

Natuursteen



Voor het betegelen met vloerbedekkingen waarvan de snijranden kunnen worden gepolijst of die door en door gekleurd zijn (bijv. natuursteen, fijn gresmateriaal)

Roestvrij staal mat



PVD-coating antraciet mat




PVD-coating roodgouden mat



PVD-coating messing mat





1. Roestvrijstalen profiel
2. Leggen zonder holle ruimte in het lijmbed
3. Compoundafdichting
4. Zelfklevende veiligheidsband S 3 met roestvrijstalen snijbeschermingswapening en geluidsontkoppeling



Onze service voor u:
[de montagevideo](#)

Op dallmer.de/nl/videocenter hebben wij voor u een video klaargezet, die anschouwelijk laat zien hoe gemakkelijk CeraWall kan worden gemonteerd.

Technische informatie

Bouwhoogten met afvoerkolk DallFlex:
 65 mm of 90 mm


Bouwhoogten met douche-element DallFlex:
 vanaf 85 mm

Afvoercapaciteiten: 0,6 l/s – 1,6 l/s*

Geschikt voor vloer- en wandbekledingen
 van 12 – 24 mm (incl. lijmbed),
 (bij CeraWall Individual N 24 – 32 mm)

Lengtes: 800 – 2000 mm

* afhankelijk van afvoervariant en aansluitwijze

<u>Bestel tip:</u> Douchegoot CeraWall Individual 	Afdekplaat Individual  or Afdekplaat Design  or Afdekplaat natuursteen 	Afvoerkolk DallFlex  or Douche-element DallFlex Wall 
---	---	--






PURE

CeraFloor Pure. De budgetvriendelijke
design-douchegoot voor vrij in de ruimte
of ook voor de wand

CeraFloor Pure



CeraFloor Pure, gewoon innovatief

CeraFloor Pure beschikt over alle kwaliteitskenmerken van een echte Dallmer-douchegoot en is tegelijkertijd bijzonder budget-vriendelijk. De douchegoot in modern roestvrijstalen design is zeer eenvoudig te reinigen en door de perfect in de nis aansluitende inbouwmogelijkheid even functioneel als elegant.

65 mm
90 mm

Bouwhoogte



Zeer gemakkelijke
reiniging




Lengte aanpasbaar



Positie in de douche



Positie in de douche



Geen tegels snijden
voor verval

Materiaal

1,5 mm roestvrij staal





1. 1,5 mm gekant roestvrij staal
2. Leggen zonder holle ruimte in het lijmband
3. DallFlex-afdichtingsmanchet
4. Compoundafdichting



Onze service voor u:
[de montagevideo](#)

Op dallmer.de/nl/videocenter hebben wij voor u een video klaargezet die aanschouwelijk laat zien hoe gemakkelijk CeraFloor kan worden gemonteerd.

Technische informatie

Bouwhoogten met afvoerkolk DallFlex:
 65 mm of 90 mm

Bouwhoogten met douche-element DallFlex:
 vanaf 80 mm

Afvoercapaciteiten: 0,5 l/s – 0,83 l/s*

Geschikt voor vloerbedekkingen 12 – 32 mm en
 wandbekledingen 12 – 24 mm (incl. lijmband)

Lengtes: 900 mm, 1000 mm, 1200 mm

* afhankelijk van afvoervariant en aansluitwijze

Besteltip:

Douchegoot CeraFloor Pure



Afvoerkolk DallFlex



of

Douche-element DallFlex Floor



of

Douche-element DallFlex Wall






PURE

CeraWall Pure. De budgetvriendelijke
design-douchegoot voor de wand





CeraWall Pure



CeraWall Pure, lichtheid met accent


CeraWall Pure met een modern roestvrijstalen design zet op een nieuwe manier accenten in de badkamer. De budgetvriendelijke douchegoot voor de wand beschikt over alle eigenschappen die de producten van de DallFlex-systeemfamilie kenmerken. Ze kan bijvoorbeeld zeer eenvoudig worden gereinigd en zorgt met een zonder gereedschap opklikbaar DallFlex-afdichtingsmanchet voor een betrouwbare afdichting.

65 mm 90 mm				
Bouwhoogte	Zeer gemakkelijke reiniging	Lengte aanpasbaar	Positie in de douche	Geen tegels snijden voor verval

Materiaal

1,5 mm roestvrij staal





1. 1,5 mm gekant roestvrij staal
2. Leggen zonder holle ruimte in het lijmbed
3. Compoundafdichting
4. Zelfklevende geluidsontkoppeling
5. DallFlex-afdichtingsmanchet



Onze service voor u:
de montagevideo

Op dallmer.de/nl/videocenter hebben wij voor u een video klaargezet, die anschouwelijk laat zien hoe gemakkelijk CeraWall kan worden gemonteerd.

Technische informatie

Bouwhoogten met afvoerkolk DallFlex:
65 mm of 90 mm

Bouwhoogten met douche-element DallFlex:
vanaf 85 mm

Afvoercapaciteiten: 0,54 l/s – 0,83 l/s*

Geschikt voor vloerbedekkingen 12 – 32 mm en
wandbekledingen 12 – 24 mm (incl. lijmbed)

Lengtes: 900 mm, 1000 mm, 1200 mm

* afhankelijk van afvoervariant en aansluitwijze

Bestel tip:

Douchegoot CeraWall Pure




Afvoerkolk DallFlex




Douche-element DallFlex Wall

of





Zentrix, afgebeeld met matte PVD-coating in roodgoud



Zentrix. Een elegante en compacte
douchegoot voor een vrye ruimte



Zentrix geeft een signaal af


Zentrix verbindt door zijn sculpturale vormgeving op ideale wijze vorm en functie. De massieve roestvrijstalen afdekplaat opent zich met een zachte ronding naar binnen tot een spleet waar het water door wegstroomt.

65 mm
90 mm

Bouwhoogte



Zeer gemakkelijke
reiniging



Vierzijdig verval




Positie in de douche

Materiaalvarianten


Roestvrij staal mat




Roestvrij staal gepolijst




PVD-coating antraciet mat



PVD-coating roodgouden mat



PVD-coating messing mat





1. Roestvrij stalen afdekplaat
2. Tegellijm
3. DallFlex-afdichtingsmanchet
4. Compoundafdichting

Technische informatie

Bouwhoogten met afvoerkolk DallFlex:
65 mm of 90 mm

Bouwhoogten met douche-element DallFlex:
vanaf 75 mm

Afvoercapaciteiten: 0,5 l/s – 0,85 l/s*


Geschikt voor vloerbedekkingen: 11 – 38 mm
(incl. lijmbed)

Afmetingen: 300 × 50 mm

* afhankelijk van afvoervariant en aansluitwijze

Besteltip:

Douchegoot Zentrix




Afvoerkolk DallFlex



Douche-element DallFlex Compact

of




CeraNiveau. Een exclusieve en compacte
douchegoot voor een vrye ruimte



CeraNiveau, afgebeeld met matte PVD-coating in antraciet





CeraNiveau laat de claim zien


Optische elegantie gecombineerd met ingenieuze techniek, dat is CeraNiveau. Gecomprimeerd op de kleinste ruimte biedt dit afwateringssysteem een richtinggevend concept met individueel karakter voor de waterafvoer.

65 mm
90 mm

Bouwhoogte



Zeer gemakkelijke
reiniging



Vierzijdig verval



Positie in de douche

Materiaalvarianten

Roestvrij staal gepolijst

Roestvrij staal mat



PVD-coating antraciet mat



PVD-coating roodgouden mat



PVD-coating messing mat





1. Roestvrij stalen afdekplaat
2. Tegellijm
3. DallFlex-afdichtingsmanchet
4. Compoundafdichting

Technische informatie

Bouwhoogten met afvoerkolk DallFlex:
65 mm of 90 mm

Bouwhoogten met douche-element DallFlex:
vanaf 75 mm

Afvoercapaciteit: 0,58 l/s – 0,95 l/s*


Geschikt voor vloerbedekkingen: 11 – 38 mm
(incl. lijmband)

Afmetingen: 300 × 100 mm

* afhankelijk van afvoervariant en aansluitwijze

Besteltip:

Douchegoot CeraNiveau




Afvoerkolk DallFlex



of

Douche-element DallFlex Compact



Geen afwateringssysteem is gemakkelijker te reinigen. Dat zijn de unieke voordelen:



1 Compleet wegneembare stankafsluiter voor een eenvoudige en grondige reiniging

2 Gemakkelijke en directe toegang tot het afvoergedeelte

3 Geen verborgen afzettingen door een met het oppervlak gelijke, openliggende watervoering



De voordelen van alle afvoersystemen, hier beschreven aan de hand van het voorbeeld van CeraFloor Select



Het DalIFlex systeem familie

CeraFloor Select



LENGTE	800 mm	850 mm	900 mm	950 mm	1000 mm	1100 mm
ROESTVRIJ STAAL MAT	538000	538017	538024	538031	538048	538055
ROESTVRIJ STAAL GEPOLIJST	538109	538116	538123	538130	538147	538154
ANTRACIET MAT	538239	538246	538253	538260	538277	538284
ROODGOUDEN MAT	538307	538314	538321	538338	538345	538352
MESSING MAT	538376	538383	538390	538406	538413	538420

CeraWall Select



LENGTE	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
ROESTVRIJ STAAL MAT	535245	535146	535153	535160
ROESTVRIJ STAAL GEPOLIJST	535252	535108	535115	535122
ANTRACIET MAT	535283	535306	535313	535320
ROODGOUDEN MAT	535344	535351	535368	535375
MESSING MAT	535399	535405	535412	535429

CeraWall Individual



LENGTE	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
ROESTVRIJ STAAL MAT	535269	535207	535214	535221
ANTRACIET MAT	535603	535627	535634	535641
ROODGOUDEN MAT	536891	536907	536914	536921
MESSING MAT	536945	536952	536969	536976

Afdekplaten CeraWall Individual

Individual



Design



Natuursteen




UITVOERING	Individual	Design	Natuursteen
ROESTVRIJ STAAL MAT	535023	535047	535030
ANTRACIET MAT	537003	537010	—
ROODGOUDEN MAT	537027	537034	—
MESSING MAT	537041	537058	—

CeraFloor Pure



LENGTE	900 mm	1000 mm	1200 mm
ROESTVRIJ STAAL	538208	538215	538222

CeraWall Pure



LENGTE	900 mm	1000 mm	1200 mm
ROESTVRIJ STAAL	538475	538482	538499

1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm
538062	538079	538086	538093
538161	538178	538185	538192
538291	–	–	–
538369	–	–	–
538437	–	–	–

1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm
535177	536457	536464	536471
535139	536419	536426	536433
535337	–	–	–
535382	–	–	–
535436	–	–	–

1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm
535238	536518	536525	536532
535658	–	–	–
536938	–	–	–
535665	–	–	–

Afvoerkolk Dallflex



NOMINALE DIAMETER	DN 40	DN 50
BOUWHOOOGTE	65 mm	90 mm
ART. NR.	539014	539007
AFVOERCAPACITEIT	0,5 l/s	0,8 l/s



of

Afvoerkolk DallFlex EPS gemonteerd



NOMINALE DIAMETER	DN 40	DN 50
BOUWHOOOGTE	65 mm	90 mm
ART. NR.	539311	539304
AFVOERCAPACITEIT	0,5 l/s	0,8 l/s



roestvrij staal mat



roestvrij staal gepolijst



antraciet mat



roodgouden mat



messing mat

Het DalIFlex systeem familie

Zentrix



AFMETINGEN	300 x 50 mm
ROESTVRIJ STAAL MAT	511317
ROESTVRIJ STAAL GEPOLIJST	511324
ANTRACIET MAT	511331
ROODGOUDEN MAT	511348
MESSING MAT	511355

CeraNiveau



AFMETINGEN	300 x 100 mm
ROESTVRIJ STAAL MAT	511362
ROESTVRIJ STAAL GEPOLIJST	511379
ANTRACIET MAT	511386
ROODGOUDEN MAT	511058
MESSING MAT	511065

CeraWall Select Duo



LENGTE	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm
ROESTVRIJ STAAL MAT	536181	536198	536204	536211	536228	536235
ROESTVRIJ STAAL GEPOLIJST	536105	536112	536129	536136	536143	536150

CeraWall Individual Duo



LENGTE	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm
ROESTVRIJ STAAL MAT	536020	536037	536044	536051	536068	536075

Afdekplaten CeraWall Individual Duo

Individual



Design



Natuursteen



UITVOERING	Individual	Design	Natuursteen
ROESTVRIJ STAAL MAT	535191	535092	535184

Afvoerkolk DallFlex



NOMINALE DIAMETER	DN 40	DN 50
BOUWHOOGTE	65 mm	90 mm
ART. NR.	539014	539007
AFVOERCAPACITEIT	0,5 l/s	0,8 l/s



of

Afvoerkolk DallFlex EPS gemonteerd



NOMINALE DIAMETER	DN 40	DN 50
BOUWHOOGTE	65 mm	90 mm
ART. NR.	539311	539304
AFVOERCAPACITEIT	0,5 l/s	0,8 l/s

1900 mm	2000 mm
536242	536259
536167	536174

1900 mm	2000 mm
536082	536099

Afvoerkolk DallFlex Duo



NOMINALE DIAMETER	DN 40	DN 50
BOUWHOOGTE	65 mm	90 mm
ART. NR.	536501	536006
AFVOERCAPACITEIT	0,86 l/s	1,45 l/s



roestvrij staal mat



roestvrij staal gepolijst



antraciet mat



roodgouden mat



messing mat

Douche-element DallFlex

CeraFloor Select



LENGTE	900 mm	1000 mm	1200 mm
ROESTVRIJ STAAL MAT	538024	538048	538062
ROESTVRIJ STAAL GEPOLIJS	538123	538147	538161
ANTRACIET MAT	538253	538277	538291
ROODGOUDEN MAT	538321	538345	538369
MESSING MAT	538390	538413	538437

CeraFloor Pure



LENGTE	900 mm	1000 mm	1200 mm
ROESTVRIJ STAAL	538208	538215	538222

CeraWall Select




LENGTE	900 mm	1000 mm	1200 mm
ROESTVRIJ STAAL MAT	535146	535153	535177
ROESTVRIJ STAAL GEPOLIJS	535108	535115	535139
ANTRACIET MAT	535306	535313	535337
ROODGOUDEN MAT	535351	535368	535382
MESSING MAT	535405	535412	535436

CeraWall Individual



LENGTE	900 mm	1000 mm	1200 mm
ROESTVRIJ STAAL MAT	535207	535214	535238
ANTRACIET MAT	535627	535634	535658
ROODGOUDEN MAT	536907	536914	536938
MESSING MAT	536952	536969	535665

CeraWall Pure



LENGTE	900 mm	1000 mm	1200 mm
ROESTVRIJ STAAL	538475	538482	538499

CeraFloor Select



LENGTE	900 mm	1000 mm	1200 mm
ROESTVRIJ STAAL MAT	538024	538048	538062
ROESTVRIJ STAAL GEPOLIJS	538123	538147	538161
ANTRACIET MAT	538253	538277	538291
ROODGOUDEN MAT	538321	538345	538369
MESSING MAT	538390	538413	538437


CeraFloor Pure



LENGTE	900 mm	1000 mm	1200 mm
ROESTVRIJ STAAL	538208	538215	538222



DallFlex Floor




Standaard, DN 50

AFMETINGEN	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
BOUWHOOGTE	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
ART. NR.	540126	540140	540157	540164
AFVOERCAPACITEIT	0,8 l/s	0,8 l/s	0,8 l/s	0,8 l/s

Plan, DN 40

AFMETINGEN	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
BOUWHOOGTE	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
ART. NR.	540089	540096	540102	540119
AFVOERCAPACITEIT	0,5 l/s	0,5 l/s	0,5 l/s	0,5 l/s

DallFlex Wall



Standaard, DN 50

AFMETINGEN	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
BOUWHOOGTE	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
ART. NR.	540034	540058	540072	540065
AFVOERCAPACITEIT	0,8 l/s	0,8 l/s	0,8 l/s	0,8 l/s

Plan, DN 40

AFMETINGEN	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
BOUWHOOGTE	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
ART. NR.	540003	540010	540027	540041
AFVOERCAPACITEIT	0,5 l/s	0,5 l/s	0,5 l/s	0,5 l/s

Afdekplaten

CeraWall Individual

Individual



Design



Natuursteen



SPECIFICATION	Individual	Design	Natuursteen
ROESTVRIJ STAAL MAT	535023	535047	535030
ANTRACIET MAT	537003	537010	—
ROODGouden MAT	537027	537034	—
MESSING MAT	537041	537058	—



roestvrij staal mat



roestvrij staal gepolijst



antraciet mat



roodgouden mat



messing mat

Douche-element DallFlex

Zentrix



AFMETINGEN	300 x 50 mm
ROESTVRIJ STAAL MAT	511317
ROESTVRIJ STAAL GEPOLIJST	511324
ANTRACIET MAT	511331
ROODGOUDEN MAT	511348
MESSING MAT	511355


CeraNiveau



AFMETINGEN	300 x 100 mm
ROESTVRIJ STAAL MAT	511362
ROESTVRIJ STAAL GEPOLIJST	511379
ANTRACIET MAT	511386
ROODGOUDEN MAT	511058
MESSING MAT	511065



DallFlex Compact



Standaard, DN 50

AFMETINGEN	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
BOUWHOOOGTE	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
ART. NR.	540201	540218	540225	540232
AFVOERCAPACITEIT	0,8 l/s	0,8 l/s	0,8 l/s	0,8 l/s

Plan, DN 40

AFMETINGEN	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
BOUWHOOOGTE	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
ART. NR.	540133	540171	540188	540195
AFVOERCAPACITEIT	0,5 l/s	0,5 l/s	0,5 l/s	0,5 l/s



roestvrij staal mat



roestvrij staal gepolijst



antraciet mat



roodgouden mat



messing mat

DALLMER afvoerkolk DallFlex

conform DIN EN 1253

voor montage met douchegoten CeraFloor, CeraWall, Zentrix en CeraNiveau
afvoerpijp DN 50 zijdelings, zonder gereedschap aan drie kanten variabel monteerbaar, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- geïntegreerde dekvloerverankering
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector) en baanafdichtingen
- geprefabriceerde randisolatiestrook
- geluidsontkoppelende afstelschroeven voor de hoogteverstelling
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL

afvoerkolk DallFlex

DIAMETER

DN 50


ART. NR.

539007

Bouwhoogte 90 mm



afvoerkolk DallFlex



DALLMER geluidswerend element DallFlex

voor montage met afvoerkolk DallFlex en douchegoten CeraFloor, CeraWall, Zentrix en CeraNiveau. Bij montage conform testrapport P-BA 146/2015 (CeraFloor, Zentrix en CeraNiveau) of P-BA 148/2015 (CeraWall) geschikt om te voldoen aan de verhoogde geluidswerende eisen conform DIN 4109 en VDI 4100.

ARTIKEL


geluidswerend element DallFlex

ART. NR.

539090



geluidswerend element DallFlex



DALLMER afvoerkolk DallFlex EPS-gemonteerd

conform DIN EN 1253

voor montage met douchegoten CeraFloor, CeraWall, Zentrix en CeraNiveau
afvoerpijp DN 50 zijdelings, zonder gereedschap aan drie kanten variabel monteerbaar, met kogelgewricht verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- EPS-ommanteling voor een eenvoudige positionering en fixering met tegellijm
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector) en baanafdichtingen
- geprefabriceerde randisolatiestrook
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast; geëxpandeerd polystyreen-hardschuim (EPS)

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (20 mm stuwhoogte)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL

afvoerkolk DallFlex EPS-gemonteerd

DIAMETER

DN 50


ART. NR.

539304

Bouwhoogte 90 mm



afvoerkolk DallFlex EPS-gemonteerd



DALLMER afvoerkolk DallFlex Plan

voor montage met douchegoten CeraFloor, CeraWall, Zentrix en CeraNiveau
afvoerpijp DN 40 zijdelings, zonder gereedschap aan drie kanten variabel monteerbaar, met
kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- geïntegreerde dekvloerverankering
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector) en baanafdichtingen
- geprefabriceerde randisolatiestrook
- geluidsontkoppelende afstelschroeven voor de hoogteverstelling
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 30 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast, afvoerpijp polyethyleen, lasbaar

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3,
(stuwhoogte: 20 mm), in overeenstemming met DIN EN 274


	Eisen	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,5 l/s

ARTIKEL	DIAMETER	ART. NR.
afvoerkolk DallFlex Plan	DN 40	539014

Bouwhoogte 65 mm




afvoerkolk DallFlex Plan




DALLMER geluidswerend element DallFlex Plan

voor montage met afvoerkolk DallFlex Plan en douchegoten CeraFloor, CeraWall, Zentrix en CeraNiveau. Bij montage conform testrapport P-BA 142/2015 (CeraFloor, CeraWall Individual, Zentrix en CeraNiveau) of P-BA 144/2015 (CeraWall Select) geschikt om te voldoen aan de verhoogde geluidswerende eisen conform DIN 4109 en VDI 4100.

ARTIKEL	ART. NR.
geluidswerend element DallFlex Plan	539106



geluidswerend element DallFlex Plan



DALLMER afvoerkolk DallFlex Plan EPS-gemonteerd

voor montage met douchegoten CeraFloor, CeraWall, Zentrix en CeraNiveau
afvoerpijp DN 40 zijdelings, zonder gereedschap aan drie kanten variabel monteerbaar, met kogelgewricht verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- EPS-ommanteling voor een eenvoudige positionering en fixering met tegellijm
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector) en baanafdichtingen
- geprefabriceerde randisolatiestrook
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 30 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast; geëxpandeerd polystyreen-hardschuim (EPS)
afvoerpijp polyethyleen, lasbaar

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3,
(20 mm stuwhoogte), in combinatie met DIN EN 274

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,5 l/s

ARTIKEL

afvoerkolk DallFlex Plan EPS-gemonteerd


DIAMETER ART. NR.

DN 40 539311

Bouwhoogte 65 mm



afvoerkolk DallFlex Plan EPS-gemonteerd



DALLMER afvoerkolk DallFlex verticaal

conform DIN EN 1253

voor montage met douchegoten CeraFloor, CeraWall, Zentrix en CeraNiveau
afvoerkolk DN 50, verticaal

UITVOERING

- geïntegreerde dekvloerverankering
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector) en baanafdichtingen
- geprefabriceerde randisolatiestrook
- geluidsontkoppelende afstelschroeven voor de hoogteverstelling
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

afvoerbuys polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,0 l/s

ARTIKEL

afvoerkolk DallFlex verticaal

DIAMETER

DN 50

ART. NR.



539076

Brand- en geluidswerend bouwelement op aanvraag!

Bouwhoogte 30 mm



afvoerkolk DallFlex verticaal



PVD-coating antraciet mat

Douchegooten CeraFloor Select

DALLMER douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal mat

voor montage met afvoerkolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.
Afvoerrail met precisieveral aan meerdere zijden, met het douchevlak gelijk geïnstalleerd.
Geschikt voor vloerbedekkingen 10 – 32 mm en wandbekledingen 12 – 24 mm (incl. lijmbed).


UITVOERING

- afdekplaat
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- beschermdeksel


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, massief 6 mm, mat gesatineerd, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal mat	800 mm	538000
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal mat	850 mm	538017
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal mat	900 mm	538024
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal mat	950 mm	538031
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal mat	1000 mm	538048
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal mat	1100 mm	538055
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal mat	1200 mm	538062
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal mat	1300 mm	538079
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal mat	1400 mm	538086
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal mat	1500 mm	538093



douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal mat



DALLMER douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal gepolijst

voor montage met afvoerkolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.
Afvoerrail met precisieveral aan meerdere zijden, met het douchevlak gelijk geïnstalleerd.
Geschikt voor vloerbedekkingen 10 – 32 mm en wandbekledingen 12 – 24 mm (incl. lijmbed).

UITVOERING

- afdekplaat
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- beschermdeksel


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, massief 6 mm, hoogglanzend gepolijst, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal gepolijst	800 mm	538109
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal gepolijst	850 mm	538116
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal gepolijst	900 mm	538123
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal gepolijst	950 mm	538130
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal gepolijst	1000 mm	538147
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal gepolijst	1100 mm	538154
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal gepolijst	1200 mm	538161
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal gepolijst	1300 mm	538178
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal gepolijst	1400 mm	538185
douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal gepolijst	1500 mm	538192



douchegoot CeraFloor Select roestvrij staal gepolijst



Bestel tip CeraFloor Select:

Bestel afvoerkolk DallFlex of douche-element DallFlex Floor/Wall + douchegoot CeraFloor Select!

Douchegoten CeraFloor Select

DALLMER douchegoot CeraFloor Select antraciet mat

voor montage met afvoerkolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Afvoerrail met precisieveral aan meerdere zijden, met het douchevlak gelijk geïnstalleerd. Geschikt voor vloerbedekkingen 10 – 32 mm en wandbekledingen 12 – 24 mm (incl. lijmband).

UITVOERING

- afdekplaat
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- beschermdeksel


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, massief 6 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg), gekleurd PVD bedekt antraciet mat

ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraFloor Select antraciet mat	800 mm	538239
douchegoot CeraFloor Select antraciet mat	850 mm	538246
douchegoot CeraFloor Select antraciet mat	900 mm	538253
douchegoot CeraFloor Select antraciet mat	950 mm	538260
douchegoot CeraFloor Select antraciet mat	1000 mm	538277
douchegoot CeraFloor Select antraciet mat	1100 mm	538284
douchegoot CeraFloor Select antraciet mat	1200 mm	538291



douchegoot CeraFloor Select antraciet mat



DALLMER douchegoot CeraFloor Select roodgouden mat

voor montage met afvoerkolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Afvoerrail met precisieveral aan meerdere zijden, met het douchevlak gelijk geïnstalleerd. Geschikt voor vloerbedekkingen 10 – 32 mm en wandbekledingen 12 – 24 mm (incl. lijmband).

UITVOERING

- afdekplaat
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- beschermdeksel


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, massief 6 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg), gekleurd PVD bedekt roodgoud mat

ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraFloor Select roodgouden mat	800 mm	538307
douchegoot CeraFloor Select roodgouden mat	850 mm	538314
douchegoot CeraFloor Select roodgouden mat	900 mm	538321
douchegoot CeraFloor Select roodgouden mat	950 mm	538338
douchegoot CeraFloor Select roodgouden mat	1000 mm	538345
douchegoot CeraFloor Select roodgouden mat	1100 mm	538352
douchegoot CeraFloor Select roodgouden mat	1200 mm	538369



douchegoot CeraFloor Select roodgoud mat



Bestel tip CeraFloor Select:

Bestel afvoerkolk DallFlex of douche-element DallFlex Floor/Wall + douchegoot CeraFloor Select!

Douchegoten CeraFloor Select

DALLMER douchegoot CeraFloor Select messing mat

voor montage met afvoerkolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.
Afvoerrail met precisieveral aan meerdere zijden, met het douchevlak gelijk geïnstalleerd.
Geschikt voor vloerbedekkingen 10 – 32 mm en wandbekledingen 12 – 24 mm (incl. lijmbed).

UITVOERING

- afdekplaat
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- beschermdeksel

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, massief 6 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg),
gekleurd PVD bedekt messing mat


ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraFloor Select messing mat	800 mm	538376
douchegoot CeraFloor Select messing mat	850 mm	538383
douchegoot CeraFloor Select messing mat	900 mm	538390
douchegoot CeraFloor Select messing mat	950 mm	538406
douchegoot CeraFloor Select messing mat	1000 mm	538413
douchegoot CeraFloor Select messing mat	1100 mm	538420
douchegoot CeraFloor Select messing mat	1200 mm	538437

Bestel tip CeraFloor Select:

Bestel afvoerkolk DallFlex of douche-element DallFlex Floor/Wall + douchegoot CeraFloor Select!



douchegoot CeraFloor Select messing mat



Douchegoten CeraFloor Pure

DALLMER douchegoot CeraFloor Pure

voor montage met afvoerkolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Afvoerrail met geïntegreerd dwars verlopend verval, met het douchevlak gelijk geïnstalleerd. Geschikt voor vloerbedekkingen 12 – 32 mm en wandbekledingen 12 – 24 mm (incl. lijmbed).

UITVOERING

- afdekplaat
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- beschermdeksel

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, 1,5 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg)


ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraFloor Pure	900 mm	538208
douchegoot CeraFloor Pure	1000 mm	538215
douchegoot CeraFloor Pure	1200 mm	538222

Bestel tip CeraFloor Pure:

Bestel afvoerkolk DallFlex of douche-element DallFlex Floor/Wall + douchegoot CeraFloor Pure!



douchegoot CeraFloor Pure



Douchegoten CeraWall Select

DALLMER douchegoot CeraWall Select roestvrij staal mat

voor montage met afvoerkolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Afvoerrail met precisieveral aan meerdere zijden, zichtbaar bij overgang tussen muur en vloer geïnstalleerd. Geschikt voor vloerbedekkingen 10 – 24 mm en wandbekledingen 12 – 24 mm (incl. lijmbed).


UITVOERING

- afdekplaat
- zelfklevende veiligheidsband S 3 met snijbeschermingswapening van roestvrij staal voor bescherming van de oppervlakteafdichting en geluiddempende band voor ont koppeling van het bouwwerk
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- beschermd deksel met geïntegreerde waterpas


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, massief 5 mm, mat gesatineerd, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraWall Select roestvrij staal mat	800 mm	535245
douchegoot CeraWall Select roestvrij staal mat	900 mm	535146
douchegoot CeraWall Select roestvrij staal mat	1000 mm	535153
douchegoot CeraWall Select roestvrij staal mat	1100 mm	535160
douchegoot CeraWall Select roestvrij staal mat	1200 mm	535177
douchegoot CeraWall Select roestvrij staal mat	1300 mm	536457
douchegoot CeraWall Select roestvrij staal mat	1400 mm	536464
douchegoot CeraWall Select roestvrij staal mat	1500 mm	536471



douchegoot CeraWall Select roestvrij staal mat



DALLMER douchegoot CeraWall Select roestvrij staal gepolijst

voor montage met afvoerkolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Afvoerrail met precisieveral aan meerdere zijden, zichtbaar bij overgang tussen muur en vloer geïnstalleerd. Geschikt voor vloerbedekkingen 10 – 24 mm en wandbekledingen 12 – 24 mm (incl. lijmbed).


UITVOERING

- afdekplaat
- zelfklevende veiligheidsband S 3 met snijbeschermingswapening van roestvrij staal voor bescherming van de oppervlakteafdichting en geluiddempende band voor ont koppeling van het bouwwerk
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- beschermd deksel met geïntegreerde waterpas


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, massief 5 mm, hoogglanzend gepolijst, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraWall Select roestvrij staal gepolijst	800 mm	535252
douchegoot CeraWall Select roestvrij staal gepolijst	900 mm	535108
douchegoot CeraWall Select roestvrij staal gepolijst	1000 mm	535115
douchegoot CeraWall Select roestvrij staal gepolijst	1100 mm	535122
douchegoot CeraWall Select roestvrij staal gepolijst	1200 mm	535139
douchegoot CeraWall Select roestvrij staal gepolijst	1300 mm	536419
douchegoot CeraWall Select roestvrij staal gepolijst	1400 mm	536426
douchegoot CeraWall Select roestvrij staal gepolijst	1500 mm	536433



douchegoot CeraWall Select roestvrij staal gepolijst



Bestel tip CeraWall Select:

Bestel afvoerkolk DallFlex of douche-element DallFlex Wall + douchegoot CeraWall Select!

Douchegoten CeraWall Select

DALLMER douchegoot CeraWall Select antraciet mat

voor montage met afvoerkolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Afvoerrail met precisieveral aan meerdere zijden, zichtbaar bij overgang tussen muur en vloer geïnstalleerd. Geschikt voor vloerbedekkingen 10 – 24 mm en wandbekledingen 12 – 24 mm (incl. lijmbed).

UITVOERING

- afdekplaat
- zelfklevende veiligheidsband S 3 met snijbeschermingswapening van roestvrij staal voor bescherming van de oppervlakteafdichting en geluiddempende band voor ont koppeling van het bouwwerk
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- beschermdeksel met geïntegreerde waterpas

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, massief 5 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg), gekleurd PVD bedekt antraciet mat


ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraWall Select antraciet mat	800 mm	535283
douchegoot CeraWall Select antraciet mat	900 mm	535306
douchegoot CeraWall Select antraciet mat	1000 mm	535313
douchegoot CeraWall Select antraciet mat	1100 mm	535320
douchegoot CeraWall Select antraciet mat	1200 mm	535337




product
design award
2014



reddot design award
winner 2015



douchegoot CeraWall Select antraciet mat



DALLMER douchegoot CeraWall Select roodgouden mat

voor montage met afvoerkolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Afvoerrail met precisieveral aan meerdere zijden, zichtbaar bij overgang tussen muur en vloer geïnstalleerd. Geschikt voor vloerbedekkingen 10 – 24 mm en wandbekledingen 12 – 24 mm (incl. lijmbed).

UITVOERING

- afdekplaat
- zelfklevende veiligheidsband S 3 met snijbeschermingswapening van roestvrij staal voor bescherming van de oppervlakteafdichting en geluiddempende band voor ont koppeling van het bouwwerk
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- beschermdeksel met geïntegreerde waterpas

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, massief 5 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg), gekleurd PVD bedekt roodgouden mat

ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraWall Select roodgouden mat	800 mm	535344
douchegoot CeraWall Select roodgouden mat	900 mm	535351
douchegoot CeraWall Select roodgouden mat	1000 mm	535368
douchegoot CeraWall Select roodgouden mat	1100 mm	535375
douchegoot CeraWall Select roodgouden mat	1200 mm	535382




product
design award
2014



reddot design award
winner 2015



douchegoot CeraWall Select roodgouden mat



Bestel tip CeraWall Select:

Bestel afvoerkolk DallFlex of douche-element DallFlex Wall + douchegoot CeraWall Select!

Douchegoten CeraWall Select

DALLMER douchegoot CeraWall Select messing mat

voor montage met afvoerkolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Afvoerrail met precisieveral aan meerdere zijden, zichtbaar bij overgang tussen muur en vloer geïnstalleerd. Geschikt voor vloerbedekkingen 10 – 24 mm en wandbekledingen 12 – 24 mm (incl. lijmbed).

UITVOERING

- afdekplaat
- zelfklevende veiligheidsband S 3 met snijbeschermingswapening van roestvrij staal voor bescherming van de oppervlakteafdichting en geluiddempende band voor ont koppeling van het bouwwerk
- montagetoebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- beschermdaksel met geïntegreerde waterpas

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, massief 5 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg), gekleurd PVD bedekt messing mat


ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraWall Select messing mat	800 mm	535399
douchegoot CeraWall Select messing mat	900 mm	535405
douchegoot CeraWall Select messing mat	1000 mm	535412
douchegoot CeraWall Select messing mat	1100 mm	535429
douchegoot CeraWall Select messing mat	1200 mm	535436

Bestel tip CeraWall Select:


Bestel afvoerkolk DallFlex of douche-element DallFlex Wall + douchegoot CeraWall Select!



reddot design award
winner 2015



douchegoot CeraWall Select messing mat



Douchegoten CeraWall Select N (Natuursteen)

DALLMER douchegoot CeraWall Select N roestvrij staal mat

voor montage met afvoercolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Afvoerrail met precisieveral aan meerdere zijden, zichtbaar bij de overgang tussen muur en vloer geïnstalleerd, geschikt voor vloer- en wandbekledingen van 24 – 32 mm (incl. lijmbed).

UITVOERING

- afdekplaat
- zelfklevende veiligheidsband S 3 met snijbeschermingswapening van roestvrij staal voor bescherming van de oppervlakteafdichting en geluiddempende band voor ont koppeling van het bouwwerk
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- beschermdeksel met geïntegreerde waterpas


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, massief 5 mm, mat gesatineerd, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraWall Select N roestvrij staal mat	800 mm	536730
douchegoot CeraWall Select N roestvrij staal mat	900 mm	536747
douchegoot CeraWall Select N roestvrij staal mat	1000 mm	536754
douchegoot CeraWall Select N roestvrij staal mat	1100 mm	536761
douchegoot CeraWall Select N roestvrij staal mat	1200 mm	536778
douchegoot CeraWall Select N roestvrij staal mat	1300 mm	536785
douchegoot CeraWall Select N roestvrij staal mat	1400 mm	536792
douchegoot CeraWall Select N roestvrij staal mat	1500 mm	536808



douchegoot CeraWall Select N
roestvrij staal mat



DALLMER douchegoot CeraWall Select N roestvrij staal gepolijst

voor montage met afvoercolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Afvoerrail met precisieveral aan meerdere zijden, zichtbaar bij de overgang tussen muur en vloer geïnstalleerd, geschikt voor vloer- en wandbekledingen van 24 – 32 mm (incl. lijmbed).


UITVOERING

- afdekplaat
- zelfklevende veiligheidsband S 3 met snijbeschermingswapening van roestvrij staal voor bescherming van de oppervlakteafdichting en geluiddempende band voor ont koppeling van het bouwwerk
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- beschermdeksel met geïntegreerde waterpas


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, massief 5 mm, hoogglanzend gepolijst, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraWall Select N roestvrij staal gepolijst	800 mm	536570
douchegoot CeraWall Select N roestvrij staal gepolijst	900 mm	536587
douchegoot CeraWall Select N roestvrij staal gepolijst	1000 mm	536594
douchegoot CeraWall Select N roestvrij staal gepolijst	1100 mm	536600
douchegoot CeraWall Select N roestvrij staal gepolijst	1200 mm	536617
douchegoot CeraWall Select N roestvrij staal gepolijst	1300 mm	536624
douchegoot CeraWall Select N roestvrij staal gepolijst	1400 mm	536631
douchegoot CeraWall Select N roestvrij staal gepolijst	1500 mm	536648



douchegoot CeraWall Select N
roestvrij staal gepolijst



Besteltip CeraWall Select N:

Bestel afvoercolk DallFlex of douche-element DallFlex Wall + douchegoot CeraWall Select N!

Douchegoten CeraWall Pure

DALLMER douchegoot CeraWall Pure

voor montage met afvoerkolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Afvoerrail met geïntegreerd dwars verlopend verval, zichtbaar bij overgang tussen muur en vloer geïnstalleerd. Geschikt voor vloerbedekkingen 12 – 32 mm en wandbekledingen 12 – 24 mm (incl. lijmbed).

UITVOERING

- afdekplaat
- zelfklevende en geluiddempende band voor ontkoppeling van het bouwwerk
- montagetoebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- beschermdeksel met geïntegreerde waterpas

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, 1,5 mm, belastingsklasse K 3 (300 kg)


ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraWall Pure	900 mm	538475
douchegoot CeraWall Pure	1000 mm	538482
douchegoot CeraWall Pure	1200 mm	538499

Bestel tip CeraFloor Pure:

Bestel afvoerkolk DallFlex of douche-element DallFlex Wall + douchegoot CeraWall Pure!



douchegoot CeraWall Pure



Douchegoten CeraWall Individual

DALLMER douchegoot CeraWall Individual

voor montage met afvoercolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Afvoerprofiel met geïntegreerd dwars verlopend verval, voor verborgen montage bij de overgang tussen muur en vloer. Geschikt voor vloer- en wandbekledingen van 12 – 24 mm (incl. lijmbed).


UITVOERING

- zelfklevende veiligheidsband S 3 met snijbeschermingswapening van roestvrij staal voor bescherming van de oppervlakteafdichting en geluiddempende band voor ont koppeling van het bouwwerk
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- aftekensjabloon
- beschermdeksel


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301

ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraWall Individual	800 mm	535269
douchegoot CeraWall Individual	900 mm	535207
douchegoot CeraWall Individual	1000 mm	535214
douchegoot CeraWall Individual	1100 mm	535221
douchegoot CeraWall Individual	1200 mm	535238
douchegoot CeraWall Individual	1300 mm	536518
douchegoot CeraWall Individual	1400 mm	536525
douchegoot CeraWall Individual	1500 mm	536532



douchegoot CeraWall Individual



DALLMER douchegoot CeraWall Individual antraciet mat

voor montage met afvoercolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Afvoerprofiel met geïntegreerd dwars verlopend verval, voor verborgen montage bij de overgang tussen muur en vloer. Geschikt voor vloer- en wandbekledingen van 12 – 24 mm (incl. lijmbed).

UITVOERING

- zelfklevende veiligheidsband S 3 met snijbeschermingswapening van roestvrij staal voor bescherming van de oppervlakteafdichting en geluiddempende band voor ont koppeling van het bouwwerk
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- aftekensjabloon
- beschermdeksel


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, gekleurd PVD bedekt antraciet mat

ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraWall Individual antraciet mat	800 mm	535603
douchegoot CeraWall Individual antraciet mat	900 mm	535627
douchegoot CeraWall Individual antraciet mat	1000 mm	535634
douchegoot CeraWall Individual antraciet mat	1100 mm	535641
douchegoot CeraWall Individual antraciet mat	1200 mm	535658



douchegoot CeraWall Individual antraciet mat



Bestel tip CeraWall Individual:

Bestel afvoercolk DallFlex of douche-element DallFlex Wall + douchegoot CeraWall Individual + afdekplaat CeraWall Individual!

Douchegoten CeraWall Individual

DALLMER douchegoot CeraWall Individual roodgouden mat

voor montage met afvoerkolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Afvoerprofiel met geïntegreerd dwars verlopend verval, voor verborgen montage bij de overgang tussen muur en vloer. Geschikt voor vloer- en wandbekledingen van 12 – 24 mm (incl. lijmbed).

UITVOERING

- zelfklevende veiligheidsband S 3 met snijbeschermingswapening van roestvrij staal voor bescherming van de oppervlakteafdichting en geluiddempende band voor ont koppeling van het bouwwerk
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- aftekensjabloon
- beschermdeksel


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, gekleurd PVD bedekt roodgouden mat

ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraWall Individual roodgouden mat	800 mm	536891
douchegoot CeraWall Individual roodgouden mat	900 mm	536907
douchegoot CeraWall Individual roodgouden mat	1000 mm	536914
douchegoot CeraWall Individual roodgouden mat	1100 mm	536921
douchegoot CeraWall Individual roodgouden mat	1200 mm	536938



douchegoot CeraWall Individual roodgouden mat



DALLMER douchegoot CeraWall Individual messing mat

voor montage met afvoerkolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Afvoerprofiel met geïntegreerd dwars verlopend verval, voor verborgen montage bij de overgang tussen muur en vloer. Geschikt voor vloer- en wandbekledingen van 12 – 24 mm (incl. lijmbed).


UITVOERING

- zelfklevende veiligheidsband S 3 met snijbeschermingswapening van roestvrij staal voor bescherming van de oppervlakteafdichting en geluiddempende band voor ont koppeling van het bouwwerk
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- aftekensjabloon
- beschermdeksel


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, gekleurd PVD bedekt messing mat

ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraWall Individual messing mat	800 mm	536945
douchegoot CeraWall Individual messing mat	900 mm	536952
douchegoot CeraWall Individual messing mat	1000 mm	536969
douchegoot CeraWall Individual messing mat	1100 mm	536976
douchegoot CeraWall Individual messing mat	1200 mm	535665



douchegoot CeraWall Individual messing mat



Bestel tip CeraWall Individual:

Bestel afvoerkolk DallFlex of douche-element DallFlex Wall + douchegoot CeraWall Individual + afdeksplaat CeraWall Individual!

Douchegoten CeraWall Individual

DALLMER afdekplaat CeraWall Individual

Afdekplaat voor douchegoten CeraWall Individual.

MATERIAAL


roestvrij staal 1.4301 of
roestvrij staal 1.4301 gekleurd PVD bedekt antraciet mat, roodgouden mat of messing mat

- ▶ **Afdekplaat CeraWall Individual**
voor het betegelen met vloerbedekkingen waarvan de snijranden niet kunnen worden gepolijst (bijv. geglazuurde tegels)
- ▶ **Afdekplaat CeraWall Individual Natuursteen**
voor het betegelen met vloerbedekkingen waarvan de snijranden kunnen worden gepolijst of die door en door gekleurd zijn (bijv. natuursteen, fijn gresmateriaal)
- ▶ **Afdekplaat CeraWall Individual Design**
universeel inzetbaar roestvrijstalen design, wordt niet betegeld


ARTIKEL	ART. NR.
afdekplaat CeraWall Individual roestvrij staal mat	535023
afdekplaat CeraWall Individual antraciet mat	537003
afdekplaat CeraWall Individual roodgouden mat	537027
afdekplaat CeraWall Individual messing mat	537041
afdekplaat CeraWall Individual Natuursteen	535030
afdekplaat CeraWall Individual Design roestvrij staal mat	535047
afdekplaat CeraWall Individual Design antraciet mat	537010
afdekplaat CeraWall Individual Design roodgouden mat	537034
afdekplaat CeraWall Individual Design messing mat	537058

Bestel tip CeraWall Individual:

Bestel afvoerkolk DallFlex of douche-element DallFlex Wall + douchegoot CeraWall Individual + afdekplaat CeraWall Individual!



afdekplaat CeraWall Individual



afdekplaat CeraWall Individual Natuursteen



afdekplaat CeraWall Individual Design

Douchegoten CeraWall Individual N (Natuursteen)

DALLMER douchegoot CeraWall Individual N

voor montage met afvoerkolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Afvoerprofiel met geïntegreerd dwars verlopend verval, voor verborgen montage bij de overgang tussen muur en vloer, geschikt voor vloer- en wandbekledingen van 24 – 32 mm (incl. lijmbed).

UITVOERING

- zelfklevende veiligheidsband S 3 met snijbeschermingswapening van roestvrij staal voor bescherming van de oppervlakteafdichting en geluiddempende band voor ont koppeling van het bouwwerk
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- aftekensjabloon
- beschermdeksel

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301



ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraWall Individual N	800 mm	536266
douchegoot CeraWall Individual N	900 mm	536273
douchegoot CeraWall Individual N	1000 mm	536280
douchegoot CeraWall Individual N	1100 mm	536297
douchegoot CeraWall Individual N	1200 mm	536303
douchegoot CeraWall Individual N	1300 mm	536495
douchegoot CeraWall Individual N	1400 mm	536556
douchegoot CeraWall Individual N	1500 mm	536563

Bestel tip CeraWall Individual N:

Bestel afvoerkolk DallFlex of douche-element DallFlex Wall + douchegoot CeraWall Individual N + afdekplaat CeraWall Individual!



douchegoot CeraWall Individual N



Douchegoten Zentrix

DALLMER douchegoot Zentrix

voor montage met afvoercolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Compact, DallFlex Compact Plan.

11 tot 38 mm in hoogte en +/- 16 mm in lengterichting verstelbaar, kaderverlenging ABS, kader roestvrij staal 1.4301, 300 x 50 mm

- **Douchegoot Zentrix roestvrij staal mat**
afdekplaat roestvrij staal 1.4301, mat gesatineerd, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- **Douchegoot Zentrix roestvrij staal gepolijst**
afdekplaat roestvrij staal 1.4301 hoogglanzend gepolijst, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- **Douchegoot Zentrix antraciet mat**
afdekplaat roestvrij staal 1.4301, gekleurd PVD bedekt antraciet mat, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- **Douchegoot Zentrix roodgouden mat**
afdekplaat roestvrij staal 1.4301, gekleurd PVD bedekt roodgouden mat, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- **Douchegoot Zentrix messing mat**
afdekplaat roestvrij staal 1.4301, gekleurd PVD bedekt messing mat, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
douchegoot Zentrix roestvrij staal mat	300 x 50 mm	511317
douchegoot Zentrix roestvrij staal gepolijst	300 x 50 mm	511324
douchegoot Zentrix antraciet mat	300 x 50 mm	511331
douchegoot Zentrix roodgouden mat	300 x 50 mm	511348
douchegoot Zentrix messing mat	300 x 50 mm	511355

Bestel tip Zentrix:

Bestel afvoercolk DallFlex of douche-element DallFlex Compact + douchegoot Zentrix!



reddot design award
best of the best 2008




product design award
2008



Designpreis
Deutschland
2010
NOMINIERT




Zentrix, roestvrij staal mat




Zentrix, roestvrij staal gepolijst




Zentrix, antraciet mat



Zentrix, roodgouden mat



Zentrix, messing mat



Douchegoten CeraNiveau

DALLMER douchegoot CeraNiveau

voor montage met afvoerkolk DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex verticaal en douche-element DallFlex Compact, DallFlex Compact Plan.

11 tot 38 mm in hoogte en +/- 16 mm in lengterichting en +/- 6 mm in dwarsrichting verstelbaar, kaderverlenging ABS, kader roestvrij staal 1.4301, 300 x 100 mm

- ▶ **Douchegoot CeraNiveau roestvrij staal mat**
afdekplaat roestvrij staal 1.4301, mat gesatineerd, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Douchegoot CeraNiveau roestvrij staal gepolijst**
afdekplaat roestvrij staal 1.4301 hoogglanzend gepolijst, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Douchegoot CeraNiveau antraciet mat**
afdekplaat roestvrij staal 1.4301, gekleurd PVD bedekt antraciet mat, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Douchegoot CeraNiveau roodgouden mat**
afdekplaat roestvrij staal 1.4301, gekleurd PVD bedekt roodgouden mat, belastingsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Douchegoot CeraNiveau messing mat**
afdekplaat roestvrij staal 1.4301, gekleurd PVD bedekt messing mat, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	AFMETINGEN	ART. NR.
douchegoot CeraNiveau roestvrij staal mat	300 x 100 mm	511362
douchegoot CeraNiveau roestvrij staal gepolijst	300 x 100 mm	511379
douchegoot CeraNiveau antraciet mat	300 x 100 mm	511386
douchegoot CeraNiveau roodgouden mat	300 x 100 mm	511058
douchegoot CeraNiveau messing mat	300 x 100 mm	511065

Bestel tip CeraNiveau:

Bestel afvoerkolk DallFlex of douche-element DallFlex Compact + douchegoot CeraNiveau!



CeraNiveau, roestvrij staal mat




CeraNiveau, roestvrij staal gepolijst




CeraNiveau, antraciet mat



CeraNiveau, roodgouden mat



CeraNiveau, messing mat



Afvoerkolk DallFlex Duo

DALLMER afvoerkolk DallFlex Duo

conform DIN EN 1253

voor montage met douchegoten CeraWall Duo

twee afvoerpijpen DN 50 zijdelings, zonder gereedschap aan drie kanten variabel monteerbaar, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- geïntegreerde dekvloerverankering
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector) en baanafdichtingen
- geprefabriceerde randisolatiestrook
- geluidsontkoppelende afstelschroeven voor de hoogteverstelling
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,45 l/s

ARTIKEL

afvoerkolk DallFlex Duo


DIAMETER

DN 50


ART. NR.

536006

Bouwhoogte 90 mm



afvoerkolk DallFlex Duo



DALLMER geluidswerend element DallFlex Duo

voor montage met afvoerkolk DallFlex Duo en douchegoten CeraWall Duo.

Bij montage conform testrapport P BA 148/2015 geschikt om te voldoen aan de verhoogde geluidswerende eisen conform DIN 4109 en VDI 4100.

ARTIKEL


geluidswerend element DallFlex Duo

ART. NR.

539113



geluidswerend element DallFlex Duo



Afvoerkolk DallFlex Duo

DALLMER afvoerkolk DallFlex Duo Plan

voor montage met douchegoten CeraWall Duo

twee afvoerpijpen DN 40 zijdelings, zonder gereedschap aan drie kanten variabel monteerbaar, met kogelgewricht, verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- geïntegreerde dekvloerverankering
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector) en baanafdichtingen
- geprefabriceerde randisolatiestrook
- geluidsontkoppelende afstelschroeven voor de hoogteverstelling
- stankafsluiter en controleput 30 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

polypropyleen, hoogslagvast, afvoerpijp polyethyleen, lasbaar

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 40	0,8 l/s	0,86 l/s

ARTIKEL

afvoerkolk DallFlex Duo Plan

DIAMETER

DN 40


ART. NR.

536501

Bouwhoogte 65 mm



afvoerkolk DallFlex Duo Plan



DALLMER geluidswerend element DallFlex Duo Plan

voor montage met afvoerkolk DallFlex Duo Plan en douchegoten CeraWall Duo.


Bij montage conform testrapport P BA 142/2015 (CeraWall Individual Duo) of P BA 144/2015 (CeraWall Select Duo) geschikt om te voldoen aan de verhoogde geluidswerende eisen conform DIN 4109 en VDI 4100.

ARTIKEL


geluidswerend element DallFlex Duo Plan

ART. NR.

539120



geluidswerend element DallFlex Duo Plan



Afvoerkolk DallFlex Duo

DALLMER afvoerkolk DallFlex Duo verticaal

conform DIN EN 1253

voor montage met douchegoten CeraWall Duo

twee afvoerelementen, twee afvoerpijpen DN 50, verticaal

UITVOERING

- geïntegreerde dekvloerverankering
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector) en baanafdichtingen
- geprefabriceerde randisolatiestrook
- geluidsontkoppelende afstelschroeven voor de hoogteverstelling
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel

MATERIAAL

afvoerbuis polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253

(stuwhoogte: 20 mm)

	Eisen	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	2,35 l/s

ARTIKEL

 afvoerkolk DallFlex Duo verticaal

DIAMETER

DN 50

ART. NR.


539083

 Brand- en geluidswerend bouwelement op aanvraag!

Bouwhoogte 30 mm



afvoerkolk DallFlex Duo verticaal



Douchegoten CeraWall Select Duo

DALLMER douchegoot CeraWall Select Duo roestvrij staal mat

voor montage met afvoerkolk DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan en DallFlex Duo verticaal.
Afvoerrail met precisieveral aan meerdere zijden, zichtbaar bij de overgang tussen muur en vloer geïnstalleerd. Geschikt voor vloerbedekkingen 10 – 24 mm en wandbekledingen 12 – 24 mm (incl. lijmbed).

UITVOERING

- twee afdekplaten
- zelfklevende veiligheidsband S 3 met snijbeschermingswapening van roestvrij staal voor bescherming van de oppervlakteafdichting en geluiddempende band voor ont koppeling van het bouwwerk
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- beschermd deksel met geïntegreerde waterpas


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, massief 5 mm, mat gesatineerd, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraWall Select Duo roestvrij staal mat	1300 mm	536181
douchegoot CeraWall Select Duo roestvrij staal mat	1400 mm	536198
douchegoot CeraWall Select Duo roestvrij staal mat	1500 mm	536204
douchegoot CeraWall Select Duo roestvrij staal mat	1600 mm	536211
douchegoot CeraWall Select Duo roestvrij staal mat	1700 mm	536228
douchegoot CeraWall Select Duo roestvrij staal mat	1800 mm	536235
douchegoot CeraWall Select Duo roestvrij staal mat	1900 mm	536242
douchegoot CeraWall Select Duo roestvrij staal mat	2000 mm	536259



douchegoot CeraWall Select Duo
roestvrij staal mat



DALLMER douchegoot CeraWall Select Duo roestvrij staal gepolijst

voor montage met afvoerkolk DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan en DallFlex Duo verticaal.
Afvoerrail met precisieveral aan meerdere zijden, zichtbaar bij de overgang tussen muur en vloer geïnstalleerd. Geschikt voor vloerbedekkingen 10 – 24 mm en wandbekledingen 12 – 24 mm (incl. lijmbed).

UITVOERING

- twee afdekplaten
- zelfklevende veiligheidsband S 3 met snijbeschermingswapening van roestvrij staal voor bescherming van de oppervlakteafdichting en geluiddempende band voor ont koppeling van het bouwwerk
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- beschermd deksel met geïntegreerde waterpas


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, massief 5 mm, hoogglanzend gepolijst, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraWall Select Duo roestvrij staal gepolijst	1300 mm	536105
douchegoot CeraWall Select Duo roestvrij staal gepolijst	1400 mm	536112
douchegoot CeraWall Select Duo roestvrij staal gepolijst	1500 mm	536129
douchegoot CeraWall Select Duo roestvrij staal gepolijst	1600 mm	536136
douchegoot CeraWall Select Duo roestvrij staal gepolijst	1700 mm	536143
douchegoot CeraWall Select Duo roestvrij staal gepolijst	1800 mm	536150
douchegoot CeraWall Select Duo roestvrij staal gepolijst	1900 mm	536167
douchegoot CeraWall Select Duo roestvrij staal gepolijst	2000 mm	536174



douchegoot CeraWall Select Duo
roestvrij staal gepolijst



Bestel tip afvoersysteem CeraWall Select Duo:

Bestel afvoerkolk DallFlex Duo + douchegoot CeraWall Select Duo!

Douchegoten CeraWall Select N Duo (Natuursteen)

DALLMER douchegoot CeraWall Select N Duo roestvrij staal mat

voor montage met afvoercolk DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan en DallFlex Duo verticaal.
Afvoerrail met precisieveral aan meerdere zijden, zichtbaar bij de overgang tussen muur en vloer
geïnstalleerd, geschikt voor vloer- en wandbekledingen van 24-32 mm (incl. lijmbed).


UITVOERING

- twee afdekplaten
- zelfklevende veiligheidsband S 3 met snijbeschermingswapening van roestvrij staal voor bescherming van de oppervlakteafdichting en geluiddempende band voor ont koppeling van het bouwwerk
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- beschermdeksel met geïntegreerde waterpas

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, massief 5 mm, mat gesatineerd, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraWall Select N Duo roestvrij staal mat	1300 mm	536815
douchegoot CeraWall Select N Duo roestvrij staal mat	1400 mm	536822
douchegoot CeraWall Select N Duo roestvrij staal mat	1500 mm	536839
douchegoot CeraWall Select N Duo roestvrij staal mat	1600 mm	536846
douchegoot CeraWall Select N Duo roestvrij staal mat	1700 mm	536853
douchegoot CeraWall Select N Duo roestvrij staal mat	1800 mm	536860
douchegoot CeraWall Select N Duo roestvrij staal mat	1900 mm	536877
douchegoot CeraWall Select N Duo roestvrij staal mat	2000 mm	536884



DALLMER douchegoot CeraWall Select N Duo roestvrij staal gepolijst

voor montage met afvoercolk DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan en DallFlex Duo verticaal.
Afvoerrail met precisieveral aan meerdere zijden, zichtbaar bij de overgang tussen muur en vloer
geïnstalleerd, geschikt voor vloer- en wandbekledingen van 24-32 mm (incl. lijmbed).


UITVOERING

- twee afdekplaten
- zelfklevende veiligheidsband S 3 met snijbeschermingswapening van roestvrij staal voor bescherming van de oppervlakteafdichting en geluiddempende band voor ont koppeling van het bouwwerk
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- beschermdeksel met geïntegreerde waterpas

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301, massief 5 mm, hoogglanzend gepolijst, belastingsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraWall Select N Duo roestvrij staal gepolijst	1300 mm	536655
douchegoot CeraWall Select N Duo roestvrij staal gepolijst	1400 mm	536662
douchegoot CeraWall Select N Duo roestvrij staal gepolijst	1500 mm	536679
douchegoot CeraWall Select N Duo roestvrij staal gepolijst	1600 mm	536686
douchegoot CeraWall Select N Duo roestvrij staal gepolijst	1700 mm	536693
douchegoot CeraWall Select N Duo roestvrij staal gepolijst	1800 mm	536709
douchegoot CeraWall Select N Duo roestvrij staal gepolijst	1900 mm	536716
douchegoot CeraWall Select N Duo roestvrij staal gepolijst	2000 mm	536723



Bestel tip CeraWall Select N Duo:

Bestel afvoercolk DallFlex Duo + douchegoot CeraWall Select N Duo!

Douchegoten CeraWall Individual Duo

DALLMER douchegoot CeraWall Individual Duo

voor montage met afvoerkolk DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan en DallFlex Duo verticaal.
Afvoerprofiel met geïntegreerd dwars verlopend verval, voor verborgen montage bij de overgang tussen muur en vloer, geschikt voor vloer- en wandbekledingen van 12-24 mm (incl. lijmbed).

UITVOERING

- zelfklevende veiligheidsband S 3 met snijbeschermingswapening van roestvrij staal voor bescherming van de oppervlakteafdichting en geluiddempende band voor ontkoppeling van het bouwwerk
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- aftekensjabloon
- beschermdeksel


MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301

ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraWall Individual Duo	1300 mm	536020
douchegoot CeraWall Individual Duo	1400 mm	536037
douchegoot CeraWall Individual Duo	1500 mm	536044
douchegoot CeraWall Individual Duo	1600 mm	536051
douchegoot CeraWall Individual Duo	1700 mm	536068
douchegoot CeraWall Individual Duo	1800 mm	536075
douchegoot CeraWall Individual Duo	1900 mm	536082
douchegoot CeraWall Individual Duo	2000 mm	536099



douchegoot CeraWall Individual Duo



DALLMER afdekplaat CeraWall Individual Duo

telkens twee afdekplaten voor douchegoot CeraWall Individual Duo

MATERIAAL


roestvrij staal 1.4301

- **Afdekplaat CeraWall Individual Duo**
voor het betegelen met vloerbedekkingen waarvan de snijranden niet kunnen worden gepolijst (bijv. geglazuurde tegels)
- **Afdekplaat CeraWall Individual Duo Natuursteen**
voor het betegelen met vloerbedekkingen waarvan de snijranden kunnen worden gepolijst of die door en door gekleurd zijn (bijv. natuursteen, fijn gresmateriaal)
- **Afdekplaat CeraWall Individual Duo Design**
universeel inzetbaar roestvrijstalen design, wordt niet betegeld


ARTIKEL	ART. NR.
afdekplaat CeraWall Individual Duo	535191
afdekplaat CeraWall Individual Duo Natuursteen	535184
afdekplaat CeraWall Individual Duo Design	535092




afdekplaat CeraWall Individual Duo



afdekplaat CeraWall Individual Duo Natuursteen



afdekplaat CeraWall Individual Duo Design



Bestel tip afvoersysteem CeraWall Individual Duo:

Bestel afvoerkolk Duo + douchegoot CeraWall Individual Duo + afdekplaat CeraWall Individual Duo!

Douchegoten CeraWall Individual N Duo (Natuursteen)

DALLMER douchegoot CeraWall Individual N Duo

voor montage met afvoercolk DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan en DallFlex Duo verticaal.

Afvoerprofiel met geïntegreerd dwars verlopend verval, voor verborgen montage bij de overgang tussen muur en vloer, geschikt voor vloer- en wandbekledingen van 24-32 mm (incl. lijmbed).

UITVOERING

- zelfklevende veiligheidsband S 3 met snijbeschermingswapening van roestvrij staal voor bescherming van de oppervlakteafdichting en geluiddempende band voor ont koppeling van het bouwwerk
- montage toebehoren en plaatsingshulpmiddelen
- aftekensjabloon
- beschermdeksel

MATERIAAL

roestvrij staal 1.4301


ARTIKEL	LENGTE	ART. NR.
douchegoot CeraWall Individual N Duo	1300 mm	536310
douchegoot CeraWall Individual N Duo	1400 mm	536327
douchegoot CeraWall Individual N Duo	1500 mm	536334
douchegoot CeraWall Individual N Duo	1600 mm	536341
douchegoot CeraWall Individual N Duo	1700 mm	536358
douchegoot CeraWall Individual N Duo	1800 mm	536365
douchegoot CeraWall Individual N Duo	1900 mm	536372
douchegoot CeraWall Individual N Duo	2000 mm	536389

Bestel tip afvoersysteem CeraWall Individual N Duo:

Bestel afvoercolk Duo + douchegoot CeraWall Individual N Duo + afdekplaat CeraWall Individual Duo!



douchegoot CeraWall Individual N Duo



Douche-element DallFlex Wall

DALLMER douche-element DallFlex Wall

met wandzijdig afvoerpunt voor inbouw met douchegoten CeraWall en CeraFloor.
Afvoerpijp DN 50 zijdelings, zonder gereedschap aan drie kanten variabel monteerbaar,
met kogelgewricht verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- afvoerkolk DallFlex conform DIN EN 1253
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector) en baanafdichtingen
- atankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermddeksel
- met rolstoel bereikbaar vanaf een tegelafmeting 5 x 5 cm

MATERIAAL

geëxpandeerd polystyreen-hardschuim (EPS), aan de bovenkant gewapend met glasvezelweefsel en gelamineerd met een waterdicht vlies; afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (20 mm stuwhoogte)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	B x L	DIAMETER	ART. NR.
douche-element DallFlex Wall	900 x 900 mm	DN 50	540034
douche-element DallFlex Wall	1000 x 1000 mm	DN 50	540058
douche-element DallFlex Wall	1200 x 1200 mm	DN 50	540072
douche-element DallFlex Wall	900 x 1200 mm	DN 50	540065



douche-element DallFlex Wall



DALLMER geluidswerend douche-element DallFlex Wall

met wandzijdig afvoerpunt voor inbouw met douchegoten CeraWall en CeraFloor.
Bij montage conform testrapport geschikt om te voldoen aan de verhoogde geluidswerende eisen conform DIN 4109 en VDI 4100.
Afvoerpijp DN 50 zijdelings, zonder gereedschap aan drie kanten variabel monteerbaar,
met kogelgewricht verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- afvoerkolk DallFlex conform DIN EN 1253
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector) en baanafdichtingen
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermddeksel
- met rolstoel bereikbaar vanaf een tegelafmeting 5 x 5 cm


MATERIAAL

geëxpandeerd polystyreen-hardschuim (EPS), aan de bovenkant gewapend met glasvezelweefsel en gelamineerd met een waterdicht vlies; afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (20 mm stuwhoogte)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	B x L	DIAMETER	ART. NR.
geluidswerend douche-element DallFlex Wall	900 x 900 mm	DN 50	540249
geluidswerend douche-element DallFlex Wall	1000 x 1000 mm	DN 50	540256
geluidswerend douche-element DallFlex Wall	1200 x 1200 mm	DN 50	540263
geluidswerend douche-element DallFlex Wall	900 x 1200 mm	DN 50	540270



geluidswerend douche-element DallFlex Wall



Douche-element DallFlex Wall/Floor

DALLMER douche-element DallFlex Wall Plan

met wandzijdig afvoerpunt voor inbouw met douchegoten CeraWall en CeraFloor.
Afvoerpijp DN 40 zijdelings, zonder gereedschap aan drie kanten variabel monteerbaar,
met kogelgewricht verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- afvoerkolk DallFlex Plan
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector) en baanafdichtingen
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 30 mm
- beschermdeksel
- met rolstoel berijdbaar vanaf een tegelafmeting 5 x 5 cm

MATERIAAL

geëxpandeerd polystyreen-hardschuim (EPS), aan de bovenkant gewapend met glasvezelweefsel en gelamineerd met een waterdicht vlies; afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3, (20 mm stuwhoogte), in combinatie met DIN EN 274

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,5 l/s

ARTIKEL	B x L	DIAMETER	ART. NR.
douche-element DallFlex Wall Plan	900 x 900 mm	DN 40	540003
douche-element DallFlex Wall Plan	1000 x 1000 mm	DN 40	540010
douche-element DallFlex Wall Plan	1200 x 1200 mm	DN 40	540027
douche-element DallFlex Wall Plan	900 x 1200 mm	DN 40	540041



douche-element DallFlex Wall Plan



DALLMER douche-element DallFlex Floor

met wandzijdig afvoerpunt voor inbouw met douchegoten CeraFloor.
Afvoerpijp DN 50 zijdelings, zonder gereedschap aan drie kanten variabel monteerbaar,
met kogelgewricht verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- afvoerkolk DallFlex conform DIN EN 1253
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector) en baanafdichtingen
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel
- met rolstoel berijdbaar vanaf een tegelafmeting 5 x 5 cm

MATERIAAL

geëxpandeerd polystyreen-hardschuim (EPS), aan de bovenkant gewapend met glasvezelweefsel en gelamineerd met een waterdicht vlies; afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (20 mm stuwhoogte)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	B x L	DIAMETER	ART. NR.
douche-element DallFlex Floor	900 x 900 mm	DN 50	540126
douche-element DallFlex Floor	1000 x 1000 mm	DN 50	540140
douche-element DallFlex Floor	1200 x 1200 mm	DN 50	540157
douche-element DallFlex Floor	900 x 1200 mm	DN 50	540164



douche-element DallFlex Floor



Douche-element DallFlex Floor

DALLMER geluidswerend douche-element DallFlex Floor

met wandzijdig afvoerpunt voor inbouw met douchegoten CeraFloor.

Bij montage conform testrapport geschikt om te voldoen aan de verhoogde geluidswerende eisen conform DIN 4109 en VDI 4100.

Afvoerpijp DN 50 zijdelings, zonder gereedschap aan drie kanten variabel monteerbaar, met kogelgewricht verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- afvoerkolk DallFlex conform DIN EN 1253
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector) en baanafdichtingen
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel
- met rolstoel bereikbaar vanaf een tegelafmeting 5 x 5 cm

MATERIAAL


geëxpandeerd polystyreen-hardschuim (EPS), aan de bovenkant gewapend met glasvezelweefsel en gelamineerd met een waterdicht vlies; afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253


(20 mm stuwhoogte)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	B x L	DIAMETER	ART. NR.
geluidswerend douche-element DallFlex Floor	900 x 900 mm	DN 50	540287
geluidswerend douche-element DallFlex Floor	1000 x 1000 mm	DN 50	540294
geluidswerend douche-element DallFlex Floor	1200 x 1200 mm	DN 50	540300
geluidswerend douche-element DallFlex Floor	900 x 1200 mm	DN 50	540317



geluidswerend douche-element DallFlex Floor



DALLMER douche-element DallFlex Floor Plan

met wandzijdig afvoerpunt voor inbouw met douchegoten CeraFloor.

Afvoerpijp DN 40 zijdelings, zonder gereedschap aan drie kanten variabel monteerbaar, met kogelgewricht verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- afvoerkolk DallFlex Plan
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector) en baanafdichtingen
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 30 mm
- beschermdeksel
- met rolstoel bereikbaar vanaf een tegelafmeting 5 x 5 cm

MATERIAAL

geëxpandeerd polystyreen-hardschuim (EPS), aan de bovenkant gewapend met glasvezelweefsel en gelamineerd met een waterdicht vlies; afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast

AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3,


(20 mm stuwhoogte), in combinatie met DIN EN 274

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,5 l/s

ARTIKEL	B x L	DIAMETER	ART. NR.
douche-element DallFlex Floor Plan	900 x 900 mm	DN 40	540089
douche-element DallFlex Floor Plan	1000 x 1000 mm	DN 40	540096
douche-element DallFlex Floor Plan	1200 x 1200 mm	DN 40	540102
douche-element DallFlex Floor Plan	900 x 1200 mm	DN 40	540119



douche-element DallFlex Floor Plan



Douche-element DallFlex Compact

DALLMER douche-element DallFlex Compact

met centraal afvoerpunt voor inbouw met douchegoten Zentrix en CeraNiveau.
Afvoerpijp DN 50 zijdelings, zonder gereedschap aan drie kanten variabel monteerbaar,
met kogelgewricht verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- afvoerkolk DallFlex conform DIN EN 1253
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector) en baanafdichtingen
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel
- met rolstoel berijdbaar vanaf een tegelafmeting 5 x 5 cm

MATERIAAL

geëxpandeerd polystyreen-hardschuim (EPS), aan de bovenkant gewapend met glasvezelweefsel en gelamineerd met een waterdicht vlies; afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (20 mm stuwhoogte)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	B x L	DIAMETER	ART. NR.
douche-element DallFlex Compact	900 x 900 mm	DN 50	540201
douche-element DallFlex Compact	1000 x 1000 mm	DN 50	540218
douche-element DallFlex Compact	1200 x 1200 mm	DN 50	540225
douche-element DallFlex Compact	900 x 1200 mm	DN 50	540232



douche-element DallFlex Compact



DALLMER geluidswerend douche-element DallFlex Compact

met centraal afvoerpunt voor inbouw met douchegoten Zentrix en CeraNiveau.
Bij montage conform testrapport geschikt om te voldoen aan de verhoogde geluidswerende eisen conform DIN 4109 en VDI 4100.
Afvoerpijp DN 50 zijdelings, zonder gereedschap aan drie kanten variabel monteerbaar,
met kogelgewricht verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- afvoerkolk DallFlex conform DIN EN 1253
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector) en baanafdichtingen
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 50 mm
- beschermdeksel
- met rolstoel berijdbaar vanaf een tegelafmeting 5 x 5 cm


MATERIAAL

geëxpandeerd polystyreen-hardschuim (EPS), aan de bovenkant gewapend met glasvezelweefsel en gelamineerd met een waterdicht vlies; afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 (20 mm stuwhoogte)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	B x L	DIAMETER	ART. NR.
geluidswerend douche-element DallFlex Compact	900 x 900 mm	DN 50	540324
geluidswerend douche-element DallFlex Compact	1000 x 1000 mm	DN 50	540331
geluidswerend douche-element DallFlex Compact	1200 x 1200 mm	DN 50	540348
geluidswerend douche-element DallFlex Compact	900 x 1200 mm	DN 50	540355



geluidswerend douche-element DallFlex Compact



Douche-element DallFlex Compact

DALLMER douche-element DallFlex Compact Plan

met centraal afvoerpunt voor inbouw met douhegoten Zentrix en CeraNiveau.

Afvoerpijp DN 40 zijdelings, zonder gereedschap aan drie kanten variabel monteerbaar, met kogelgewricht verstelbaar van 0 – 15 graden

UITVOERING

- afvoerkolk DallFlex Plan
- flexibele afdichtingsflens voor veilige aansluiting op compoundafdichtingen conform ZDB-brochure (centrale organisatie van de Duitse bouwsector) en baanafdichtingen
- stankafsluiter en controleput, binnenpot 30 mm
- beschermddeksel
- met rolstoel bereikbaar vanaf een tegelafmeting 5 x 5 cm

MATERIAAL

geëxpandeerd polystyreen-hardschuim (EPS), aan de bovenkant gewapend met glasvezelweefsel en gelamineerd met een waterdicht vlies; afvoerkolk polypropyleen, hoogslagvast


AFVOERCAPACITEIT VOLGENS DIN EN 1253 TAB. 3,
(20 mm stuwhoogte), in combinatie met DIN EN 274

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,5 l/s

ARTIKEL	B x L	DIAMETER	ART. NR.
douche-element DallFlex Compact Plan	900 x 900 mm	DN 40	540133
douche-element DallFlex Compact Plan	1000 x 1000 mm	DN 40	540171
douche-element DallFlex Compact Plan	1200 x 1200 mm	DN 40	540188
douche-element DallFlex Compact Plan	900 x 1200 mm	DN 40	540195



douche-element DallFlex Compact Plan



DALLMER geluidswerende droogstorting

Toebehoor bij de geluidswerende douche-elementen DallFlex.

Verbruik		
Afmeting douche-element	kg	Aantal zakken
900 x 900 mm	42,52	2
900 x 1200 mm	59,64	3
1000 x 1000 mm	54,58	3
1200 x 1200 mm	82,49	4

ARTIKEL	KWANTITEIT	ART. NR.
geluidswerende droogstorting	22,5 kg	540362

Dit kunnen wij ook nog
voor u betekenen

100 jaar DALLMER
50 jaar afwateringstechniek
25 jaar afvoeren voor compoundafdichtingen



Een belofte die u aan uw
klanten kunt doorgeven



De nieuwe Dallmer-app
voor de vakman

Onze nieuwe Dallmer-app is ideaal voor iedereen die zich bezighoudt met gebouwfwatering. Deze biedt architecten, planners, installateurs, opdrachtgevers en onroerend-goedbezitters niet alleen uitvoerige productinformatie, maar beschikt ook over een reeks handige extra functies.

Daarbij horen:

- montagehandleidingen
- installatievideo's
- catalogussen/brochures
- sfeerbeelden
- zoektool met barcodescanner
- berichten en productinnovaties

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Duitsland

T +49 2932 9616 - 0
F +49 2932 9616 - 222
E info@dallmer.de
W www.dallmer.de/nl

DALLMER