DALLMER

Sistemas de desagüe.
Desde 1913

11/2023

Sistema de sumideros para suelo DallDrain

01 Introducción Pág. 05
02 Cazoleta sumidero Pág. 21
03 Prolongadores Pág. 29
04 Información de pedidos Pág. 47
05 Programa de suministro Pág. 59
06 Servicio técnico Pág. 92

01 Introducción

Made in Arnsberg

Sistemas de desagüe.
Desde 1913

«Somos una empresa innovadora, pero también una gran familia.»

Harry Bauermeister,
gerente

Actualmente, la empresa familiar Dallmer está dirigida por la cuarta generación. Y aunque los tiempos y, por tanto, los procesos de producción han cambiado mucho a lo largo de las décadas, hay algo que se mantiene igual: Todos los productos de Dallmer se siguen desarrollando, diseñando y fabricando con tecnología punta en Alemania, más concretamente en Arnsberg. El sello de calidad «Made in Germany» se aplica sin restricciones.

Inversión en el futuro. Dallmer no solo invierte mucho dinero en la tecnología de maquinaria más moderna, sino también en la formación y el reciclaje de sus empleados. Así se asegura el know-how en la sede.

Combinación de fuerzas. Para producir soluciones de desagüe que marquen la pauta se necesita un verdadero espíritu de innovación y un alto nivel de experiencia, además de la tecnología más avanzada.

Cada detalle cuenta. La calidad es la máxima prioridad, hasta el más mínimo detalle. Cuando todos colaboran para conseguirlo, es posible satisfacer incluso las exigencias más elevadas.

Sede central de
Arnsberg

Instalaciones de producción
y almacenamiento

Los sistemas DallDrain:
Fácil de montar y con gran flexibilidad.

Un desagüe puntual para cada situación

Cada obra tiene sus desafíos particulares.
Nuestros sistemas DallDrain están optimizada para satisfacerlos.

DallDrain es un sistema de sumideros puntuales para el desagüe de suelos – combinables de forma flexible o como prácticos juegos completos. Estos sumideros de fácil instalación son aptos para diversas condiciones de montaje y se pueden utilizar para la evacuación de cualquier superficie que requiera impermeabilización, por ejemplo, en baños, sótanos o centros de spa. Los instaladores valoran la modularidad del sistema y la diversidad de opciones. Cada cazoleta sumidero se puede combinar con diversos prolongadores: Prolongadores Select con marco exclusivo de acero inoxidable, prolongadores Individual alicatables o prolongadores Pure con marco de plástico para los que buscan una alternativa más económica. A esto hay que sumar variantes antideslizantes y prolongadores Individual para piedra natural. Los accesorios adaptados – soluciones de protección contra incendios y aislamiento acústico incluidas – garantizan un montaje sencillo, la máxima seguridad y un notable ahorro de tiempo. Otra ventaja: El sifón antiolor extraíble para una limpieza rápida. Nuestros juegos completos para las condiciones de montaje más habituales convierten a la familia DallDrain en un todoterreno inteligente tanto para obras de nueva construcción como para obras de reforma.

CeraDrain, una buena opción complementaria

Los sumideros CeraDrain complementan nuestra familia de sistemas DallDrain y garantizan un nivel aún mayor de seguridad de montaje, sencillez y flexibilidad. Una solución dos veces más robusta: La técnica contrastada CeraDrain del cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra se combina con las ventajas del sistema DallDrain. CeraDrain es la solución ideal en cualquier lugar en el que se requiera una gran estabilidad y una integración óptima del sumidero en la obra – por ejemplo, en duchas comunitarias, piscinas, hospitales y otros edificios públicos.

Descubra el sistema DallDrain:
dallmer.com/dalldrain

También podría interesarle: Detrás de cada avance hay una idea. El sistema DallFlex de Dallmer fue el primero en separar la canaleta de ducha del sumidero con el fin de disponer de más opciones de montaje en duchas a ras de suelo. Desde entonces es posible instalar diferentes canaletas de ducha sobre una misma cazoleta sumidero.

Descubra el sistema DallFlex:
dallmer.com/dallflex

DallDrain Individual
Acero inoxidable

La forma de limpieza más sencilla

El sistema de desagüe para una higiene perfecta

- Sifón antiolor completamente extraíble para una limpieza sencilla y en profundidad
- Acceso fácil y directo a la zona del sumidero
- Higiene impecable gracias al acero inoxidable de alta calidad y a los plásticos resistentes a productos de limpieza

DallDrain Select Quadra
acero inoxidable

Cazoleta sumidero

Información de pedidos a partir de la pág. 48
Programa de suministro a partir de la pág. 60

DallDrain ABS Página 22

DallDrain Plan ABS Página 24

DallDrain vertical Página 26



CeraDrain Página 22



CeraDrain Plan Página 24



DallDrain vertical + CeraDrain Vario Página 26

En pocos clics a la solución adecuada: Nuestro buscador de juegos para el sistema DallDrain le ayudará a seleccionar y configurar de manera correcta y completa las soluciones de desagüe adecuadas.

Buscador de juegos:
dallmer.com/dalldrain-buscador

Prolongadores

Información de pedidos a partir de la pág. 48
Programa de suministro a partir de la pág. 64

Select



DallDrain Select

DallDrain Select Quadra

DallDrain Select Plus

DallDrain Select RH

DallDrain Select Plus RH

Página 30

Individual

DallDrain Individual

DallDrain Individual piedra natural

Página 34

Pure



DallDrain Pure

En dimensiones 100 × 100 mm y 120 × 120 mm y disponibles en los 16 colores de nuestra ColourCollection.

Página 38

Accesorios

Información de pedidos a partir de la pág. 48
Programa de suministro a partir de la pág. 87



Elemento de elevación CeraDrain Vario Página 63

Manguito de transición de PP a PVC Página 63

Estera insonorizante Página 87



Ayuda de montaje Página 87



Ayuda de montaje Plan Página 87

Elemento de elevación Página 88

Pies de montaje Página 88

Sifón antiolor, mecánico Página 88

Tamiz fino Página 89

Collarín cortafuego Página 90

Molde pasa forjado Página 90



Ccollarín cortafuego Página 90

Accesorios adaptados: Una opción complementaria óptima

Existen muchas circunstancias realmente especiales, sin embargo, nuestros accesorios permiten hacer frente a todas ellas con suma tranquilidad. Durante el proceso de desarrollo de nuestra gama de accesorios también se hace hincapié en un montaje sencillo, un alto grado de seguridad y un notable ahorro de tiempo. El babero de impermeabilización Dallmer encajable para impermeabilizaciones compuestas según DIN 18534, el elemento de refuerzo del recrecido para proteger la boquilla-embudo cuando se dispone de poca altura de montaje y la práctica ayuda de montaje son algunos de los componentes que permiten ahorrar tiempo durante la instalación.

Utilice nuestro práctico buscador de juegos DallDrain para configurar su sumidero en función de sus necesidades.

Juegos completos

Información de pedidos a partir de la pág. 54
Programa de suministro a partir de la pág. 70



Juego completo ABS OM
con cazoleta sumidero DallDrain



Juego completo con
cazoleta sumidero CeraDrain

Juegos completos para las situaciones de montaje más habituales

Los cuartos de baño tienen un grado de individualización cada vez mayor, sin embargo, las condiciones de montaje de los desagües casi siempre son las mismas. Por eso hemos configurado juegos completos para las instalaciones más habituales – algo que permite ahorrar tiempo a la hora de seleccionar los productos. ¿Qué ventajas ofrece esto a los comercios? Una elección segura y, por supuesto, una menor cantidad de piezas individuales en el almacén.

Buscador de juegos:
dallmer.com/dalldrain-buscador

Sifón antiolor mecánico

Información de pedidos a partir de la pág. 48
Programa de suministro pág. 91

Una combinación eficaz de gravedad y fuerza magnética

Equipado con un mecanismo de cierre magnético, el sifón antiolor mecánico impide los malos olores de manera permanente y segura sin necesidad de sello hidráulico: La tapa mecánica se abre en cuanto entra agua residual en el sifón antiolor. Cuando se detiene el flujo de agua, la tapa se vuelve a cerrar.

El principio de funcionamiento se basa en la combinación de la fuerza de la gravedad con el apoyo de la fuerza magnética y un diseño adaptado de los contornos de sellado. Dallmer ha concedido especial importancia al hecho de que el sifón antiolor se pueda limpiar con facilidad. Prueba de ello son el diseño uniforme de la carcasa y el sencillo método de extracción.

1 Bisagras

2 Compuerta

3 Contornos optimizados para el flujo

4 Cierres magnéticos

Ventajas

Con el sifón antiolor mecánico, la familia de sistemas DallDrain ofrece la solución ideal para una protección antiolor permanente contra los gases de alcantarillado.

- La tapa de cierre magnético impide los malos olores
- No es necesario crear un sello hidráulico
- Ideal para duchas que no se utilizan con regularidad, por ejemplo, las de las viviendas de vacaciones
- Incorporado de serie en los modelos DallDrain Plan y CeraDrain Plan e integrable a posteriori en todos los demás
- Altas velocidades de flujo y limpieza sencilla gracias al diseño óptimo de los contornos

Representación del funcionamiento:
dallmer.com/mgv

Compatibilidad con impermeabilizaciones líquidas y membranas impermeabilizantes

Para las familias de sistemas DallFlex y DallDrain, facilitamos un certificado de comprobación general de la inspección de obras o la autorización del fabricante sobre la compatibilidad con membranas impermeabilizantes e impermeabilizaciones líquidas de un gran número de fabricantes. Combinaciones acreditadas: Rápidas y fiables.

BOTAMENT® SYSTEMBAUSTOFFE

SCHÖNOX®

SAKRET®

oxiegen®

Schlüter® Systems

Sopro

SCHOMBURG

MAPEI®

ARDEX

Kiesel

PCI®

Protección contra incendios para una mayor seguridad

Los sumideros de suelo verticales también deben protegerse adecuadamente para evitar que en caso de incendio el fuego pueda propagarse a través de las tuberías de desagüe. Tenemos la solución: Nuestros manguitos cortafuegos frenan la propagación del fuego de manera fiable en caso de emergencia y, de este modo, garantizan el máximo nivel de seguridad.

Aislamiento acústico para una mejor calidad de vida

Un aislamiento acústico adecuado mejora la calidad de vida y la calidad de la vivienda. Nuestras canaletas de ducha y nuestros sistemas de sumidero para duchas a ras de suelo están diseñados bajo esta premisa. El elemento insonorizante Dallmer integrado reduce el nivel de ruido de funcionamiento de los sumideros y amortigua notablemente el ruido de pisadas. El Instituto Fraunhofer de Física de la Construcción lo confirma: Se cumplen plenamente los exigentes requisitos de aislamiento acústico de las normas DIN 4109 y VDI 4100.

Encontrará más información en:
dallmer.com/proteccion-incendios
dallmer.com/insonorizacion

DALLMER
SISTEMAS DE PROTECCIÓN

DALLMER
SISTEMAS DE INSONORIZACIÓN



Conforme con DIN 18534

Ventajas

Nuestro principio modular permite configurar la solución idónea fácilmente y sin complicaciones. La familia de sistemas DallDrain está diseñada para que el acreditado sistema DallDrain se pueda adaptar a la perfección a las necesidades particulares de cada cliente. La base es siempre la misma, pero se puede complementar con funciones adicionales.

El programa CeraDrain complementa la familia de sistemas con la técnica del cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra. Para una integración óptima en la estructura del recrecido, una estabilidad adicional y la protección contra daños.

- Sumidero en un punto altamente flexible
- Juegos completos para las situaciones de montaje más habituales
- Elemento de refuerzo del recrecido (DallDrain Plan)
- Conexión sin tensiones a la tubería de desagüe
- Sifón antiolor extraíble
- Compensación de altura variable

02

Cazoleta sumidero

DallDrain / CeraDrain

Información de pedidos Pág. 48
Programa de suministro pág. 60





Material	Cazoleta sumidero DallDrain: Polipropileno; tubo de desagüe: ABS Cazoleta sumidero y tubo de desagüe CeraDrain: Polipropileno
Apto para prolongadores	Select / Individual / Pure (incl. ColourCollection)
Altura de montaje	85 mm
Capacidades de desagüe	(10 / 20 mm de altura de acumulación), medidas con rejilla estándar de 100 × 100 mm: 0,65 – 0,92 l/s



① Babero de impermeabilización flexible, encajable y sin arrugas para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según DIN 18534

② Sifón antiolor de dos piezas fácilmente extraíble para agilizar la limpieza y garantizar un nivel óptimo de higiene; libre acceso a la tubería de desagüe, 50 mm de sello hidráulico según UNE-EN 1253

③ Tubo de desagüe móvil para una instalación sencilla y sin tensiones

④ Variante CeraDrain con cuello de hormigón polímero con malla de acero

⑤ Pies de montaje con rotura del puente acústico y de altura regulable a 85 – 250 mm; de libre colocación

⑥ Variante CeraDrain con manguito de transición para la conexión de cazoletas sumidero con tubo de desagüe de polipropileno con la anchura nominal DN 50 a tubos de PVC con la anchura nominal DN 50

Ventajas

La cazoleta sumidero DallDrain constituye la base de la familia de sistemas DallDrain. De fácil instalación, sumamente flexible y con una altura de montaje de 85 mm, DallDrain es la solución ideal para proyectos de nueva construcción. Además, CeraDrain es un cuello de hormigón polímero con malla de acero firmemente unido a la cazoleta sumidero que garantiza un anclaje especialmente firme en la estructura del suelo.

– Seguridad e higiene: Registro de limpieza y sifón antiolor completamente extraíbles
– Aislamiento acústico certificado: Máxima seguridad según DIN 4109 y VDI 4100; informes de homologación en dallmer.com/descargas

Vídeo de instalación:
dallmer.com/instalacion-dalldrain

DallDrain Plan / CeraDrain Plan

Información de pedidos Pág. 50
Programa de suministro pág. 61



Material	Cazoleta sumidero DallDrain: Polipropileno; tubo de desagüe: ABS Cazoleta sumidero y tubo de desagüe CeraDrain: Polipropileno
Apto para prolongadores	Select / Individual / Pure (incl. ColourCollection)
Altura de montaje	55 mm
Capacidades de desagüe	(10 / 20 mm de altura de acumulación), medidas con rejilla estándar de 100 × 100 mm: 0,56 / 0,70 l/s



1. Babero de impermeabilización flexible, encajable y sin arrugas para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según DIN 18534
2. Sifón antiolor mecánico fácilmente extraíble para agilizar la limpieza y garantizar un nivel óptimo de higiene; libre acceso a la tubería de desagüe
3. Elemento de refuerzo del recrecido para proteger el tubo de desagüe y la estructura del suelo cuando la altura de montaje es reducida
4. Tubo de desagüe móvil para una instalación sencilla y sin tensiones, DN 40
5. Variante CeraDrain con cuello de hormigón polímero con malla de acero
6. Pies de montaje con rotura del puente acústico y de altura regulable a 55 – 250 mm; de libre colocación
7. Variante CeraDrain con manguito de transición para la conexión de cazoletas sumidero con tubo de desagüe de polipropileno con la anchura nominal DN 50 a tubos de PVC con la anchura nominal DN 50

Ventajas

La cazoleta sumidero DallDrain Plan es la versión más plana del modelo DallDrain. Con sus 55 mm, la cazoleta sumidero DallDrain Plan está diseñada para alturas de montaje reducidas – la solución ideal para proyectos de modernización y reacondicionamiento. Con CeraDrain Plan añadimos una estabilidad adicional y un ajuste de altura flexible a la lista de ventajas.

- Sifón antiolor mecánico para todos los edificios que no se utilizan con regularidad, por ejemplo, viviendas de vacaciones
- Elemento de refuerzo del recrecido para proteger el tubo de desagüe y la estructura del suelo
- Aislamiento acústico certificado: Máxima seguridad según DIN 4109 y VDI 4100; informes de homologación en dallmer.com/descargas

Vídeo de instalación:
dallmer.com/instalacion-dalldrain

DallDrain vertical + CeraDrain Vario

Información de pedidos Pág. 52
Programa de suministro pág. 62



Material	Cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto
Apto para prolongadores	Select / Individual / Pure (incl. ColourCollection)
Alturas estructurales	DallDrain vertical: 24 mm (con pies de montaje opcionales: 47 mm); DallDrain vertical + CeraDrain Vario: 55 mm
Capacidades de desagüe	(10 / 20 mm de altura de acumulación), medidas con rejilla estándar de 100 × 100 mm: 0,72 / 1,3 l/s



1. Babero de impermeabilización flexible, encajable y sin arrugas para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según DIN 18534
2. Sifón antiolor de dos piezas fácilmente extraíble para agilizar la limpieza y garantizar un nivel óptimo de higiene; libre acceso a la tubería de desagüe, 50 mm de sello hidráulico según UNE-EN 1253
3. Variante CeraDrain con cuello de hormigón polímero con malla de acero
4. Recortable de 25 a 115 mm
5. Junta de retención
6. Pies de montaje con rotura del puente acústico y de altura regulable a 50 – 250 mm; de libre colocación
7. Manguito de transición para la conexión de cazoletas sumidero con tubo de desagüe de polipropileno con la anchura nominal DN 50 a tubos de PVC con la anchura nominal DN 50

Ventajas

La cazoleta sumidero DallDrain vertical constituye la base para una solución de desagüe en vertical y, con su altura de montaje de 24 mm, es ideal para aplicaciones especiales. Combinada con el elemento de elevación CeraDrain brinda posibilidades adicionales para poder dar respuesta a cualquier particularidad constructiva de un modo especialmente flexible e individualizado.

- Seguridad e higiene: Registro de limpieza y sifón antiolor completamente extraíbles
- Protección contra incendios gracias a los manguitos cortafuegos homologados por la inspección de obras

Vídeo de instalación:
dallmer.com/instalacion-dalldrain

03

Prolongadores

DallDrain Select

Información de pedidos a partir de la pág. 48
Programa de suministro pág. 64

Expresión de elegancia. Prolongador exclusivo con rejilla de acero inoxidable en marco de acero inoxidable.

DallDrain Select
Acero inoxidable

DallDrain Select

Información de pedidos a partir de la pág. 48
Programa de suministro pág. 64

Prolongadores

DallDrain
Select

DallDrain
Select Quadra

DallDrain
Select redondo

DallDrain
Select Plus

DallDrain
Select RH*

DallDrain
Select Plus RH*

Apto para cazoleta sumidero	DallDrain / CeraDrain, DallDrain Plan / CeraDrain Plan, DallDrain vertical / CeraDrain Vario
Material	Rejilla y marco de acero inoxidable, suplemento prolongador de ABS
Tamaños	100 × 100 mm, 120 × 120 mm, Ø 120 mm, 150 × 150 mm (según la variante del prolongador)
Solados adecuados	10 – 36 mm (Incl. pegamento)
Clasificación de carga	K 3 (300 kg) o L 15 (1,5 t), modelos Select Plus

*Según DIN 51097: Antideslizante en entornos en los que las personas andan descalzas, clase B; según DIN 51130: Antideslizante, clase R 11 (DallDrain Select Plus RH, clase R 12).



1. Rejilla de diseño de acero inoxidable Select Quadra
2. Adhesivo para baldosas
3. Babero de impermeabilización DallDrain
4. Impermeabilización compuesta

Ventajas

Fusión entre elegancia estética y técnica acreditada: Ese es el rasgo distintivo de DallDrain Select. Combinados, la rejilla de acero inoxidable y el marco de acero inoxidable del prolongador transmiten un alto grado de exclusividad y convencen por su diseño minimalista. Las variantes Select se pueden combinar de forma flexible con todas las cazoletas sumidero DallDrain – para un uso versátil en baños, sótanos o centros de spa.

- Rejilla y marco de acero inoxidable
- El suplemento prolongador se puede acortar fácilmente en función de las necesidades
- El prolongador se puede regular en sentido lateral con la ayuda de posicionamiento

Vídeo de instalación:
dallmer.com/instalacion

DallDrain Individual

Información de pedidos a partir de la pág. 48
Programa de suministro pág. 67

La individualidad como reivindicación. Prolongador con marco de acero inoxidable para todo tipo de diseños de baldosas.

DallDrain Individual
con marco de acero inoxidable alicatable

DallDrain Individual

Información de pedidos a partir de la pág. 48
Programa de suministro pág. 67

Prolongadores

DallDrain
Individual

DallDrain Individual
piedra natural

Apto para cazoleta sumidero	DallDrain / CeraDrain, DallDrain Plan / CeraDrain Plan, DallDrain vertical / CeraDrain Vario
Material	Soporte de baldosa y marco de acero inoxidable, suplemento prolongador de ABS
Tamaños	100 × 100 mm
Solados adecuados	11 – 36 mm (Incl. pegamento)
Clasificación de carga	K 3 (300 kg)



1. Prolongador Individual alicatable
2. Adhesivo para baldosas
3. Babero de impermeabilización DallDrain
4. Impermeabilización compuesta

Cubierta Individual:
Con marco de acero inoxidable para alicatar con solados individualizados; soporte de baldosa y marco de acero inoxidable

Cubierta de piedra natural:
Para el alicatado con solados individualizados cuyos cantos se puedan pulir o estén coloreados (p. ej., piedra natural, porcelanato); soporte de baldosa de acero inoxidable

Ventajas

Con la variante alicatable Individual, el sumidero se funde visualmente con el solado. Libertad de diseño sin límites. Los dos prolongadores Individual son de acero inoxidable y se pueden combinar de manera flexible con todas las cazoletas sumidero DallDrain.

- El prolongador se puede regular en sentido lateral con la ayuda de posicionamiento
- El suplemento prolongador se puede acortar fácilmente en función de las necesidades

Vídeo de instalación:
dallmer.com/instalacion

DallDrain Pure

Información de pedidos a partir de la pág. 48
Programa de suministro pág. 68

La cazoleta sumidero para presupuestos ajustados Pure con rejilla de acero inoxidable de alta calidad está disponible en cuatro variantes distintas.



DallDrain Pure
Acero inoxidable

DallDrain Pure

Información de pedidos a partir de la pág. 48
Programa de suministro pág. 68

Variantes

Apto para cazoleta sumidero	DallDrain / CeraDrain, DallDrain Plan / CeraDrain Plan, DallDrain vertical / CeraDrain Vario
Material	Rejilla de acero inoxidable, suplemento prolongador y marco de ABS
Tamaños	100 × 100 mm*, 120 × 120 mm*, Ø 120 mm, 150 × 150 mm
Solados adecuados	10 – 36 mm (Incl. pegamento)
Clasificación de carga	K 3 (300 kg)

*También disponibles en los 16 colores de nuestra ColourCollection.



1. Rejilla de acero inoxidable
2. Adhesivo para baldosas
3. Babero de impermeabilización DallDrain
4. Impermeabilización compuesta

Ventajas

La variante para presupuestos ajustados Pure convence por su prolongador con marco de plástico. La rejilla correspondiente es de acero inoxidable. Se ofrece un total de cuatro variantes Pure distintas que se pueden combinar de manera flexible con todas las cazoletas sumidero DallDrain.

- El prolongador se puede regular en sentido lateral con la ayuda de posicionamiento
- El suplemento prolongador se puede acortar fácilmente en función de las necesidades

Vídeo de instalación:
dallmer.com/instalacion

DallDrain ColourCollection

Información de pedidos a partir de la pág. 48
Programa de suministro pág. 69

El color favorito en el baño. La DallDrain ColourCollection incluye 16 colores inspiradores.

DallDrain ColourCollection
RAL 6029 verde menta

AURORA
AURORA

DallDrain ColourCollection

Información de pedidos a partir de la pág. 48
Programa de suministro pág. 69

Colores

Blanco

Negro


RAL 1001
Beige


RAL 8000
Pardo verdoso


RAL 6031
Verde bronce

RAL 7022
Gris sombra


RAL 5008
Azul grisáceo


RAL 5020
Azul océano


RAL 5002
Azul ultramar


RAL 5015
Azul celeste


RAL 6029
Verde menta

RAL 1018
Amarillo de zinc


RAL 2002
Naranja sanguíneo


RAL 3015
Rosa claro


RAL 4010
Magenta tele


RAL 3003
Rojo rubí

Variantes

100 × 100 mm

120 × 120 mm

Apto para cazoleta sumidero	DallDrain / CeraDrain, DallDrain Plan / CeraDrain Plan, DallDrain vertical / CeraDrain Vario
Material	Rejilla de acero inoxidable, acabado mate, suplemento prolongador y marco de ABS
Solados adecuados	10 – 36 mm (Incl. pegamento)
Clasificación de carga	K 3 (300 kg)

¿Fan del color?

Con la nueva DallDrain ColourCollection podrá dar un toque personal a su cuarto de baño. La base de la colección son las rejillas a color de acero inoxidable, disponibles en 16 variantes cromáticas inspiradoras. Los detalles con acabado mate dan un margen de libertad totalmente nuevo a la hora de diseñar el cuarto de baño. ¿No encuentra su color favorito? Podemos aplicar casi todos los tonos RAL y, por tanto, cumplir sus deseos más particulares.

¡Sensacional! La DallDrain ColourCollection convence por su gama cromática individualizada combinada con un lenguaje formal claro. El prolongador está disponible en dos tamaños y, lógicamente, es compatible con nuestro sistema DallDrain clásico. Cambie sin más la rejilla que ha estado utilizando hasta ahora y dé color a su baño.

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023

Más información en:
dallmer.com/colourcollection

04

Información de pedidos

Pág. 47

DallDrain/CeraDrain: Configurable individualmente

Cazoleta sumidero

Cazoleta sumidero DallDrain ABS
con sifón antiolor según la norma UNE-EN 1253

ANCHURA NOMINAL	DN 50
ALTURA DE MONTAJE	85 mm
Nº REF.	517500
CAPACIDAD DESAGÜE* (10/20 mm altura de acumulación)	0,65/0,92 l/s

o

Cazoleta sumidero CeraDrain
con sifón antiolor según la norma UNE-EN 1253



ANCHURA NOMINAL	DN 50
ALTURA DE MONTAJE	85 mm
Nº REF.	518422
CAPACIDAD DESAGÜE* (10/20 mm altura de acumulación)	0,65/0,92 l/s

*Medido con una rejilla estándar de 100 x 100 mm

Prolongadores

Select – con marco de acero inoxidable

Prolongador DallDrain Select

Rejilla y marco de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

100 x 100 mm	517265
100 x 100 mm Rejilla atornillada	517463
120 x 120 mm	517296
150 x 150 mm	517173
150 x 150 mm Rejilla atornillada	517470
d: 120 mm	517388

Prolongador DallDrain Select Plus

Rejilla de acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, atornillados, clasificación de carga L 15 (1,5 t); marco de acero inoxidable 1.4301

150 x 150 mm	517432

o

Individual – alicatable

Prolongador DallDrain Individual

Con marco de acero inoxidable para personalizar con el material de revestimiento. Soporte de revestimiento y marco de acero inoxidable 1.4301

100 x 100 mm	517272

o

Pure – con marco de plástico

Prolongador DallDrain Pure

Rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg); marco de ABS

100 x 100 mm	517258
120 x 120 mm	517289
150 x 150 mm	517166
d: 120 mm	517371

Prolongador DallDrain Select Quadra

100 x 100 mm	517401
120 x 120 mm	517418
150 x 150 mm	517425

Rejilla de diseño acero inoxidable 1.4301, maciza 5 mm, clasificación de carga L 15(1,5 t); marco de acero inoxidable 1.4301

Prolongador DallDrain Select RH

150 x 150 mm	517456

Rejilla de acero inoxidable 1.4301, atornillados, clasificación de carga K 3 (300 kg); propiedades antideslizantes Clase B según DIN 51097 en la zona para estar descalzo, propiedades antideslizantes Clase R 11 según DIN 51130; marco de acero inoxidable 1.4301

Prolongador DallDrain Select Plus RH

150 x 150 mm	517449

Rejilla de acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, clasificación de carga L 15 (1,5 t); propiedades antideslizantes Clase B según DIN 51097 en la zona para estar descalzo, propiedades antideslizantes Clase R 12 según DIN 51130; marco de acero inoxidable 1.4301

Prolongador DallDrain Individual piedra natural

100 x 100 mm	517180

Para el alicatado con solados individualizados cuyos cantos se puedan pulir o estén coloreados (p. ej., piedra natural, porcelanato). Soporte de baldosa de acero inoxidable 1.4301, marco de montaje de ABS

ColourCollection, prolongadores con rejillas en 16 colores seleccionados

100 x 100 mm 120 x 120 mm

Accesorios

Ayuda de montaje DallDrain

350 x 350 mm	517319

Estera insonorizante DallDrain



380 x 380 mm	517326

Elemento de elevación DallDrain

acortable 19 a 125 mm	517241

Elemento de elevación CeraDrain Vario

acortable 25 a 115 mm	518415

Pies de montaje DallDrain

236 mm, acortable	517340

Solo DallDrain (CeraDrain se suministra de serie con pies de montaje)

Manguito de transición de PP a PVC

DN 50	691125

Solo para CeraDrain

Tamiz fino DallDrain, adecuado para sifones con agua de sellado

d: 66,8 mm	517333

Tamiz fino DallDrain GM, adecuado para sifón mecánico

d: 78 mm	518514

Sifón antiolor DallDrain mecánico

d: 84 mm	517395

DallDrain Plan/CeraDrain Plan: Configurable individualmente

Cazoleta sumidero

Cazoleta sumidero DallDrain Plan ABS
diseño plano para la renovación y modernización

ANCHURA NOMINAL	DN 40
ALTURA DE MONTAJE	55 mm
Nº REF.	517517
CAPACIDAD DESAGÜE* (10/20 mm altura de acumulación)	0,56/0,70 l/s

o

Cazoleta sumidero CeraDrain Plan**
diseño plano para la renovación y modernización



ANCHURA NOMINAL	DN 40
ALTURA DE MONTAJE	55 mm
Nº REF.	518439
CAPACIDAD DESAGÜE* (10/20 mm altura de acumulación)	0,56/0,70 l/s

*Medido con una rejilla estándar de 100 x 100 mm

Prolongadores

Select – con marco de acero inoxidable

Prolongador DallDrain Select

Rejilla y marco de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

100 x 100 mm	517265
100 x 100 mm Rejilla atornillada	517463
120 x 120 mm	517296
150 x 150 mm	517173
150 x 150 mm Rejilla atornillada	517470
d: 120 mm	517388

Prolongador DallDrain Select Plus

Rejilla de acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, atornillados, clasificación de carga L 15 (1,5 t); marco de acero inoxidable 1.4301

150 x 150 mm	517432

o

Individual – alicatable

Prolongador DallDrain Individual

Con marco de acero inoxidable para personalizar con el material de revestimiento. Soporte de revestimiento y marco de acero inoxidable 1.4301

100 x 100 mm	517272

o

Pure – con marco de plástico

Prolongador DallDrain Pure

Rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg); marco de ABS

100 x 100 mm	517258
120 x 120 mm	517289
150 x 150 mm	517166
d: 120 mm	517371

**Tubo de desagüe de polipropileno, se requiere manguito de transición de PP a PVC, DN 40

Prolongador DallDrain Select Quadra

100 x 100 mm	517401
120 x 120 mm	517418
150 x 150 mm	517425

Rejilla de diseño acero inoxidable 1.4301, maciza 5 mm, clasificación de carga L 15(1,5 t); marco de acero inoxidable 1.4301

Prolongador DallDrain Select RH

150 x 150 mm	517456

Rejilla de acero inoxidable 1.4301, atornillados, clasificación de carga K 3 (300 kg); propiedades antideslizantes Clase B según DIN 51097 en la zona para estar descalzo, propiedades antideslizantes Clase R 11 según DIN 51130; marco de acero inoxidable 1.4301

Prolongador DallDrain Select Plus RH

150 x 150 mm	517449

Rejilla de acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, clasificación de carga L 15 (1,5 t); propiedades antideslizantes Clase B según DIN 51097 en la zona para estar descalzo, propiedades antideslizantes Clase R 12 según DIN 51130; marco de acero inoxidable 1.4301

Prolongador DallDrain Individual piedra natural

100 x 100 mm	517180

Para el alicatado con solados individualizados cuyos cantos se puedan pulir o estén coloreados (p. ej., piedra natural, porcelanato). Soporte de baldosa de acero inoxidable 1.4301, marco de montaje de ABS

ColourCollection, prolongadores con rejillas en 16 colores seleccionados

100 x 100 mm

120 x 120 mm

Accesorios

Ayuda de montaje DallDrain Plan

350 x 350 mm	517302

Estera insonorizante DallDrain

380 x 380 mm	517326



Pies de montaje DallDrain

236 mm, acortable	517340

Solo DallDrain (CeraDrain se suministra de serie con pies de montaje)

Tamiz fino DallDrain GM, adecuado para sifón mecánico

d: 78 mm	518514

DallDrain vertical/CeraDrain Vario: Configurable individualmente

Cazoleta sumidero

Cazoleta sumidero DallDrain vertical
para la construcción de edificios, sifón antiolor según UNE EN 1253

ANCHURA NOMINAL	DN 50/DN 100 vertical
ALTURA DE MONTAJE	24 mm/47 mm (con pies de montaje opcionales)
Nº REF.	517234
CAPACIDAD DESAGÜE* (10/20 mm altura de acumulación)	0,72/1,30 l/s

o

Elemento de elevación CeraDrain Vario
con cazoleta sumidero DallDrain vertical



ANCHURA NOMINAL	DN 50/DN 100 vertical
ALTURA DE MONTAJE	24 mm
Nº REF. ELEMENTO DE ELEVACIÓN	518415
Nº REF. CAZOLETA SUMIDERO	517234
CAPACIDAD DESAGÜE* (10/20 mm altura de acumulación)	0,72/1,30 l/s

*Medido con una rejilla estándar de 100 x 100 mm

Prolongadores

Select – con marco de acero inoxidable

Prolongador DallDrain Select

Rejilla y marco de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

100 x 100 mm	517265
100 x 100 mm Rejilla atornillada	517463
120 x 120 mm	517296
150 x 150 mm	517173
150 x 150 mm Rejilla atornillada	517470
d: 120 mm	517388

Prolongador DallDrain Select Plus

Rejilla de acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, atornillados, clasificación de carga L 15 (1,5 t); marco de acero inoxidable 1.4301

150 x 150 mm	517432

+

o

Individual – alicatable

Prolongador DallDrain Individual

Con marco de acero inoxidable para personalizar con el material de revestimiento. Soporte de revestimiento y marco de acero inoxidable 1.4301

100 x 100 mm	517272

o

Pure – con marco de plástico

Prolongador DallDrain Pure

Rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg); marco de ABS

100 x 100 mm	517258
120 x 120 mm	517289
150 x 150 mm	517166
d: 120 mm	517371

Prolongador DallDrain Select Quadra

100 x 100 mm	517401
120 x 120 mm	517418
150 x 150 mm	517425

Rejilla de diseño acero inoxidable 1.4301, maciza 5 mm, clasificación de carga L 15(1,5 t); marco de acero inoxidable 1.4301

Prolongador DallDrain Select RH

150 x 150 mm	517456

Rejilla de acero inoxidable 1.4301, atornillados, clasificación de carga K 3 (300 kg); propiedades antideslizantes Clase B según DIN 51097 en la zona para estar descalzo, propiedades antideslizantes Clase R 11 según DIN 51130; marco de acero inoxidable 1.4301

Prolongador DallDrain Select Plus RH

150 x 150 mm	517449

Rejilla de acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, clasificación de carga L 15 (1,5 t); propiedades antideslizantes Clase B según DIN 51097 en la zona para estar descalzo, propiedades antideslizantes Clase R 12 según DIN 51130; marco de acero inoxidable 1.4301

Prolongador DallDrain Individual piedra natural

100 x 100 mm	517180

Para el alicatado con solados individualizados cuyos cantos se puedan pulir o estén coloreados (p. ej., piedra natural, porcelanato). Soporte de baldosa de acero inoxidable 1.4301, marco de montaje de ABS

ColourCollection, prolongadores con rejillas en 16 colores seleccionados

100 x 100 mm 120 x 120 mm

Accesorios

Elemento de elevación DallDrain

acortable de 19 a 125 mm	517241

Pies de montaje DallDrain

236 mm, acortable	517340

Solo DallDrain (CeraDrain se suministra de serie con pies de montaje)

Manguito cortafuegos 2

DN 50	515025

N.º de autorización Z-19.17-1543

Manguito cortafuegos 12



DN 50	515438

N.º de autorización Z-19.17-1543

Manguito de transición de PP a PVC

DN 50	691125

Solo para CeraDrain

Tamiz fino DallDrain, adecuado para sifones con agua de sellado

d: 66,8 mm	517333

Tamiz fino DallDrain GM, adecuado para sifón mecánico

d: 78 mm	518514

Sifón antiolor DallDrain mecánico

d: 84 mm	517395

Juego preconfeccionado completos

	Sumidero DallDrain con sifón antiolor según la norma UNE-EN 1253	Sumidero DallDrain Plan diseño plano para la renovación y modernización
incluido prolongador DallDrain Select	**Sumidero DallDrain Select ABS OM**	**Sumidero DallDrain Select Plan ABS OM**



ANCHURA NOMINAL	DN 50	
ALTURA DE MONTAJE	85 mm	
CAPACIDAD DESAGÜE (10/20 mm altura de acumulación)	0,65/0,92 l/s	
DIMENSIONES	100 x 100 mm	120 x 120 mm
Nº REF.	517623	517630



ANCHURA NOMINAL	DN 40	
ALTURA DE MONTAJE	55 mm	
CAPACIDAD DESAGÜE (10/20 mm altura de acumulación)	0,56/0,70 l/s	
DIMENSIONES	100 x 100 mm	120 x 120 mm
Nº REF.	517654	517791

incluido prolongador DallDrain Individual	**Sumidero DallDrain Individual ABS OM**	**Sumidero DallDrain Individual Plan ABS OM**



ANCHURA NOMINAL	DN 50
ALTURA DE MONTAJE	85-250 mm
CAPACIDAD DESAGÜE (10/20 mm altura de acumulación)	0,57/0,68 l/s
DIMENSIONES	100 x 100 mm
Nº REF.	517739



ANCHURA NOMINAL	DN 40
ALTURA DE MONTAJE	55-250 mm
CAPACIDAD DESAGÜE (10/20 mm altura de acumulación)	0,46/0,52 l/s
DIMENSIONES	100 x 100 mm
Nº REF.	517746

incluido prolongador DallDrain Pure	**Sumidero DallDrain Pure ABS OM**	**Sumidero DallDrain Pure Plan ABS OM**

ANCHURA NOMINAL	DN 50	
ALTURA DE MONTAJE	85 mm	
CAPACIDAD DESAGÜE (10/20 mm altura de acumulación)	0,65/0,92 l/s	
DIMENSIONES	100 x 100 mm	120 x 120 mm
Nº REF.	517821	517777



ANCHURA NOMINAL	DN 40	
ALTURA DE MONTAJE	55 mm	
CAPACIDAD DESAGÜE (10/20 mm altura de acumulación)	0,56/0,70 l/s	
DIMENSIONES	100 x 100 mm	120 x 120 mm
Nº REF.	517807	517722

Sumidero DallDrain vertical
para la construcción de edificios,
sifón antiolor según la norma UNE-EN 1253

Sumidero DallDrain Select vertical OM

ANCHURA NOMINAL	DN 50/DN 100	
ALTURA DE MONTAJE	24 mm (47 mm con los accesorios de los pies de montaje)	
CAPACIDAD DESAGÜE (10/20 mm altura de acumulación)	0,72/1,30 l/s	
DIMENSIONES	100 x 100 mm	120 x 120 mm
Nº REF.	517647	517661

Sumidero DallDrain Individual vertical OM



ANCHURA NOMINAL	DN 50/DN 100
ALTURA DE MONTAJE	24 mm (47 mm con los accesorios de los pies de montaje)
CAPACIDAD DESAGÜE (10/20 mm altura de acumulación)	1,10/1,15 l/s
DIMENSIONES	100 x 100 mm
Nº REF.	517678

Sumidero DallDrain Pure vertical OM

ANCHURA NOMINAL	DN 50/DN 100	
ALTURA DE MONTAJE	24 mm (47 mm con los accesorios de los pies de montaje)	
CAPACIDAD DESAGÜE (10/20 mm altura de acumulación)	0,72/1,30	
DIMENSIONES	100 x 100 mm	120 x 120 mm
Nº REF.	517685	517692

Tubo de desagüe de polipropileno (también debe pedirse un manguito de transición de PP a PVC, DN 50, ref. 691125)

Juego preconfeccionado completos

	Sumidero CeraDrain con sifón antiolor según UNE-EN 1253	Sumidero insonorizante CeraDrain con sifón antiolor según UNE-EN 1253, estera insonorizante DallDrain incluida
Incluido Prolongador CeraDrain Select y pies de montaje	**Sumidero CeraDrain Select** 	**Sumidero insonorizante CeraDrain Select** 
	ANCHURA NOMINAL: DN 50 ALTURA DE MONTAJE: 85 – 250 mm CAPACIDAD DESAGÜE (10/20 mm altura de acumulación): 0,65/0,92 l/s DIMENSIONES: 100 x 100 mm Nº REF.: 518354	ANCHURA NOMINAL: DN 50 ALTURA DE MONTAJE: 85 – 250 mm CAPACIDAD DESAGÜE (10/20 mm altura de acumulación): 0,65/0,92 l/s DIMENSIONES: 100 x 100 mm Nº REF.: 518392
Incluido Prolongador CeraDrain Pure y pies de montaje	**Sumidero CeraDrain Pure** 	**Sumidero insonorizante CeraDrain Pure** 
	ANCHURA NOMINAL: DN 50 ALTURA DE MONTAJE: 85 – 250 mm CAPACIDAD DESAGÜE (10/20 mm altura de acumulación): 0,65/0,92 l/s DIMENSIONES: 100 x 100 mm Nº REF.: 518347	ANCHURA NOMINAL: DN 50 ALTURA DE MONTAJE: 85 – 250 mm CAPACIDAD DESAGÜE (10/20 mm altura de acumulación): 0,65/0,92 l/s DIMENSIONES: 100 x 100 mm Nº REF.: 518385

Tubo de desagüe de polipropileno (también debe pedirse un manguito de transición de PP a PVC, DN 50, ref. 691125)

Sumidero CeraDrain Plan diseño plano para la renovación y modernización	Sumidero insonorizante CeraDrain Plan diseño plano para la renovación y modernización, estera insonorizante DallDrain incluida

Sumidero CeraDrain Select Plan



ANCHURA NOMINAL	DN 40
ALTURA DE MONTAJE	55 – 250 mm
CAPACIDAD DESAGÜE (10/20 mm altura de acumulación)	0,56/0,70 l/s
DIMENSIONES	100 x 100 mm
Nº REF.	518378

Sumidero insonorizante CeraDrain Select Plan



ANCHURA NOMINAL	DN 40
ALTURA DE MONTAJE	55 – 250 mm
CAPACIDAD DESAGÜE (10/20 mm altura de acumulación)	0,56/0,70 l/s
DIMENSIONES	100 x 100 mm
Nº REF.	518408

Sumidero CeraDrain Pure Plan



ANCHURA NOMINAL	DN 40
ALTURA DE MONTAJE	55 – 250 mm
CAPACIDAD DESAGÜE (10/20 mm altura de acumulación)	0,56/0,70 l/s
DIMENSIONES	100 x 100 mm
Nº REF.	518361

Sumidero insonorizante CeraDrain Pure Plan



ANCHURA NOMINAL	DN 40
ALTURA DE MONTAJE	55 – 250 mm
CAPACIDAD DESAGÜE (10/20 mm altura de acumulación)	0,56/0,70 l/s
DIMENSIONES	100 x 100 mm
Nº REF.	518446

Tubo de desagüe de polipropileno, se requiere manguito de transición de PP a PVC, DN 40

05 Programa de suministro

Pág. 59

Cazoleta sumidero DallDrain

DALLMER Cazoleta sumidero DallDrain ABS

según UNE EN 1253
Para el montaje con prolongadores DallDrain, elemento de elevación DallDrain.
Tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

– anclaje para recrecido integrado
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor y registro de limpieza de dos piezas completamente extraíble, 50 mm de sello hidráulico según UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra

MATERIAL

cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto, tubo de desagüe de ABS

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE-EN 1253
(10/20 mm altura de acumulación)*

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s

* medido con una rejilla estándar de 100 x 100 mm

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Cazoleta sumidero DallDrain ABS	DN 50	517500

Puede utilizarse con la estera insonorizante DallDrain (Nº Ref. 517326) y ayuda de montaje DallDrain (Nº Ref. 517319).

Altura de montaje 85 mm

Cazoleta sumidero DallDrain ABS



DALLMER Cazoleta sumidero CeraDrain

según UNE EN 1253
Para el montaje con prolongadores DallDrain, tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

– cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor y registro de limpieza de dos piezas completamente extraíble, 50 mm de sello hidráulico según UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– cuatro pies de montaje insonorizados para fijación y ajuste de altura de 85 a 250 mm

MATERIAL

cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE-EN 1253
(10/20 mm altura de acumulación)*

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s

* medido con una rejilla estándar de 100 x 100 mm

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Cazoleta sumidero CeraDrain	DN 50	518422

Puede utilizarse con la estera insonorizante DallDrain (Nº Ref. 517326).

Altura de montaje 85 mm



Cazoleta sumidero CeraDrain



Cazoleta sumidero DallDrain

DALLMER Cazoleta sumidero DallDrain Plan ABS

Para el montaje con prolongadores DallDrain, elemento de elevación DallDrain.
Tubo de desagüe DN 40 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

– anclaje para recrecido integrado
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor y de limpieza, accionados mecánicamente difiere de UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– elemento de refuerzo del recrecido para proteger el tubo de desagüe

MATERIAL

cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto, tubo de desagüe de ABS

CAPACIDAD DE DESAGÜE AL ESTILO DE UNE-EN 1253
TAB. 3, (10/20 mm de altura de acumulación)*

	Exigencias	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

* medido con una rejilla estándar de 100 x 100 mm

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Cazoleta sumidero DallDrain Plan ABS	DN 40	517517

Puede utilizarse con la estera insonorizante DallDrain (Nº Ref. 517326) y ayuda de montaje DallDrain (Nº Ref. 517302).

Altura de montaje 55 mm

Cazoleta sumidero DallDrain Plan ABS



DALLMER Cazoleta sumidero CeraDrain Plan

Para el montaje con prolongadores DallDrain, tubo de desagüe DN 40 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

– cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor y de limpieza, accionados mecánicamente difiere de UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– cuatro pies de montaje insonorizados para fijación y ajuste de altura de 55 a 250 mm
– elemento de refuerzo del recrecido para proteger el tubo de desagüe

MATERIAL

cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE AL ESTILO DE UNE-EN 1253
TAB. 3, (10/20 mm de altura de acumulación)*

	Exigencias	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

* medido con una rejilla estándar de 100 x 100 mm

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Cazoleta sumidero CeraDrain Plan	DN 40	518439

Puede utilizarse con la estera insonorizante DallDrain (Nº Ref. 517326).

Altura de montaje 55 mm



Cazoleta sumidero CeraDrain Plan



Cazoleta sumidero DallDrain

DALLMER Cazoleta sumidero DallDrain vertical

según UNE EN 1253
Para el montaje con prolongadores DallDrain, elemento de elevación DallDrain.
Tubo de desagüe DN 50 vertical.

EQUIPADO CON

– anclaje para recrecido integrado
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de sello hidráulico según UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra

MATERIAL

cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE-EN 1253
(10/20 mm altura de acumulación)*

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s
DN 100	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s

* medido con una rejilla estándar de 100 x 100 mm

	ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
F	Cazoleta sumidero DallDrain vertical	DN 50/DN 100	517234

F Puede utilizarse con el collarín cortafuego 2 (Nº Ref. 515025) o el collarín cortafuego 12 (Nº Ref. 515438).

Altura de montaje 45 mm
(sin pies de montaje 30 mm)



Cazoleta sumidero DallDrain vertical



Medidas de perforación: d: 120 mm

Medidas de perforación para collarín cortafuego 2: d: 157 - 177 mm

Medidas de perforación para collarín cortafuego 12: d: 120 mm

Combinación de drenaje CeraDrain vertical

DALLMER Elemento de elevación CeraDrain Vario

Para el montaje con cazoletas sumidero DallDrain, sumideros DallDrain.

EQUIPADO CON

– anclaje para recrecido integrado
– junta de retención
– tapa protectora de obra
– cuatro pies de montaje insonorizados para fijación y ajuste de altura de 55 a 250 mm
– acortable 25 – 115 mm

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

ARTÍCULO	Nº REF.
Elemento de elevación CeraDrain Vario	518415



Elemento de elevación CeraDrain Vario



DALLMER Cazoleta sumidero DallDrain vertical

según UNE EN 1253
Para el montaje con prolongadores DallDrain, elemento de elevación DallDrain.
Tubo de desagüe DN 50 vertical.

EQUIPADO CON

– anclaje para recrecido integrado
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de sello hidráulico según UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra

MATERIAL

cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE-EN 1253
(10/20 mm altura de acumulación)*

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s
DN 100	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s

* medido con una rejilla estándar de 100 x 100 mm

	ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
F	Cazoleta sumidero DallDrain vertical	DN 50/DN 100	517234

F Puede utilizarse con el collarín cortafuego 2 (Nº Ref. 515025) o el collarín cortafuego 12 (Nº Ref. 515438).

Altura de montaje 45 mm
(sin pies de montaje 30 mm)



Cazoleta sumidero DallDrain vertical



Medidas de perforación: d: 120 mm

Medidas de perforación para collarín cortafuego 2: d: 157 - 177 mm

Medidas de perforación para collarín cortafuego 12: d: 120 mm

DALLMER manguito de transición de PP a PVC

pieza de empalme para la conexión de cazoletas sumidero con tubo de desagüe de polipropileno con la anchura nominal DN 50 a tubos de PVC con la anchura nominal DN 50

MATERIAL

PVC

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Manguito de transición de PP a PVC	DN 50	691125

Manguito de transición de PP a PVC



Prolongadores DallDrain Select

DALLMER Prolongador DallDrain Select

Prolongador con rejilla de acero inoxidable en marco de acero inoxidable, adecuado para las cazoletas sumidero y el elemento de elevación DallDrain.

EQUIPADO CON

– rejilla y marco de acero inoxidable
– suplemento prolongador recortable para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)

MATERIAL

Rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg); suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301

- **Prolongador DallDrain Select, 100 x 100 mm**
  Con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.
- **Prolongador DallDrain Select, Rejilla atornillados, 100 x 100 mm**
  Con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.
- **Prolongador DallDrain Select, 120 x 120 mm**
  Con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 9,5 mm.
- **Prolongador DallDrain Select, 150 x 150 mm**
  Con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 5 mm.
- **Prolongador DallDrain Select, Rejilla atornillados, 150 x 150 mm**
  regulación lateral +/- 5 mm.
- **Prolongador DallDrain Select, d: 120 mm**
  Con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 12 mm.

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
Prolongador DallDrain Select	100 x 100 mm	517265
Prolongador DallDrain Select, Rejilla atornillados	100 x 100 mm	517463
Prolongador DallDrain Select	120 x 120 mm	517296
Prolongador DallDrain Select	150 x 150 mm	517173
Prolongador DallDrain Select, Rejilla atornillados	150 x 150 mm	517470
Prolongador DallDrain Select	d: 120 mm	517388

Prolongador DallDrain Select, 100 x 100 mm



Prolongador DallDrain Select, 120 x 120 mm



Prolongador DallDrain Select, 150 x 150 mm



Prolongador DallDrain Select, d: 120 mm



Prolongadores DallDrain Select

DALLMER Prolongador DallDrain Select Plus

Prolongador con rejilla maciza de acero inoxidable en marco de acero inoxidable, adecuado para las cazoletas sumidero y el elemento de elevación DallDrain.

EQUIPADO CON
– rejilla y marco de acero inoxidable, atornillados
– regulación lateral +/- 5 mm
– suplemento prolongador recortable para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)

MATERIAL
Rejilla de acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, clasificación de carga L 15 (1,5 t); suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
Prolongador DallDrain Select Plus	150 x 150 mm	517432

Prolongador DallDrain Select Plus



DALLMER Prolongador DallDrain Select Plus RH

Prolongador con rejilla maciza antideslizante de acero inoxidable en marco de acero inoxidable, adecuado para las cazoletas sumidero y el elemento de elevación DallDrain.

EQUIPADO CON
– propiedades antideslizantes Clase B según DIN 51097 en la zona para estar descalzo
– propiedades antideslizantes Clase R 12 según DIN 51130
– rejilla y marco de acero inoxidable, atornillados
– regulación lateral +/- 5 mm
– suplemento prolongador recortable para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)

MATERIAL
Rejilla de acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, clasificación de carga L 15 (1,5 t); suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
Prolongador DallDrain Select Plus RH	150 x 150 mm	517449

Prolongador DallDrain Select Plus RH



DALLMER Prolongador DallDrain Select RH

Prolongador con rejilla antideslizante de acero inoxidable en marco de acero inoxidable, adecuado para las cazoletas sumidero y el elemento de elevación DallDrain.

EQUIPADO CON
– propiedades antideslizantes Clase B según DIN 51097 en la zona para estar descalzo
– propiedades antideslizantes Clase R 11 según DIN 51130
– rejilla y marco de acero inoxidable, atornillados
– regulación lateral +/- 5 mm
– suplemento prolongador recortable para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)

MATERIAL
Rejilla de acero inoxidable 1.4301, atornillados, clasificación de carga K 3 (300 kg); suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
Prolongador DallDrain Select RH	150 x 150 mm	517456

Prolongador DallDrain Select RH



Prolongadores DallDrain Select

DALLMER Prolongador DallDrain Select Quadra

Prolongador con rejilla de diseño Quadra maciza de acero inoxidable en marco de acero inoxidable, adecuado para las cazoletas sumidero y el elemento de elevación DallDrain.

EQUIPADO CON

– rejilla y marco de acero inoxidable
– suplemento prolongador recortable para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)

MATERIAL

Rejilla de acero inoxidable 1.4301, maciza 5 mm, clasificación de carga L 15 (1,5 t); suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301

- **Prolongador DallDrain Select Quadra, 100 x 100 mm**
  Con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.
- **Prolongador DallDrain Select Quadra, 120 x 120 mm**
  Con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 9,5 mm.
- **Prolongador DallDrain Select Quadra, 150 x 150 mm**
  regulación lateral +/- 5 mm.

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
Prolongador DallDrain Select Quadra	100 x 100 mm	517401
Prolongador DallDrain Select Quadra	120 x 120 mm	517418
Prolongador DallDrain Select Quadra	150 x 150 mm	517425

Prolongador DallDrain Select Quadra, 100 x 100 mm



Prolongador DallDrain Select Quadra, 120 x 120 mm



Prolongador DallDrain Select Quadra, 150 x 150 mm



Prolongadores DallDrain Individual

DALLMER Prolongador DallDrain Individual

Prolongador con marco de acero inoxidable para personalizar con el material de revestimiento. Adecuado para las cazoletas sumidero DallDrain y el elemento de elevación DallDrain.

EQUIPADO CON

– soporte de revestimiento y marco de acero inoxidable
– prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 3,5 mm
– suplemento prolongador recortable para solados de 11 a 36 mm (incl. adhesivo)

MATERIAL

Soporte de baldosa de acero inoxidable 1.4301; suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
Prolongador DallDrain Individual	100 x 100 mm	517272

Cuando se instala con el cazoleta de sumidero DallDrain para el drenaje del lugar de la ducha según la norma UNE-EN 1253-1, capacidad de drenaje de 0,4 l/s, ¡apto para una alcachofa de ducha!

Prolongador DallDrain Individual



DALLMER Prolongador DallDrain Individual piedra natural

Prolongador para baldosas personalizados cuyos cantos puedan ser pulidos o estén coloreados (p. ej., piedra natural, porcelanato). Adecuado para las cazoletas sumidero y el elemento de elevación DallDrain.

EQUIPADO CON

– ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 4,25 mm.

MATERIAL

Soporte de baldosa de acero inoxidable 1.4301, marco de montaje de ABS

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
Prolongador DallDrain piedra natural	100 x 100 mm	517180

Prolongador DallDrain Individual piedra natural



Prolongadores DallDrain Pure

DALLMER Prolongador DallDrain Pure

Prolongador con rejilla de acero inoxidable en marco de plástico, adecuado para las cazoletas sumidero DallDrain y el elemento de elevación DallDrain.

EQUIPADO CON

– rejilla de acero inoxidable, marco de plástico
– suplemento prolongador recortable para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)

MATERIAL

Rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg);
suplemento prolongador y marco de ABS

- **Prolongador DallDrain Pure, 100 x 100 mm**
  Con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.
- **Prolongador DallDrain Pure, 120 x 120 mm**
  Con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 9,5 mm.
- **Prolongador DallDrain Pure, 150 x 150 mm**
  regulación lateral +/- 5 mm.
- **Prolongador DallDrain Pure, d: 120 mm**
  Con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 12 mm.

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
Prolongador DallDrain Pure	100 x 100 mm	517258
Prolongador DallDrain Pure	120 x 120 mm	517289
Prolongador DallDrain Pure	150 x 150 mm	517166
Prolongador DallDrain Pure	d: 120 mm	517371

Prolongador DallDrain Pure, 100 x 100 mm



Prolongador DallDrain Pure, 120 x 120 mm



Prolongador DallDrain Pure, 150 x 150 mm



Prolongador DallDrain Pure, d: 120 mm



Prolongadores DallDrain Pure - ColourCollection

DALLMER Prolongador DallDrain Pure, de color

Prolongador con rejilla de acero inoxidable en marco de plástico, adecuado para las cazoletas sumidero DallDrain y el elemento de elevación DallDrain.

EQUIPADO CON

– Rejilla de acero inoxidable lacado mate de color, marco de plástico gris oscuro
– suplemento prolongador recortable para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)

MATERIAL

Rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg);
suplemento prolongador y marco de ABS

- **Prolongador DallDrain Pure, de color, 100 x 100 mm**
  Con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.
- **Prolongador DallDrain Pure, de color, 120 x 120 mm**
  Con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 9,5 mm.

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
Prolongador DallDrain Pure, blanco	100 x 100 mm	518132
Prolongador DallDrain Pure, negro mate	100 x 100 mm	518125
Prolongador DallDrain Pure, beige (RAL 1001)	100 x 100 mm	518002
Prolongador DallDrain Pure, marrón verdoso (RAL 8000)	100 x 100 mm	518118
Prolongador DallDrain Pure, verde bronce (RAL 6031)	100 x 100 mm	518095
Prolongador DallDrain Pure, gris sombra (RAL 7022)	100 x 100 mm	518101
Prolongador DallDrain Pure, azul grisáceo (RAL 5008)	100 x 100 mm	518057
Prolongador DallDrain Pure, azul oceano (RAL 5020)	100 x 100 mm	518163
Prolongador DallDrain Pure, azul ultramar (RAL 5002)	100 x 100 mm	518040
Prolongador DallDrain Pure, azul celeste (RAL 5015)	100 x 100 mm	518064
Prolongador DallDrain Pure, verde menta (RAL 6029)	100 x 100 mm	518088
Prolongador DallDrain Pure, amarillo zinc (RAL 1018)	100 x 100 mm	518149
Prolongador DallDrain Pure, naranja sangre (RAL 2002)	100 x 100 mm	518019
Prolongador DallDrain Pure, rosa claro (RAL 3015)	100 x 100 mm	518156
Prolongador DallDrain Pure, magenta tele (RAL 4010)	100 x 100 mm	518033
Prolongador DallDrain Pure, rojo rubí (RAL 3003)	100 x 100 mm	518026
Prolongador DallDrain Pure, blanco	120 x 120 mm	518309
Prolongador DallDrain Pure, negro mate	120 x 120 mm	518293
Prolongador DallDrain Pure, beige (RAL 1001)	120 x 120 mm	518170
Prolongador DallDrain Pure, marrón verdoso (RAL 8000)	120 x 120 mm	518286
Prolongador DallDrain Pure, verde bronce (RAL 6031)	120 x 120 mm	518262
Prolongador DallDrain Pure, gris sombra (RAL 7022)	120 x 120 mm	518279
Prolongador DallDrain Pure, azul grisáceo (RAL 5008)	120 x 120 mm	518224
Prolongador DallDrain Pure, azul oceano (RAL 5020)	120 x 120 mm	518330
Prolongador DallDrain Pure, azul ultramar (RAL 5002)	120 x 120 mm	518217
Prolongador DallDrain Pure, azul celeste (RAL 5015)	120 x 120 mm	518231
Prolongador DallDrain Pure, verde menta (RAL 6029)	120 x 120 mm	518255
Prolongador DallDrain Pure, amarillo zinc (RAL 1018)	120 x 120 mm	518316
Prolongador DallDrain Pure, naranja sangre (RAL 2002)	120 x 120 mm	518187
Prolongador DallDrain Pure, rosa claro (RAL 3015)	120 x 120 mm	518323
Prolongador DallDrain Pure, magenta tele (RAL 4010)	120 x 120 mm	518200
Prolongador DallDrain Pure, rojo rubí (RAL 3003)	120 x 120 mm	518194

¡Color blanco similar a RAL 9003, color negro mate similar a RAL 9004!

Prolongador DallDrain Pure, de color 100 x 100 mm



Prolongador DallDrain Pure, de color 120 x 120 mm



Sumideros completos DallDrain Select

DALLMER Sumidero DallDrain Select ABS OM

según UNE EN 1253
Sumidero, incluido prolongador DallDrain Select con rejilla de acero inoxidable en marco de acero inoxidable. Tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

– rejilla y marco de acero inoxidable
– anclaje para recrecido integrado
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor de dos piezas, completamente extraíble para su limpieza, 50 mm de sello hidráulico según UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– prolongador adecuado para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)

MATERIAL

Cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto, tubo de desagüe de ABS; rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg); suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301

- **Sumidero DallDrain Select ABS OM, 100 x 100 mm**
  Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517265 + 517500.
  Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.
- **Sumidero DallDrain Select ABS OM, 120 x 120 mm**
  Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517296 + 517500.
  Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 9,5 mm.

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE-EN 1253
(10/20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
Sumidero DallDrain Select ABS OM	DN 50	100 x 100 mm	517623
Sumidero DallDrain Select ABS OM	DN 50	120 x 120 mm	517630

Se puede utilizar con la estera insonorizante DallDrain (Nº ref. 517326) y la ayuda de montaje DallDrain (Nº ref. 517319).



Sumidero DallDrain Select ABS OM, 100 x 100 mm



Sumidero DallDrain Select ABS OM, 120 x 120 mm



Sumideros completos DallDrain Select

DALLMER Sumidero DallDrain Select Plan ABS OM

Sumidero, incluido prolongador DallDrain Select con rejilla de acero inoxidable en marco de acero inoxidable. Tubo de desagüe DN 40 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

– rejilla y marco de acero inoxidable
– anclaje para recrecido integrado
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor y de limpieza, accionados mecánicamente difiere de UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– prolongador adecuado para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)
– elemento de refuerzo del recrecido para proteger el tubo de desagüe

MATERIAL

Cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto, tubo de desagüe de ABS; rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg); suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301

- **Sumidero DallDrain Select Plan ABS OM, 100 x 100 mm**
  Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517265 + 517517.
  Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.
- **Sumidero DallDrain Select Plan ABS OM, 120 x 120 mm**
  Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517296 + 517517.
  Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 9,5 mm.

CAPACIDAD DE DESAGÜE AL ESTILO DE UNE-EN 1253
TAB. 3, (10/20 mm de altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
Sumidero DallDrain Select Plan ABS OM	DN 40	100 x 100 mm	517654
Sumidero DallDrain Select Plan ABS OM	DN 40	120 x 120 mm	517791

Se puede utilizar con la estera insonorizante DallDrain (Nº ref. 517326) y la ayuda de montaje DallDrain Plan (Nº ref. 517302).



Sumidero DallDrain Select Plan ABS OM, 100 x 100 mm



Sumidero DallDrain Select Plan ABS OM, 120 x 120 mm



Sumideros completos DallDrain Select

DALLMER Sumidero DallDrain Select vertical OM

según UNE EN 1253
Sumidero, incluido prolongador DallDrain Select con rejilla de acero inoxidable en marco de acero inoxidable. Tubo de desagüe DN 50/DN 100 vertical.

EQUIPADO CON

– rejilla y marco de acero inoxidable
– anclaje para recrecido flexible, encajable
– babero de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor de dos piezas, completamente extraíble para su limpieza, 50 mm de sello hidráulico según UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– tubo de desagüe de polipropileno (para unión con tubo PVC es necesario pedir manguito de transición de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)
– prolongador adecuado para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)

MATERIAL

Cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto; rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg); suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301

- **Sumidero DallDrain Select vertical ABS OM, 100 x 100 mm**
  Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517265 + 517234.
  Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.
- **Sumidero DallDrain Select vertical ABS OM, 120 x 120 mm**
  Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517296 + 517234.
  Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 9,5 mm.

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE-EN 1253
(10/20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s
DN 100	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s

	ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
F	Sumidero DallDrain Select vertical OM	DN 50/DN 100	100 x 100 mm	517647
F	Sumidero DallDrain Select vertical OM	DN 50/DN 100	120 x 120 mm	517661

F Se puede utilizar con el collarín cortafuego e insonorizante 2 (Nº ref. 515025) o collarín cortafuego 12 (Nº ref. 515438).

Sumidero DallDrain Select vertical OM, 100 x 100 mm



Medidas de perforación: d: 120 mm

Medidas de perforación para collarín cortafuego 2: d: 157 - 177 mm
Medidas de perforación para collarín cortafuego 12: d: 120 mm

Sumidero DallDrain Select vertical OM, 120 x 120 mm



Medidas de perforación: d: 120 mm

Medidas de perforación para collarín cortafuego 2: d: 157 - 177 mm
Medidas de perforación para collarín cortafuego 12: d: 120 mm

DALLMER manguito de transición de PP a PVC

pieza de empalme para la conexión de cazoletas sumidero con tubo de desagüe de polipropileno con la anchura nominal DN 50 a tubos de PVC con la anchura nominal DN 50

MATERIAL

PVC

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Manguito de transición de PP a PVC	DN 50	691125

Manguito de transición de PP a PVC



Sumideros completos DallDrain Individual

DALLMER Sumidero DallDrain Individual ABS OM

Sumidero, incluido prolongador DallDrain Individual con marco de acero inoxidable para personalizar con el material de revestimiento. Tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

– soporte de revestimiento y marco de acero inoxidable
– anclaje para recrecido integrado
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor de dos piezas, completamente extraíble para su limpieza, 50 mm de sello hidráulico según UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– prolongador adecuado para solados de 11 a 36 mm (incl. adhesivo)

MATERIAL

Cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto, tubo de desagüe de ABS; soporte de baldosa de acero inoxidable 1.4301; suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301



Sumidero DallDrain Individual ABS OM



▸ **Sumidero DallDrain Individual ABS OM, 100 x 100 mm**
Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517272 + 517500.
Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 3,5 mm.

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE-EN 1253 TAB. 3,
(10/20 mm de agua acumulada), en combinación con UNE-EN 274

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,57/0,68 l/s

Sumidero de suelo según la norma UNE-EN 1253-1, capacidad de drenaje de 0,4 l/s, ¡apto para una alcachofa de ducha!

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
Sumidero DallDrain Individual ABS OM	DN 50	100 x 100 mm	517739

Se puede utilizar con la estera insonorizante DallDrain (Nº ref. 517326) y la ayuda de montaje DallDrain (Nº ref. 517319).

Sumideros completos DallDrain Individual

DALLMER Sumidero DallDrain Individual Plan ABS OM

Sumidero, incluido prolongador DallDrain Individual con marco de acero inoxidable para personalizar con el material de revestimiento. Tubo de desagüe DN 40 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

– soporte de revestimiento y marco de acero inoxidable
– anclaje para recrecido integrado
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor y de limpieza, accionados mecánicamente difiere de UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– prolongador adecuado para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)
– elemento de refuerzo del recrecido para proteger el tubo de desagüe

MATERIAL

Cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto; tubo de desagüe de ABS; soporte de baldosa de acero inoxidable 1.4301; suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301

Sumidero DallDrain Individual Plan ABS OM



▸ **Sumidero DallDrain Individual Plan ABS OM, 100 x 100 mm**
Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517272 + 517517.
Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 3,5 mm.

CAPACIDAD DE DESAGÜE AL ESTILO DE UNE-EN 1253
TAB. 3, (10/20 mm de altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,46/0,52 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
Sumidero DallDrain Individual Plan ABS OM	DN 40	100 x 100 mm	517746

Se puede utilizar con la estera insonorizante DallDrain (Nº ref. 517326) y la ayuda de montaje DallDrain Plan (Nº ref. 517302).

Sumideros completos DallDrain Individual

DALLMER Sumidero DallDrain Individual vertical OM

según UNE EN 1253
Sumidero, incluido prolongador DallDrain Individual con marco de acero inoxidable para personalizar con el material de revestimiento. Tubo de desagüe DN 50/DN 100 vertical.

EQUIPADO CON

– soporte de revestimiento y marco de acero inoxidable
– anclaje para recrecido integrado
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor de dos piezas, completamente extraíble para su limpieza, 50 mm de sello hidráulico según UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– tubo de desagüe de polipropileno (para unión con tubo PVC es necesario pedir manguito de transición de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)
– prolongador adecuado para solados de 11 a 36 mm (incl. adhesivo)

MATERIAL

Cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto; soporte de baldosa de acero inoxidable 1.4301; suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301

▸ **Sumidero DallDrain Individual vertical OM, 100 x 100 mm**
Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517272 + 517234.
Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 3,5 mm.

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE-EN 1253
(10/20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,10/1,15 l/s
DN 100	0,8 l/s	1,10/1,15 l/s

	ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
F	Sumidero DallDrain Individual vertical OM	DN 50/DN 100	100 x 100 mm	517678

F Se puede utilizar con el collarín cortafuego e insonorizante 2 (Nº ref. 515025) o collarín cortafuego 12 (Nº ref. 515438).

Sumidero DallDrain Individual vertical OM



Medidas de perforación: d: 120 mm
Medidas de perforación para collarín cortafuego 2: d: 157 - 177 mm
Medidas de perforación para collarín cortafuego 12: d: 120 mm

DALLMER manguito de transición de PP a PVC

pieza de empalme para la conexión de cazoletas sumidero con tubo de desagüe de polipropileno con la anchura nominal DN 50 a tubos de PVC con la anchura nominal DN 50

MATERIAL

PVC

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Manguito de transición de PP a PVC	DN 50	691125

Manguito de transición de PP a PVC



Sumideros completos DallDrain Pure

DALLMER Sumidero DallDrain Pure ABS OM

según UNE EN 1253
Sumidero, incluido prolongador DallDrain Pure con rejilla de acero inoxidable en marco de plástico. Tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

– rejilla de acero inoxidable, marco de plástico
– anclaje para recrecido integrado
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor de dos piezas, completamente extraíble para su limpieza, 50 mm de sello hidráulico según UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– prolongador adecuado para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)

MATERIAL

Cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto, tubo de desagüe de ABS; rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg); suplemento prolongador y marco de ABS

- **Sumidero DallDrain Pure ABS OM, 100 x 100 mm**
  Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517258 + 517500.
  Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.
- **Sumidero DallDrain Pure ABS OM, 120 x 120 mm**
  Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517289 + 517500.
  Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 9,5 mm.

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE-EN 1253
(10/20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
Sumidero DallDrain Pure ABS OM	DN 50	100 x 100 mm	517821
Sumidero DallDrain Pure ABS OM	DN 50	120 x 120 mm	517777

Se puede utilizar con la estera insonorizante DallDrain (Nº ref. 517326) y la ayuda de montaje DallDrain (Nº ref. 517319).

Sumidero DallDrain Pure ABS OM, 100 x 100 mm



Sumidero DallDrain Pure ABS OM, 120 x 120 mm



Sumideros completos DallDrain Pure

DALLMER Sumidero DallDrain Pure Plan ABS OM

Sumidero, incluido prolongador DallDrain Pure con rejilla de acero inoxidable en marco de plástico. Tubo de desagüe DN 40 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

– rejilla de acero inoxidable, marco de plástico
– anclaje para recrecido integrado
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor y de limpieza, accionados mecánicamente difiere de UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– prolongador adecuado para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)
– elemento de refuerzo del recrecido para proteger el tubo de desagüe

MATERIAL

Cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto, tubo de desagüe de ABS; rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg); suplemento prolongador y marco de ABS

- **Sumidero DallDrain Pure Plan ABS OM, 100 x 100 mm**
  Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517258 + 517517.
  Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.
- **Sumidero DallDrain Pure Plan ABS OM, 120 x 120 mm**
  Juego preconfeccionado integrado por los Nº ref. 517289 + 517517.
  Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 9,5 mm.

CAPACIDAD DE DESAGÜE AL ESTILO DE UNE-EN 1253 TAB. 3, (10/20 mm de altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
Sumidero DallDrain Pure Plan ABS OM	DN 40	100 x 100 mm	517807
Sumidero DallDrain Pure Plan ABS OM	DN 40	120 x 120 mm	517722

Se puede utilizar con la estera insonorizante DallDrain (Nº ref. 517326) y la ayuda de montaje DallDrain Plan (Nº ref. 517302).



Sumidero DallDrain Pure Plan ABS OM, 100 x 100 mm



Sumidero DallDrain Pure Plan ABS OM, 120 x 120 mm



Sumideros completos DallDrain Pure

DALLMER Sumidero DallDrain Pure vertical OM

según UNE EN 1253
Sumidero, incluido prolongador DallDrain Pure con rejilla de acero inoxidable en marco de plástico. Tubo de desagüe DN 50/DN 100 vertical.

EQUIPADO CON

– rejilla de acero inoxidable, marco de plástico
– anclaje para recrecido integrado
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor de dos piezas, completamente extraíble para su limpieza, 50 mm de sello hidráulico según UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– tubo de desagüe de polipropileno (para unión con tubo PVC es necesario pedir manguito de transición de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)
– prolongador adecuado para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)

MATERIAL

Cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto; rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg); suplemento prolongador y marco de ABS

- **Sumidero DallDrain Pure vertical OM, 100 x 100 mm**
  Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517258 + 517234.
  Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.
- **Sumidero DallDrain Pure vertical OM, 120 x 120 mm**
  Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517289 + 517234.
  Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 9,5 mm.

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE-EN 1253
(10/20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s
DN 100	0,8 l/s	0,72/1,30 l/s

	ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
F	Sumidero DallDrain Pure vertical OM	DN 50/DN100	100 x 100 mm	517685
F	Sumidero DallDrain Pure vertical OM	DN 50/DN100	120 x 120 mm	517692

F Se puede utilizar con el collarín cortafuego e insonorizante 2 (Nº ref. 515025) o collarín cortafuego 12 (Nº ref. 515438).

Sumidero DallDrain Pure vertical OM, 100 x 100 mm



Medidas de perforación: d: 120 mm

Medidas de perforación para collarín cortafuego 2: d: 157 - 177 mm
Medidas de perforación para collarín cortafuego 12: d: 120 mm

Sumidero DallDrain Pure vertical OM, 120 x 120 mm



Medidas de perforación: d: 120 mm

Medidas de perforación para collarín cortafuego 2: d: 157 - 177 mm
Medidas de perforación para collarín cortafuego 12: d: 120 mm

DALLMER manguito de transición de PP a PVC

pieza de empalme para la conexión de cazoletas sumidero con tubo de desagüe de polipropileno con la anchura nominal DN 50 a tubos de PVC con la anchura nominal DN 50

MATERIAL

PVC

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Manguito de transición de PP a PVC	DN 50	691125

Manguito de transición de PP a PVC



Sumideros completos CeraDrain Select

DALLMER Sumidero CeraDrain Select

según UNE EN 1253
Sumidero, incluido prolongador DallDrain Select con rejilla de acero inoxidable en marco de acero inoxidable. Tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

– rejilla y marco de acero inoxidable
– cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor de dos piezas, completamente extraíble para su limpieza, 50 mm de sello hidráulico según UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– cuatro pies de montaje insonorizados para fijación y ajuste de altura de 85 a 250 mm
– prolongador adecuado para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)

MATERIAL

Cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto; rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg); suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301



Sumidero CeraDrain Select, 100 x 100 mm



▸ **Sumidero CeraDrain Select, 100 x 100 mm**
Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517265 + 518422.
Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE-EN 1253
(10/20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
Sumidero CeraDrain Select	DN 50	100 x 100 mm	518354

Se puede utilizar con la estera insonorizante DallDrain (Nº ref. 517326).

Este artículo sustituye al sumidero de suelo CeraDrain 48 VC 10, Nº Ref. 514066.
¡Por favor, cambie en consecuencia en sus documentos!

Sumideros completos CeraDrain Select

DALLMER Sumidero insonorizante CeraDrain Select

según UNE EN 1253
Sumidero, incluido estera insonorizante DallDrain, prolongador DallDrain Select con rejilla de acero inoxidable en marco de acero inoxidable. Cuando se instala de acuerdo con el informe de ensayo, se cumplen los requisitos más estrictos de aislamiento acústico según DIN 4109 y VDI 4100 y se alcanza el máximo nivel de confort. Tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

– rejilla y marco de acero inoxidable
– cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor de dos piezas, completamente extraíble para su limpieza, 50 mm de sello hidráulico según UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– cuatro pies de montaje insonorizados para fijación y ajuste de altura de 85 a 250 mm
– prolongador adecuado para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)

MATERIAL

Cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto; rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg); suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301

▸ **Sumidero insonorizante CeraDrain Select, 100 x 100 mm**
Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517265 + 517326 + 518422.
Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE-EN 1253
(10/20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
Sumidero insonorizante CeraDrain Select	DN 50	100 x 100 mm	518392

Este artículo sustituye al sumidero insonorizante CeraDrain 48 VC 10, Nº Ref. 514448.
¡Por favor, cambie en consecuencia en sus documentos!



Sumidero insonorizante CeraDrain Select, 100 x 100 mm



Sumideros completos CeraDrain Select

DALLMER Sumidero CeraDrain Select Plan

Sumidero, incluido prolongador DallDrain Select con rejilla de acero inoxidable en marco de acero inoxidable. Tubo de desagüe DN 40 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

– rejilla y marco de acero inoxidable
– cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor y de limpieza, accionados mecánicamente difiere de UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– cuatro pies de montaje insonorizados para fijación y ajuste de altura de 55 a 250 mm
– prolongador adecuado para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)
– elemento de refuerzo del recrecido para proteger el tubo de desagüe

MATERIAL

Cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto; rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg); suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301

▸ **Sumidero CeraDrain Select Plan, 100 x 100 mm**
Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517265 + 518439.
Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.

CAPACIDAD DE DESAGÜE AL ESTILO DE UNE-EN 1253 TAB. 3, (10/20 mm de altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
Sumidero CeraDrain Select Plan	DN 40	100 x 100 mm	518378

Se puede utilizar con la estera insonorizante DallDrain.

Este artículo sustituye al sumidero de suelo CeraDrain Plan VC 10, Nº Ref. 514028.
¡Por favor, cambie en consecuencia en sus documentos!



Sumidero CeraDrain Select Plan, 100 x 100 mm



Sumideros completos CeraDrain Select

DALLMER Sumidero insonorizante CeraDrain Select Plan

Sumidero, incluido estera insonorizante DallDrain, prolongador DallDrain Select con rejilla de acero inoxidable en marco de acero inoxidable. Cuando se instala de acuerdo con el informe de ensayo, se cumplen los requisitos más estrictos de aislamiento acústico según DIN 4109 y VDI 4100 y se alcanza el máximo nivel de confort. Tubo de desagüe DN 40 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

– rejilla y marco de acero inoxidable
– cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor y de limpieza, accionados mecánicamente difiere de UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– cuatro pies de montaje insonorizados para fijación y ajuste de altura de 55 a 250 mm
– prolongador adecuado para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)
– elemento de refuerzo del recrecido para proteger el tubo de desagüe

MATERIAL

Cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto; rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg); suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301

▸ **Sumidero insonorizante CeraDrain Select Plan, 100 x 100 mm**
Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517265 + 517326 + 518439.
Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.

CAPACIDAD DE DESAGÜE AL ESTILO DE UNE-EN 1253 TAB. 3, (10/20 mm de altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
Sumidero insonorizante CeraDrain Select Plan	DN 40	100 x 100 mm	518408

Este artículo sustituye al sumidero insonorizante CeraDrain Plan VC 10, Nº Ref. 514042.
¡Por favor, cambie en consecuencia en sus documentos!



Sumidero insonorizante CeraDrain Select Plan, 100 x 100 mm



Sumideros completos CeraDrain Pure

DALLMER Sumidero CeraDrain Pure

según UNE EN 1253
Sumidero, incluido prolongador DallDrain Pure con rejilla de acero inoxidable en marco de plástico. Tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

– rejilla de acero inoxidable, marco de plástico
– cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor de dos piezas, completamente extraíble para su limpieza, 50 mm de sello hidráulico según UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– cuatro pies de montaje insonorizados para fijación y ajuste de altura de 85 a 250 mm
– prolongador adecuado para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)

MATERIAL

Cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto; rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg); suplemento prolongador y marco de ABS



Sumidero CeraDrain Pure 100 x 100 mm



▸ **Sumidero CeraDrain Pure, 100 x 100 mm**
Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517258 + 518422.
Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE-EN 1253
(10/20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
Sumidero CeraDrain Pure	DN 50	100 x 100 mm	518347

Se puede utilizar con la estera insonorizante DallDrain (Nº ref. 517326).

Este artículo sustituye al sumidero de suelo CeraDrain 48 K 10, Nº Ref. 513397.
¡Por favor, cambie en consecuencia en sus documentos!

Sumideros completos CeraDrain Pure

DALLMER Sumidero insonorizante CeraDrain Pure

según UNE EN 1253
Sumidero, incluido estera insonorizante DallDrain, prolongador DallDrain Pure con rejilla de acero inoxidable en marco de plástico. Cuando se instala de acuerdo con el informe de ensayo, se cumplen los requisitos más estrictos de aislamiento acústico según DIN 4109 y VDI 4100 y se alcanza el máximo nivel de confort. Tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

– rejilla de acero inoxidable, marco de plástico
– cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor de dos piezas, completamente extraíble para su limpieza, 50 mm de sello hidráulico según UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– cuatro pies de montaje insonorizados para fijación y ajuste de altura de 85 a 250 mm
– prolongador adecuado para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)

MATERIAL

Cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto; rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg); suplemento prolongador y marco de ABS



Sumidero insonorizante CeraDrain Pure, 100 x 100 mm



▸ **Sumidero insonorizante CeraDrain Pure, 100 x 100 mm**
Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517258 + 517326 + 518422.
Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE-EN 1253
(10/20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65/0,92 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
Sumidero insonorizante CeraDrain Pure	DN 50	100 x 100 mm	518385

Este artículo sustituye al sumidero insonorizante CeraDrain 48 K 10, Nº Ref. 513946.
¡Por favor, cambie en consecuencia en sus documentos!

Sumideros completos CeraDrain Pure

DALLMER Sumidero CeraDrain Pure Plan

Sumidero, incluido prolongador DallDrain Pure con rejilla de acero inoxidable en marco de plástico. Tubo de desagüe DN 40 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

– rejilla de acero inoxidable, marco de plástico
– cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor y de limpieza, accionados mecánicamente difiere de UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– cuatro pies de montaje insonorizados para fijación y ajuste de altura de 55 a 250 mm
– prolongador adecuado para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)
– elemento de refuerzo del recrecido para proteger el tubo de desagüe

MATERIAL

Cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto; rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg); suplemento prolongador y marco de ABS



Sumidero CeraDrain Pure Plan, 100 x 100 mm



▸ **Sumidero CeraDrain Pure Plan, 100 x 100 mm**
Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517258 + 518439.
Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.

CAPACIDAD DE DESAGÜE AL ESTILO DE UNE-EN 1253 TAB. 3, (10/20 mm de altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
Sumidero CeraDrain Pure Plan	DN 40	100 x 100 mm	518361

Se puede utilizar con la estera insonorizante DallDrain (Nº ref. 517326).

Este artículo sustituye al sumidero de suelo CeraDrain Plan K 10, Nº Ref. 514080.
¡Por favor, cambie en consecuencia en sus documentos!

Sumideros completos CeraDrain Pure

DALLMER Sumidero insonorizante CeraDrain Pure Plan

Sumidero, incluido estera insonorizante DallDrain, prolongador DallDrain Pure con rejilla de acero inoxidable en marco de plástico. Cuando se instala de acuerdo con el informe de ensayo, se cumplen los requisitos más estrictos de aislamiento acústico según DIN 4109 y VDI 4100 y se alcanza el máximo nivel de confort. Tubo de desagüe DN 40 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

– rejilla de acero inoxidable, marco de plástico
– cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
– sifón antiolor y de limpieza, accionados mecánicamente difiere de UNE-EN 1253
– tapa protectora de obra
– cuatro pies de montaje insonorizados para fijación y ajuste de altura de 55 a 250 mm
– prolongador adecuado para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)
– elemento de refuerzo del recrecido para proteger el tubo de desagüe

MATERIAL

Cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto; rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg); suplemento prolongador y marco de ABS

▸ **Sumidero insonorizante CeraDrain Pure Plan, 100 x 100 mm**
Juego preconfeccionado compuesto por los Nº ref. 517258 + 517326 + 518439.
Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.

CAPACIDAD DE DESAGÜE AL ESTILO DE UNE-EN 1253 TAB. 3, (10/20 mm de altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,56/0,70 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
Sumidero insonorizante CeraDrain Pure Plan	DN 40	100 x 100 mm	518446



Sumidero insonorizante CeraDrain Pure Plan, 100 x 100 mm



Accesorios para DallDrain/CeraDrain

DALLMER Estera insonorizante DallDrain

Para el montaje con cazoletas sumidero/sumideros DallDrain, DallDrain Plan, CeraDrain y CeraDrain Plan con tubo de desagüe lateral. En caso de montaje de acuerdo con el informe de homologación, adecuado para cumplir los requisitos de insonorización según DIN 4109 y VDI 4100. Dimensiones 380 x 380 mm.

MATERIAL
Caucho, recubierto por ambas caras con textil no tejido

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
Estera insonorizante DallDrain	380 x 380 mm	517326



Estera insonorizante DallDrain



DALLMER Ayuda de montaje DallDrain

Para el montaje rápido y sencillo de la cazoletas sumidero/sumideros DallDrain y CeraDrain en el aislamiento térmico.

MATERIAL
EPS

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
Ayuda de montaje DallDrain	350 x 350 mm	517319

Ayuda de montaje DallDrain



DALLMER Ayuda de montaje DallDrain Plan

Para el montaje rápido y sencillo de la cazoletas sumidero/sumideros DallDrain Plan y CeraDrain Plan en el aislamiento térmico.

MATERIAL
EPS

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
Ayuda de montaje DallDrain Plan	350 x 350 mm	517302

Ayuda de montaje DallDrain Plan



Accesorios para DallDrain/CeraDrain

DALLMER Elemento de elevación DallDrain

Para el montaje con cazoletas sumidero DallDrain, sumideros DallDrain.

EQUIPADO CON
– junta de retención
– tapa protectora de obra
– recortable de 19 a 125 mm

MATERIAL
Polipropileno de alta resistencia al impacto

ARTÍCULO	Nº REF.
Elemento de elevación DallDrain	517241

Elemento de elevación DallDrain



DALLMER Pies de montaje DallDrain

Para fijar y ajustar la altura de las cazoletas sumidero DallDrain: 85 - 250 mm (DallDrain), 55-250 mm (DallDrain Plan), 47-250 mm (DallDrain vertical).

EQUIPADO CON
– tres pies de montaje con desacople acústico, material de fijación incluido
– tres varillas roscadas con desacople acústico, incluye contratuercas

MATERIAL
ABS; TPE; polipropileno de alta resistencia al impacto

ARTÍCULO	ALTURA	RÉF.
Pies de montaje DallDrain	236 mm	517340

Pies de montaje DallDrain



DALLMER Sifón antiolor DallDrain, mecánico

Sifón de olores y limpieza de acción mecánica sin junta de agua de barrera difiere de UNE-EN 1253. Adecuados para todas cazoletas sumidero y sumideros de suelo de la familia de sistemas DallDrain.

MATERIAL
polipropileno de alta resistencia al impacto

ARTÍCULO	DIMENSIONES	RÉF.
Sifón antiolor DallDrain, mecánico	d: 84 mm	517395

Sifón antiolor DallDrain, mecánico



Accesorios para DallDrain/CeraDrain

DALLMER Tamiz fino DallDrain

Accesorios adecuados para todas cazoletas sumidero y sumideros de suelo de la familia de sistemas DallDrain con sifón de limpieza y olores de dos piezas con junta de agua de barrera.

MATERIAL
polipropileno de alta resistencia al impacto

ARTÍCULO	DIMENSIONES	RÉF.
Tamiz fino DallDrain	d: 66,8 mm	517333

Tamiz fino DallDrain



DALLMER Tamiz fino DallDrain GM

Accesorios adecuados para todas cazoletas sumidero y sumideros de suelo de la familia de sistemas DallDrain con sifón de olores mecánico sin junta de agua de barrera.

MATERIAL
polipropileno de alta resistencia al impacto

ARTÍCULO	DIMENSIONES	RÉF.
Tamiz fino DallDrain GM	d: 78 mm	518514

Tamiz fino DallDrain GM



DALLMER conexión para bañera DallDrain

Pieza de conexión con manguito de caucho y juntas labiales flexibles de TPE para una conexión segura de bañeras a los sumideros de la familia de sistemas DallDrain.



ARTÍCULO	DIMENSIONES	RÉF.
conexión para bañera DallDrain	DN 50	518521

conexión para bañera DallDrain



DALLMER manguito de transición de PP a PVC

pieza de empalme para la conexión de cazoletas sumidero con tubo de desagüe de polipropileno con la anchura nominal DN 50 a tubos de PVC con la anchura nominal DN 50

MATERIAL
PVC

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Manguito de transición de PP a PVC	DN 50	691125

Manguito de transición de PP a PVC



Accesorios para DallDrain/CeraDrain

DALLMER collarín cortafuego 2

Para el montaje con cazoletas sumidero DallDrain y sumideros de sol DallDrain avec raccord d'écoulement vertical.
Para el montaje en perforaciones de núcleos (d: 160 mm) en techos de F 30/60/90/120.

CUERPO METÁLICO EQUIPADO CON
– elemento de inserción
– suplemento intumescente
– estribos de sujeción
– collarín flexible p/encofrado
– babero insonorizado
– tapa protectora de obra

Clase de resistencia al fuego
R 30/60/90/120
N.º de autorización: Z-19.17-1543

conexión a:
tubería plástica DN 50 usando manguito
tubería de fundición DN 50 usando racor HT/SML DALLMER DN 50/DN 50 (Nº ref. 880024)

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Collarín cortafuego 2	DN 50	515025

Collarín cortafuego 2



Medidas de perforación: d: 157 - 177 mm

DALLMER molde pasa forjado DD 160

Molde pasa forjado de poliestireno expansible para conformar la abertura necesaria en el forjado para recibir el collarín cortafuego 2.

EQUIPADO CON
anillo para centrar en polipropileno

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
Molde pasa forjado DD 160	d: 175 mm	495501

Molde pasa forjado DD 160



DALLMER collarín cortafuego 12

Adecuado para cazoletas sumidero y sumideros DallDrain vertical.
Para el montaje en techos de F 30/60/90/120.

EQUIPADO CON
– cuerpo metálico
– elemento de inserción

Clase de resistencia al fuego
R 30/60/90/120
N.º de autorización: Z-19.17-1543

conexión a:
tubería plástica DN 50 usando manguito,
tubería de fundición DN 50 usando racor HT/SML DALLMER DN 50/DN 50 (Nº ref. 880024)

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Collarín cortafuego 12	DN 50	515438



Collarín cortafuego 12



Medidas de perforación: d: 120 mm

Piezas de recambios para DallDrain/CeraDrain

DALLMER Babero de impermeabilización DallDrain

Adecuados para todas cazoletas sumidero y sumideros de suelo de la familia de sistemas DallDrain.

EQUIPADO CON

– babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534

MATERIAL

Polipropileno, TPE

ARTÍCULO	DIMENSIONES	RÉF.
Babero de impermeabilización DallDrain	d: 373 mm	517197



Babero de impermeabilización DallDrain



DALLMER Sifón antiolor DallDrain

Adecuados para todas cazoletas sumidero y sumideros de suelo de la familia de sistemas DallDrain con tubo de desagüe en DN 50.

MATERIAL

Polipropileno de alta resistencia al impacto

ARTÍCULO	DIMENSIONES	RÉF.
Sifón antiolor DallDrain	d: 80,5 mm	517357

Sifón antiolor DallDrain



DALLMER Sifón antiolor DallDrain Plan

Adecuados para todas cazoletas sumidero y sumideros de suelo de la familia de sistemas DallDrain con tubo de desagüe en DN 40.

MATERIAL

Polipropileno de alta resistencia al impacto

ARTÍCULO	DIMENSIONES	RÉF.
Sifón antiolor DallDrain Plan	d: 80,5 mm	517364

Sifón antiolor DallDrain Plan



DALLMER Sifón antiolor DallDrain, mecánico

Sifón de olores y limpieza de acción mecánica sin junta de agua de barrera difiere de UNE-EN 1253. Adecuados para todas cazoletas sumidero y sumideros de suelo de la familia de sistemas DallDrain.

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

ARTÍCULO	DIMENSIONES	RÉF.
Sifón antiolor DallDrain, mecánico	d: 84 mm	517395

Sifón antiolor DallDrain, mecánico



Servicio técnico

Nuestros productos, de un vistazo

Descubra nuestros diversos sistemas de desagüe y obtenga una visión general de nuestras categorías de productos en nuestro sitio web dallmer.com

Ayuda para la planificación y el montaje

En dallmer.com/service, los planificadores, arquitectos e instaladores encontrarán herramientas y documentos útiles que les servirán de ayuda a lo largo de todo el proceso, desde la planificación hasta la instalación.

Instrucciones de montaje

Dibujos DXF

Fichas técnicas

BIM (Building Information Modeling)

Dibujos de corte del sistem

Configurador

Las Dallmer-Sessions online. video. live.

Los que conocen las últimas tecnologías de desagüe, los cambios en las normas y directrices, así como las tendencias actuales en los cuartos de baño, tienen una auténtica ventaja que pueden trasladar a sus clientes. Gracias a los cursos de formación continua de Dallmer es aún más sencillo mantenerse al día.

Encontrará más información y las fechas actuales en dallmer.com/sessions

10 años de garantía*

Un compromiso que puede trasladar a sus clientes.

*Condiciones de garantía a partir de enero de 2013, excluida la República de Irlanda y el Reino Unido.

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Alemania

T + 49 2932 9616-0
F + 49 2932 9616-222
E info@dallmer.de
W dallmer.com

DW20072 11 / 2023_PDF
WEEE-Reg.-Nr. DE 98946358